



REPELLO TÉRMICO

REPELLOS PARA MUROS

Mezcla cementicia con propiedades que permiten el aislamiento térmico para la eficiencia y ahorro energético.

- ✓ Gran aislamiento térmico.
- ✓ Excelente dureza.
- ✓ Buena trabajabilidad.



Rendimiento

1 a 1.25 m² a 1 cm de espesor
por saco de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre block ó repello grueso (previamente sellado con PLASTIBOND).

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Saco de 20 kg.

Colores del producto

● Blanco ● Gris ● Crema

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Como acabado final sobre repello grueso aproximadamente 5 m² por saco de 20 kg.
Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato