



SELLACOP INMERSIÓN

SELLADORES Y BARNICES

Sellador a base de resinas hidrófugas para proteger revestimientos en inmersión o en constante contacto con el agua.

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Inoloro.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Ideal para proteger contra hongos y algas.



Rendimiento

10 m2 por litro a una mano.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre superficies como repellos, firmes, concretos, hormigones, estucados, panelería ligera o cualquier superficie que necesite ser sellada.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado entre manos: De 2 a 4 horas entre manos. Dependiendo de las condiciones climáticas.
Secado total: 24 hrs.

Presentación

Cubeta 19 lts. Cubeta 5 lts.

Colores del producto

● Transparente

Preparación de la Superficie

Aplicar sin diluir con rodillo o pincel. Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Recomendaciones

- Diluir una parte de agua por una parte de plastibond.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.