



# ALISADO

## ESTUCOS PARA MUROS

Pasta fina cementicia para afinar repellos y masillas en muros exteriores e interiores.

- ✓ Gran estética.
- ✓ Granulometría óptima.
- ✓ Gran dureza.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.



### Rendimiento

12 a 15 m<sup>2</sup> a 2 mm de espesor  
por saco de 20 kg.



### Conservación

12 meses a partir de la  
fecha de fabricación.



### Almacenaje

Almacenar en su envase original  
y herméticamente cerrado.

### Uso

Aplicación sobre BASECOP, repello 3 en 1 COP, masilla COP, placas de cartón, yeso, fibrocemento previamente sellado con PLASTIBOND.

### Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND.

### Secado

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días

### Preparación del producto

Mezclar 7 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

### Presentación

Saco de 20 kg.

### Colores del producto

● Crema ● Blanco ● Gris

### Recomendaciones

- Después de su colocación, aplicar PINTURA COP para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar ningún otro componente.

### Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.