



BASE FLOOR

ESTUCOS PARA PISOS Y MUROS

Mortero cementicio de gran dureza y flexibilidad para la nivelación de firmes y barras de concreto previo a la colocación de MICROTEx ó TOP FLOOR cementicio.

- ✓ Gran flexibilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Granulometría óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran dureza.



Rendimiento

5 a 6 m² a 3 mm de espesor.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre firmes cementicios, placas de yeso, concreto, porcelanatos y azulejos existentes (previamente sellados con PLASTICOP 1000).

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Colores del producto

- Gris
- Crema

Presentación

Cubeta de 20 kg.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.