



HORMICOP

RECUBRIMIENTOS PARA MUROS

Mortero cementicio para terminaciones imitación hormigon cimbrado o entablonado o bien para reparación de los mismos.

- ✓ Gran estetica simil hormigon.
- ✓ Alta dureza.
- ✓ Facil aplicación.
- ✓ Gran flexibilidad.



Rendimiento

8 m2 por bolsa de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Se puede usar en interior y exterior, sobre soportes a base de cementos: hormigones, concretos, masilla COP, repello 3 en 1 COP y repello grueso.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar entre 5 y 6 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Saco de 20 kg

Colores del producto

● Gris natural ● Gris oscuro ● Crema

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.