



MARMOLTEX

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS PARA MUROS

Recubrimiento acrílico texturizado para decorar e impermeabilizar muros interiores y exteriores.

- ✓ Gran resistencia a la interperie.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.



Rendimiento

10 a 12 m² a 4 mm de espesor



Conservación

12 meses a partir de la
fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre BASECOP, repello 3 en 1 COP, masilla COP, placas de cartón, yeso, fibrocemento previamente sellado con PLASTIBOND COLOR.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND COLOR.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: de 4 a 7 días.

Presentación

Cubeta de 32kg.

Colores del producto



Ver carta de colores.

Recomendaciones

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Grano grueso: 10 - 12 m² por cubeta de 32 kg

Grano medio: 12 - 14 m² por cubeta de 32 kg

Grano fino: 16 - 18 m² por cubeta de 32 kg