



MICROTEx

ESTUCOS PARA MUROS Y PISOS

Recubrimiento estucado acrílico para decorar y proteger pisos y muros.

- ✓ Gran resistencia.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Listo para usar.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.



Rendimiento

25 m² por cubeta de 32 kg a 3 mm de espesor.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre BASE FLOOR, BASECOP, repello 3 en 1 COP, masilla COP, placas de cartón, yeso, fibrocemento previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND. Para aplicación en pisos sobre firme cementicio, colocar PLASTICOP 1000, BASE FLOOR COP con malla fibra de vidrio para garantizar el sistema.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado entre manos: 8 horas.
Secado total: 48 horas.

Presentación

Cubeta de 32 kg y galón.

Colores del producto

- Mercurio
- Marfil
- Plomo
- Chukum

Recomendaciones

- Después de colocar MICROTEX, aplicar LACA POLIURETÁNICA COP para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.