



PISO SOBRE PISO Flex

ADHESIVOS

Mezcla cementicia adhesiva flexible para pisos y paredes exteriores e interiores que requiera colocar piezas ceramicas y porcelanatos en grandes formatos.

- ✓ Adherencia.
- ✓ Granulometria óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran dureza final.



Rendimiento

Dependiendo del número de llana.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Colocación de grandes formatos ceramicos o porcelanatos para pisos y paredes exteriores e interiores ó colocación de piezas sobre pisos existentes sin necesidad de retirar el anterior.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto

Mezclar 4.5 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Colores del producto

- Gris

Presentación

Saco de 20 kg.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasada: 5 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.

Rendimiento

Llana 1/4" x 1/4" x 1/4" (6.35 mm) 5-6 m2.

Llana 3/8" x 3/8" x 3/8" (9.5 mm) 4-4.5 m2.

Llana 1/2" x 1/2" x 1/2" (12.7 mm) 2-3 m2.

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.