



TEXTUCOP

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS PARA MUROS

Recubrimiento cementicio texturizado para decorar y proteger muros interiores y exteriores.

- ✓ Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- ✓ Hidrófugo.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad.
- ✓ Dureza.



Rendimiento

6 a 7 m² a 3mm de espesor.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre BASECOP, repello 3 en 1 COP, masilla COP, placas de cartón, yeso, fibrocemento previamente sellado con PLASTIBOND COLOR.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND COLOR.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Saco de 20 kg.

Colores del producto

 Blanco  Crema  Gris

Recomendaciones

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No apto para muros de construcción en seco.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.