



TOP FLOOR

ESTUCOS PARA PISOS Y MUROS

Recubrimiento estucado cementicio para decorar y proteger pisos y muros.

- ✓ Gran resistencia.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Listo para usar.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.



Rendimiento

4 m² por cubeta de 20 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre BASE FLOOR, BASECOP, repello 3 en 1 COP, masilla COP, placas de cartón, yeso, fibrocemento previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND. Para aplicación en pisos sobre firme cementicio, colocar PLAS-TICOP 1000, BASE FLOOR COP con malla fibra de vidrio para garantizar el sistema.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Preparación del producto

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Presentación

Cubeta de 20 kg.

Colores del producto

- Gris
- Crema

Recomendaciones

- Después de colocar TOP FLOOR cementicio, aplicar LACA POLIURETÁNICA COP para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.