



Concreto Aparente

ESTUCADOS PARA PAREDES

Revestimiento estucado cementicio para decorar y proteger paredes exteriores e interiores.

- ✓ Gran estética.
- ✓ Óptima resistencia.
- ✓ Flexible.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.



Rendimiento

16m² por bolsa de rendimiento
20kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha
de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original
y herméticamente cerrado.

Uso

aplicación sobre revoque fino, placas de cartón yeso, base coat, fibrocemento y yeso.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 8 lt de agua limpia por bolsa de 20 kg.

Secado

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días

Presentación

Bolsa de 20 kg.

Colores del producto

● Gris natural ● Gris Oscuro ● Blanco

Recomendaciones

- Después de su colocación, aplicar laca o silicón para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar ningún componente.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.