



Cop Silicón

LACAS Y BARNICES

Silicón hidrófugo incoloro para protección de revestimientos acrílicos y cementicios.

- ✓ Impide la formación de hongos.
- ✓ Protege de la humedad superficial.
- ✓ Impide eflorescencias salinas.
- ✓ No forma película.
- ✓ No modifica el aspecto de la superficie.
- ✓ No genera brillo.
- ✓ No es pegajoso al tacto.
- ✓ Secado rápido.



Rendimiento

20 m2 por balde de 4 lt.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre microcemento, estucados cementicios, ladrillos vistos, tejas y hormigón visto.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

El secado final se alcanza a las 48 hs, pero el efecto hidrorrepelente aumenta con el paso del tiempo, llegando al máximo luego de 15 días de aplicado.

Colores del producto

● Transparente

Presentación

Balde de 4 lt.

Aplicación

Aplicar sin diluir con rodillo o pincel.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.