



Cuarzotex

ESTUCADOS PARA PAREDES Y PISOS.

Revestimiento cementicio para decorar y proteger paredes y pisos exteriores e interiores.

- ✓ Gran resistencia.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.



Rendimiento

10m² por bolsa de 20kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoque fino, placas de cartón yeso, base coat, fibrocemento y yeso previamente sellado con PLASTIBOND; mesadas o muebles con previa aplicación de BASE NIVELADORA COP.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato previamente con PLASTIBOND.

Secado

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días

Preparación del producto

Mezclar 8lt de agua limpia por bolsa de 20kg.

Presentación

Bolsa de 20 kg.

Colores del producto

● Gris ● Blanco ● Gris oscuro

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.