



Impercop Cementicio

IMPERMEABILIZANTES

Mortero cementicio impermeable para recubrir techos, balcones, baños, piscinas, cisternas y tanques de agua.

- ✓ Optima resistencia a la intemperie.
- ✓ Alta impermeabilidad.
- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Excelente resistencia final.



Rendimiento

8 m2 por bolsa de 25 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Impermeabilizaciones de losas, cubiertas, balcones, duchas, piscinas, terrazas y cisternas. Diseñado para estar en inmersión en constante contacto con el agua.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTICOP o PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 10 lt de agua limpia por bolsa de 25 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.