



Membrana Líquida

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante acrílico de alta resistencia y ultra flexible para techos, tinglados y terrazas.

- ✓ Flexible.
- ✓ Gran impermeabilización.
- ✓ Transitable.
- ✓ Fácil aplicación.



Rendimiento

20 m2 por balde de 20 lt.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre techos, tinglados y terrazas así como paredes exteriores que requieran protección extra.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

- Secado al tacto: 4 horas.
- Entre manos: de 6 a 12 hs.
- Secado total: 72 hrs.

Presentación

Balde de 20 lt.

Colores del producto

- Blanco
- Rojo terracota

Recomendaciones

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.