



Pasta Chukum

ESTUCADOS PARA PAREDES

Revestimiento estucado cementicio natural estilo Tulum para decorar y proteger paredes.

- ✓ No decolora.
- ✓ Dureza optima.
- ✓ Gran flexibilidad.



Rendimiento

8m2 en bolsa de 25kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoque fino, revoque grueso alisado y base coat previamente sellado solo con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato solo con PLASTIBOND.

Secado

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días

Preparación del producto

Mezclar entre 5 y 6 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

● Chukum

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.