



Pega cop

ADHESIVOS

Mezcla adhesiva lista para usar para elevación de mampostería.

- ✓ Gran velocidad de elevación de mampostería.
- ✓ Menor peso estructural.
- ✓ Mayor limpieza en obra.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Alta dureza.
- ✓ Óptima adherencia.



Rendimiento

15 m² por balde de 25 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Elevación de mampostería ladrillo cerámico, ladrillo block, ladrillo arcilla en muros interiores y exteriores no estructurales.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Presentación

Balde de 25kg

Secado

- Secado al tacto: 24 horas.
- Secado total: 30 días.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.