



Pintucop

PINTURAS

Pintura latex al agua con color incorporado para proteger y decorar paredes exteriores e interiores.

- ✓ Uso exterior e interior.
- ✓ Gran poder cubritivo.
- ✓ Excelente Durabilidad.



Rendimiento

50 m2 por balde de 20 lt.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoques, yeso, fibrocemento y panelería ligera previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

Secado entre manos: De 4 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
Secado total: 24 hs.

Presentación

Balde de 20 lt.

Colores del producto

- | | | |
|--|--|---|
|  Arena |  Gris portland |  Serrano |
|  Gris eclipse |  Habano |  Blanco |

Recomendaciones

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.