



Piso sobre Piso FLEX

ADHESIVOS

Mezcla cementicia adhesiva flexible para pisos y paredes exteriores e interiores que requiera colocar piezas cerámicas y porcelanatos en grandes formatos.

- ✓ Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Excelente resistencia final.



Rendimiento

3 m2 por bolsa de 25 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Colocación de grandes formatos cerámicos o porcelanatos para pisos y paredes exteriores e interiores ó colocación de piezas sobre pisos existentes sin necesidad de retirar el anterior.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua limpia por bolsa de 25 kg.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Gris

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 5 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.