



Revoque 4 en 1

REVOQUES SOBRE PAREDES

Revoque texturado para decorar y proteger paredes interiores y exteriores.

- ✓ Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- ✓ Hidrófugo.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad.
- ✓ Dureza.



Rendimiento

8 m2 por bolsa de 25 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoque fino, revoque grueso alisado y base coat previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua por bolsa de 25 kg.

Secado

- Secado al tacto: 6 horas.
- Secado total: 30 días.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Colores del producto

- Blanco

Recomendaciones

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llauna plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No apto para muros de construcción en seco.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.