



Skim coat

MASILLAS

Mortero cementicio para alisar y nivelar superficies como paredes y techos. Sirve para reparar imperfecciones ó para preparar una superficie para la aplicación de pintura, logrando un acabado liso y uniforme.



Rendimiento

10 m2 por bolsa de 15 kg.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoques, yeso, fibrocemento y panelería ligera previamente sellado con PLASTIBOND.

Recomendaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Colores del producto

- ☐ Blanco
- ☐ Gris

Presentación

Bolsa de 15 kg

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasas, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Preparación del producto

Mezclar 5 lt de agua limpia por bolsa de 15 kg.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.

Secado

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días