



Stone Cop

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS PARA PAREDES

Revestimiento plástico texturado con granulometría expuesta para decorar e impermeabilizar paredes interiores y exteriores.

- ✓ Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.



Rendimiento

7 m² por balde de 25 kg según método de aplicación.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoque fino previamente sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar previamente el sustrato con PLASTIBOND.

Presentación

Balde de 25 kg.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Secado

- Secado al tacto: 24 horas.
- Secado total: de 4 a 7 días.

Colores del producto

● Negro ● Dalmata ● Verona

Recomendaciones

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.