



Textucop Acrílico

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS PARA PAREDES

Revestimiento plástico texturado para decorar e impermeabilizar paredes interiores y exteriores.

- ✓ Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.



Rendimiento

8-15 m2 por balde de 25 kg según método de aplicación.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre revoque fino, revoque grueso alisado, placas de cartón yeso, base coat y fibrocemento previamente sellado con FONDO COP BLANCO.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Fijar el sustrato con FONDO COP blanco.

Secado

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: de 4 a 7 días.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Presentación

Balde de 25 kg.

Colores del producto

- Blanco tiza

Recomendaciones

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No aplicar sobre paredes con humedad.

Rendimiento

Piedra fina: 6.5m2 por balde de 25kg a dos manos
Piedra mediana: 8m2 por balde de 25kg
Salpicado con tolva: 2.5 m2
Rodillo: 10m2