



Veneziano

ESTUCADOS PARA PAREDES

Recubrimiento brillante imitación mármol de gran durabilidad y belleza para muros interiores y exteriores.

- ✓ Alto brillo.
- ✓ Listo para usar
- ✓ De fácil aplicación.
- ✓ Protege la superficie cubriendo las
- ✓ Micro fisuras existentes en el revoque.
- ✓ No acumula polvo.



Rendimiento

15 m2 por balde de 5 kg a tres manos.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Uso

Aplicación sobre CONCRETO APARENTE BLANCO sellado con PLASTIBOND.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND.

Secado

- Secado entre manos: de 1 a 3 horas dependiendo las condiciones climáticas.
- Secado total: 48 horas.

Preparación del producto

Producto listo para usar.

Presentación

Balde de 5 kg.

Colores del producto

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  Marron |  Rojo |  Verde |  Chukum |  Amarillo |
|  Azul |  Gris |  Negro |  Blanco marfil | |

Recomendaciones

- Usar llana de punta redonda "llana italiana".
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.
- En caso de aplicar en exterior sellar con laca cop.

Rendimiento

Los rendimientos son en base a nuestra experiencia y son relativos, dependiendo del modo de aplicación y las condiciones del sustrato.