

# Práctica 1 de Señales y Sistemas

## Generación de señales discretas y transformaciones de la variable independiente

Francisco Javier Mercader Martínez  
Rubén Gil Martínez

### 1 Generalización de señales discretas

- Genere la señal  $x[n]$

```
1 x = [0 0 -0.4 -0.74 -0.2 0 0.5 0.8 1.2 0.8 0.4 0 -0.3 0 0];
```

- Genere el eje temporal

```
1 N = floor(length(x)/2);  
2 n = [-N:N];
```

- Dibuje la señal  $x[n]$

```
1 stem(n,x,'r')
```

- Muestre el valor de la señal para el instante  $n = -3$

```
1 x(find(n==-3))
```

- Modifique el valor de la señal,  $x[-3] = -0.6$

```
1 x(find(n==-3)) = -0.6;
```

#### Cuestiones:

Utilizando las variables creadas en el ejercicio anterior:

- Genere la señal  $y[n] = (-1, 1)^n$
- Genere la señal  $x2[n] = y[n] \cdot x[n]$
- Genere  $z[n] = 0.75 \cdot (x[n] + x2[n])$
- Genere la señal  $E[n] = x[n] \cdot x[n]$  o  $E[n] = x^2[n]$
- Calcule la energía y la potencia de  $x[n]$

```

1 % Cuestiones ejercicio 1:
2 % Generación de señales:
3 y = (-1.1) .^ n
4 x2 = x .* y
5 z = 0.75 .* (x + x2)
6 E = x .^ 2
7
8 % Energía y potencia de de la señal x:
9
10 energia = sum(x .^ 2)
11 potencia = (1 / (2 * N + 1)) * sum(x .^ 2)

```

## 2 Transformaciones en la variable independiente

### 2.1 Desplazamiento temporal

Cree el fichero *desplazamiento.m* con el editor de MATLAB: **File-¿New-¿m-file**. Copie el código anterior y guárdelo.

```

1 % Archivo desplazamiento.m
2 function y=desplazamiento(x,n0)
3 long=length(x); % longitud de x
4 if(n0>=0) % Si n0 es =>0
5     y=[zeros(1,n0) x(1:long-n0)]; % desplazamiento a la derecha
6 else % si n0 es <0
7     n0=-n0;
8     y=[x(1+n0:long) zeros(1,n0)]; % desplazamiento a la izquierda
9 end

```

– Compruebe el correcto funcionamiento de dicha función ejecutando las siguientes instrucciones:

```

1 % Cuestiones ejercicio 2: Desplazamiento temporal
2
3 x = rand(1,15);
4 n = -7:7;
5 y = desplazamiento(x,1);
6 subplot(2,1,1)
7 stem(n,x,'.r')
8 subplot(2,1,2)
9 stem(n,y,'.r')

```