

Señales y Sistemas


Examen Mayo 2025

Francisco Javier Mercader Martínez

Problema 1 Dominio del tiempo.

Sea un sistema LTI continuo cuya respuesta al impulso es $h(t) = u(t) + \delta(t - 6)$.

a) Represente $h(t)$ y $h(2t - 2)$.



b) Estuda las propiedades de memoria, causalidad y estabilidad del sistema.

$h(t) \neq 0$ para $t \neq 0 \rightarrow$ con memoria

$h(t) = 0$ para $t < 0 \rightarrow$ causal

$$\int_0^{\infty} |h(t)| dt = \infty \rightarrow u$$

c) Calcule la señal de salida cuando a la entrada se aplica la señal $x(t) = e^{-t}u(t)$.

La salida es:

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * [u(t) + \delta(t - 6)] = x(t) * u(t) + x(t) * \delta(t - 6)$$

$$1) x(t) * u(t) = \int_0^t e^{-\tau} d\tau = 1 - e^{-t}$$

$$2) x(t) * \delta(t - 6) = x(t - 6) = e^{-(t-6)}u(t - 6)$$

Resultado final:

$$y(t) = (1 - e^{-t}) + e^{-(t-6)}u(t - 6)$$

d) Calcule la energía total y potencia media de la señal de entrada $x(t)$.

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-2t} dt = \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{\infty} = \left(-\frac{e^{-\infty}}{2} - \left(-\frac{e^0}{2} \right) \right) = \frac{1}{2}$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E}{2T} = \frac{\frac{1}{2}}{\infty} = 0$$

e) Si la señal de entrada es $3e^{-(t-1)}u(t-1) + 2e^{-(t-3)}u(t-3)$, ¿cuál será la señal de salida?

Usamos la linealidad de la convolución:

$$y(t) = 3e^{-(t-1)}u(t-1) * h(t) + 2e^{-(t-3)}u(t-3) * h(t)$$

Sabemos que:

$$e^{-(t-a)}u(t-a) * h(t) = (1 - e^{-(t-a)})u(t-a) + e^{-(t-a-6)}u(t-a-6)$$

Entonces:

- Para el primer término ($a = 1$):

$$3 \left[(1 - e^{-(t-1)})u(t-1) + e^{-(t-7)}u(t-7) \right]$$

- Para el segundo término ($a = 3$):

$$2 \left[(1 - e^{-(t-3)})u(t-3) + e^{-(t-9)}u(t-9) \right]$$

Resultado final:

$$y(t) = 3(1 - e^{-(t-1)})u(t-1) + 3e^{-(t-7)}u(t-7) + 2(1 - e^{-(t-3)})u(t-3) + 2e^{-(t-9)}u(t-9)$$

Sea el sistema LTI discreto dado por la relación salida-entrada

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n] + x[n-1]$$

f) Obtenga y represente la respuesta al impulso $h[n]$.

La respuesta al impulso se obtiene aplicando como entrada:


$$x[n] = \delta[n]$$

Y calculando la salida $y[n] = h[n]$ paso a paso.


$$\begin{aligned} n=0 &\rightarrow \frac{1}{2}y[-1] + x[0] + x[-1] = 1 \\ n=1 &\rightarrow \frac{1}{2}y[0] + x[1] + x[0] = \frac{1}{2} \cdot 1 + 1 = \frac{3}{2} \\ n=2 &\rightarrow \frac{1}{2}y[1] + x[2] + x[1] = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \\ n=3 &\rightarrow \frac{1}{2}y[2] + x[3] + x[2] = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \\ n=4 &\rightarrow \frac{1}{2}y[3] + x[4] + x[3] = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{16} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Es un sistema IIR, ya que tiene retroalimentación.


g) Dibuje el diagrama de bloques del sistema en su forma directa I.



h) Calcule la salida cuando la entrada es $x[n] = u[n] - u[n - 2]$. Representéla hasta $n = 4$.



$$\begin{aligned}
 n = 0 &\rightarrow y[0] = \frac{1}{2}y[-1] + x[0] + x[-1] = 1 \\
 n = 1 &\rightarrow y[1] = \frac{1}{2}y[0] + x[1] + x[0] = \frac{1}{2} \cdot 1 + 1 + 1 = \frac{5}{2} \\
 n = 2 &\rightarrow y[2] = \frac{1}{2}y[1] + x[2] + x[1] = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} + 0 + 1 = \frac{9}{4} \\
 n = 3 &\rightarrow y[3] = \frac{1}{2}y[2] + x[3] + x[2] = \frac{9}{8} \\
 n = 4 &\rightarrow y[4] = \frac{1}{2}y[3] + x[4] + x[3] = \frac{9}{16}
 \end{aligned}$$



Problema 2 Dominio de la frecuencia.

a) Obtenga de 2 formas distintas la expresión analítica del espectro $X(\omega)$ correspondiente a la señal $x(t) = \Pi\left(\frac{t - \frac{3}{2}}{3}\right) - \Pi\left(\frac{t - \frac{9}{2}}{3}\right)$.

Forma 1: Usando propiedades de la Transformada de Fourier

Paso 1: Transformada de la función rectangular básica

La función rectangular:

$$\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$$

tiene una Transformada de Fourier conocida:

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

donde

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}.$$

Paso 2: Cambios en la señal original

Cada función en $x(t)$ es una versión **escalada y desplazada** de la rectangular básica:

$$x(t) = \Pi\left(\frac{t - \frac{3}{2}}{3}\right) - \Pi\left(\frac{t - \frac{9}{2}}{3}\right)$$

La forma general es:

$$\Pi\left(\frac{t - t_0}{T}\right) \Rightarrow \mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t - t_0}{T}\right)\right\} = T \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) e^{-j\omega t_0}$$

Paso 3: Aplicar la propiedad lineal

Aplicamos la Transformada de Fourier a cada término:

- Para el primero:

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t - \frac{3}{2}}{3}\right)\right\} = 3 \cdot \text{sinc}\left(\frac{3\omega}{2}\right) e^{-j\omega \cdot \frac{3}{2}}$$

- Para el segundo:

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t - \frac{9}{2}}{3}\right)\right\} = 3 \cdot \text{sinc}\left(\frac{3\omega}{2}\right) e^{-j\omega \cdot \frac{9}{2}}$$

Resultado (Forma 1):

$$X(\omega) = 3 \cdot \text{sinc}\left(\frac{3\omega}{2}\right) \left(e^{-j\omega \cdot \frac{3}{2}} - e^{-j\omega \cdot \frac{9}{2}}\right)$$

Forma 2: Diferencia de funciones rectangulares como combinación de deltas en frecuencia

Podemos escribir la señal como la resta de dos funciones idénticas, desplazadas:

$$x(t) = f\left(t - \frac{3}{2}\right) - f\left(t - \frac{9}{2}\right) \text{ con } f(t) = \Pi\left(\frac{t}{3}\right)$$

Entonces su espectro es:

$$X(\omega) = \mathcal{F}\left\{f\left(t - \frac{3}{2}\right)\right\} - \mathcal{F}\left\{f\left(t - \frac{9}{2}\right)\right\} = e^{-j\omega \cdot \frac{3}{2}} F(\omega) - e^{-j\omega \cdot \frac{9}{2}} F(\omega) = F(\omega) \left[e^{-j\frac{3}{2}\omega} - e^{-j\frac{9}{2}\omega}\right]$$

Con $F(\omega) = 3 \cdot \text{sinc}\left(\frac{3\omega}{2}\right)$, tenemos:

$$X(\omega) = 3 \cdot \text{sinc}\left(\frac{3\omega}{2}\right) \left[e^{-j\frac{3}{2}\omega} - e^{-j\frac{9}{2}\omega}\right]$$

- b)** Considere ahora la señal $z(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t - 6n)$. Represente detalladamente la señal $z(t)$, indique si es periódica y, en caso afirmativo, exprese la señal $z(t)$ como una combinación lineal de exponenciales complejas. Obtenga la salida $y(t)$ que resultaría de procesar la señal $z(t)$ con el sistema LTI caracterizado por la respuesta al impulso $h(t) = e^{-2t}u(t)$.

Se nos da:

$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t - 6n)$$

Donde:

$$x(t) = \prod \left(\frac{t - \frac{3}{2}}{3} \right) - \prod \left(\frac{t - \frac{9}{2}}{3} \right)$$

Esto representa una **replicación periódica** de $x(t)$ cada 6 unidades de tiempo. En otras palabras, $z(t)$ es la **versión periódica** de $x(t)$ con periodo $T = 6$.

Representación en el tiempo:

Recordemos la forma de $x(t)$:

- $x(t)$ es la **resto de dos funciones rectangulares** de anchura 3 y de centros en $t = \frac{3}{2}$ y $\frac{9}{2}$.
- Es decir:
 - La primera parte está entre $[0, 3]$
 - La segunda está entre $[3, 6]$
 - En resumen:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & t \in [0, 3) \\ -1 & t \in [3, 6) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Entonces, al hacer la suma periódica:

$$z(t) = x(t) - x(t - 6) + x(t - 12) + \dots$$

Esta señal repite el mismo patrón:

- **Pulso de +1** entre $[0 + 6n, 3 + 6n)$
- **Pulso de -1** entre $[3 + 6n, 6 + 6n)$

Representación con exponenciales complejas

Como $z(t)$ es **periódica de periodo** $T = 6$, podemos expresarla como una serie de Fourier:

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \text{ con } \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3}$$

Los coeficientes de Fourier se calculan como:

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T z(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Pero en $x(t)$ se tiene un patrón definido en cada periodo:

- Entre $t \in [0, 3)$, valor = 1.
- Entre $t \in [3, 6)$, valor = -1.

Entonces:

$$c_k = \frac{1}{6} \left(\int_0^3 e^{-jk\frac{\pi}{3}t} dt - \int_3^6 e^{-jk\frac{\pi}{3}t} dt \right)$$

Calculamos:

$$\int_0^3 e^{-jk\frac{\pi}{3}} dt = \left[\frac{e^{-jk\frac{\pi}{3}t}}{-jk\frac{\pi}{3}} \right]_0^3 = \frac{1}{-jk\frac{\pi}{3}} (e^{-jk\pi} - 1)$$

$$\int_3^6 e^{-jk\frac{\pi}{3}} dt = \left[\frac{e^{-jk\frac{\pi}{3}t}}{-jk\frac{\pi}{3}} \right]_3^6 = \frac{1}{-jk\frac{\pi}{3}} (e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi})$$

Entonces:

$$c_k = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{e^{-jk\pi} - 1}{-jk\frac{\pi}{3}} - \frac{e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi}}{-jk\frac{\pi}{3}} \right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{(e^{-jk\pi} - 1) - (e^{-jk2\pi} - e^{-jk\pi})}{-jk\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2e^{-jk\pi} - e^{-jk2\pi} - 1}{-jk\frac{\pi}{3}}$$

Esa es la expresión general de los coeficientes c_k , por tanto, la señal es:

$$z(t) = \frac{1}{6} \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2e^{-jk\pi} - e^{-jk2\pi} - 1}{-jk\frac{\pi}{3}} e^{jk\frac{\pi}{3}t}$$

Salida del sistema LTI con $h(t) = e^{-2t}u(t)$

Este sistema LTI es una convolución:

$$y(t) = z(t) * h(t)$$

En el dominio de Fourier:

- Si $z(t) = \sum c_k e^{jk\omega_0 t}$,
- Y el sistema tiene respuesta al impulso $h(t) \implies H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$

Entonces, al pasar $z(t)$ por el sistema, cada exponencial compleja se multiplica por el valor de $H(\omega)$ evaluado en $\omega_k = k\omega_0$:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot H(k\omega_0) \cdot e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{6} \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2e^{-jk\pi} - e^{-jk2\pi} - 1}{-jk\frac{\pi}{3}} \cdot \frac{1}{2 + jk\frac{\pi}{3}} \cdot e^{jk\frac{\pi}{3}t}$$

- c)** Se muestra ahora la señal $x(t)$ del apartado a) tomando una muestra cada $T_s = 0.5$ seg. Escriba la expresión analítica de la secuencia $x[n]$ resultante, e indique si se habrá producido solapamiento espectral (*aliasing*) al muestrear.
- d)** Se desea filtrar los 300 primeros valores (esto es, para los índices $0 \leq n \leq 299$) de la secuencia $x[n]$ del apartado anterior con un sistema causal cuya respuesta al impulso $h[n]$ está comprendida entre los índices $0 \leq n \leq 199$. Indique de la forma más eficiente de obtener el resultado de dicho procesamiento, $y[n]$, especificando el número de puntos sobre el que se realizarán los cálculos.