

考试题目：

本试卷是 **JAVA** 基础班入学考试试卷，主要考察 **JAVA** 基础前五天大家在入学之前掌握的一个整体情况，本试卷共有 **40** 道题，其中有 **30** 道是单选，有 **10** 道题是多选题，希望大家认真对待

1、下列有关 Windows 的快捷键说法不正确的是()

- A. ctrl + c 是粘贴操作
- B. ctrl + c 是复制操作
- C. ctrl + v 是粘贴操作
- D. ctrl + a 是全选操作

2、关于 JRE 和 JDK 的说法正确的是()

- A. JRE 是 Java 语言的运行环境.
- B. JDK 是 Java 语言的开发工具包
- C. JDK 包含 JRE.
- D. 必须要有 JDK 才能运行 Java 程序

3、Java 平台有三个版本，分别是 javaSE、JavaME、javaEE，下列说法不正确的是（ ）

- A. javaSE 是指 Java 语言的标准版
- B. javaME 是指 Java 语言的标准版
- C. javaEE 是指企业级的 Java 开发语言，是为企业提供服务的
- D. javaME 是为机顶盒、移动电话和 PDA 之类嵌入式消费电子设备提供的 Java 语言平台，包括虚拟机和一系列标准化的 Java API.

4、下列哪些不是 Java 中的的注释（ ）

- A. 单行注释
- B. 多行注释
- C. 文档注释
- D. #号注释

5、Java 注释有 3 种，单行注释、多行注释和文档注释，下列有关注释的说法，不正确的是（ ）

- A. 注释指的是用来对程序的某个功能或者某行代码进行解释说明
- B. 注释只在 Java 源文件中有效
- C. 在多行注释中，能够嵌套多行注释
- D. 注释不会被编译到 class 字节码文件

6、下面哪种类型的文件可以在 Java 虚拟机中运行？（）

A. .java B. .jre C. .exe D. .class

7、想要运行 Java 程序，必须得先通过_____Java 源文件，然后再通过_____java 程序（ ）

A. javaw 工具编译 javac 工具运行
B. java 工具编译 javac 工具运行
C. javac 工具编译 java 工具运行
D. java 工具编译 java 工具编译

8、下列关于变量和常量的说法正确的是（ ）

A. 常量表示不能被改变的值，例如 1、2、“abc”都是常量
B. 常量表示常见的变量
C. `int x = 0;`代码中，x 表示常量，0 表示变量
D. 在同一个大括号 `{ }` 内，定义的变量不能够重名

9、 下列定义变量格式， 错误的是（）

A. float x,y=0; B. float f = 1999.99;
C. String str = 字符串; D. char x = '0';

10、常见的进制有二进制、八进制、十进制、十六进制，其中计算机能够直接识别的进制是哪一种？（ ）

A. 八进制 B 十六进制 C 十进制 D 二进制

11、下列各种符号的定义格式，那种在 java 语言中是错误的变量定义（ ）

A. int myVal=1; B.char \$myVal=1;
C.byte myVal=1; D.float 3.14myVal=1;

12、Java 语言中的 int 及 char 数据类型的长度分别为 ()

- A. 16 位和 8 位
- B. 8 位和 16 位
- C. 32 位和 16 位
- D. 32 位和 8 位

13、关于运算符的说法不正确的是 ()

- A. == 表示用于判断是否相等
- B. a > b 表示判断 a 是否大于 b
- C. int a = b; 表示把 b 的值赋给 a
- D. & 表示逻辑或

14、下列对运算符的说法错误的是 ()

- A. x += 2; 的功能是把 x 的值增加 2
- B. x -= 2; 的功能是把 x 的值减去 2
- C. x *= 2 的功能是把 x 的值变为原来的两倍
- D. x == 2 的功能是把 2 赋给了 x

15、关于 int x = 2; int y = (x == 3 ? 5 : 6); 的说法正确的是 ()

- A. int y = (x == 3 ? 5 : 6) 的意思是，如果 x 的值是 3，那么把 5 赋值给 y，如果 x 的值不等于 3，那么把 6 赋给 y
- B. y 的值是 6
- C. y 的值是 5
- D. 编译会报错

16、语句 System.out.println(1+2+"java"+3+4) 输出的结果是 ()

- 3+"java"
- "3java"+3
- "3java3"+4
- "3java34"
- A. 3java34
 - B. 12java34
 - C. 3java7
 - D. 12java7

17、关于下列循环语句，写法正确的是 ()

- A. while(true){};
- B. for(;;){}
- C. do{} while(false);
- D. for(int a=0;a<5;a++);

18、下列关于 Java 函数的说法不正确的是 ()

- A. 函数也叫方法，函数就是定义在类中，具有特定功能的一段小程序
B. 方法体中不能有任何代码（抽象函数除外）
C. 函数必须先定义，才能被调用
D. 函数（构造函数除外）要有返回值类型

19、以下关于函数重载的说法正确的有（）

- A. 方法名必须一样
B. 与返回值类型无关
C. 参数个数或者顺序不一样
D. 参数类型不一样

20、关于数组的说法，正确的是（ ）

- A. 数组里面存放的是相同类型的数据
B. 获取数组的长度使用 `length` 属性
C. 获取数组的大小使用 `size` 方法
D. 数组的长度是可变的

21、 `int[] arr = new int[2];`怎样拿到第 2 个元素的值 ()

- A. `arr.get(2)`; B. `arr.[1]`; C. `arr[1]`; D. `arr[2]`;

22、下列哪种写法可以实现访问数组 arr 的第 1 个元素？（ ）

- A. arr[0] B. arr(0) C. arr[1] D. arr(1)

23、若 `int[] a = {12,43,54,23}`,则 `a[3]`的值是 ()

- A. 12 B. 43 C. 54 D. 23

24、想要结果输出为 0，则可以做哪些修改？（ ）

```
int [ ] arr = new int[1];    ①
arr[0] = 3;                  ②
System.out.println( arr[1] ); ③
```

- A. ②处修改为 `arr[3] = 0;`
- B. ③处修改为 `System.out.println(0)`
- C. ①处修改为 `int [ ] arr = new int[2];`
- D. 不用修改了，结果就是 0

25、下列二维数组定义错误的是（ ）

- A `int[][] arr = new int[3][2];`
- B `int arr[][] = new int[3][];`
- C `int[][] arr = {{1,2,3},{4,5},{6,7,8,9}};`
- D `int arr[][] = {{2,3},{6},9};`

26、下面程序运行的结果是（ ）

```
public static void main(String[ ] args){  
    int x = 10 + 20;  
    System.out.println( x );  
}
```

- A. 10 B. 20 C. 1020 D. 30

27、下面程序运行的结果是（ ）

```
public static void main(String[] args){  
    int a = 1;  
    if(a < 1){  
        System.out.println(a);  
    }else{  
        System.out.println("a");  
    }  
}
```

- A.a B.2 C.1 D.编译报错

28、下面程序运行的结果是（ ）

```
public static void main(String[] args){  
    int x = 19;  
    switch (x) {  
        case 19:
```

```

        System.out.println("A");
        break;
    case 17:
        System.out.print("B");
        break;
    default:
        System.out.println("C");
        break;
    }
}

```

- A. A B. B C. C D. 程序报错

29、下列循环语句，哪些是输出 1-10 这 10 个数字？（ ）

- A.

```

for(int x = 0; x < 10; x++) {
    System.out.println(x);
}

```
- B.

```

for(int x = 0; x <=10; x++) {
    System.out.println(x);
}

```
- C.

```

for(int x = 1; x < 10; x++) {
    System.out.println(x);
}

```
- D.

```

for(int x = 1; x <=10; x++) {
    System.out.println(x);
}

```

30、哪些代码能实现求从 1 加到 10 的和？（ ）

- A.

```

int sum = 0;
for(int a=1; a<=11; a++)
{
    sum += a;
}

```

B.

```
int sum = 0;
int a = 1;
while(a <= 10)
{
    sum += a;
    a = a + 1;
}
```

C.

```
int sum = 0;
int a = 0;
do{
    a = a + 1;
    sum += a;
}while(a != 10);
```

D.

```
int sum = 0;
for(int x=0; x<=10; x++)
{
    sum = 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10;
}
```

31、查看代码，想要输出 A，哪个选项可以实现（ ）

```
public static void main(String[] args) {
    int x = 80 ;
    ①
    if(x > 100) {
        System.out.println( "A" );
    }else{
        System.out.println( "B" );
    }
}
```

- A. x + 20;
- B. x + 21;
- C. x += 21;
- D. x = 101;

32、查看下面程序代码，输出的结果是（ ）

```
public static void main(String[] args) {
```

```
int x = 80;
x = x - 1;
x *= 10;
if(x != 790)
    System.out.println(x);
else
    System.out.println(x/10);
}
```

A. 80 B. 79 C. 790 D. 编译报错

33、下面代码的运行结果是（ ）

```
public static void main(String[] args) {
    int x = 80;
    x ++;
    switch(x) {
        case 80:
            System.out.println(80);
        case 81:
            System.out.println(81);
        default:
            System.out.println(82);
    }
}
```

A. 80 B. 80 81 C. 81 D. 81 82

34、下面程序代码的运行结果是（ ）

```
public static void main(String[] args) {
    for(int x=80; x < 90; x ++){
        System.out.println(x);
    }
}
```

A. 80
B. 90
C. 输出 80、81。。。 89、90
D. 输出 80、81。。。 88、89

35、下面程序代码的运行结果是（ ）

```
public static void main(String[] args) {
    boolean flag ;
```



```

int x = 8;
int y = 9;
flag = (x<y);
while(flag && x > 0){
    System.out.println(x);
    x = x - 1;
}

```

- A. 什么也没有输出 B. 程序报错
C. 输出 8 7 6 5 4 3 2 D. 输出 8 7 6 5 4 3 2 1

36、下面代码的运行结果是（ ）

```

public static void main(String[] args){
    int x = 80;
    do{
        System.out.println(80);
        x = x -20;
    }while(x >= 0 );
}

```

- A. 80 60 40 20 0 B. 60 40 20 0
C. 80 60 40 20 D. 80 80 80 80 80

37、下面代码的运行结果是（ ）

```

public static void main(String[] args){
    for(int x = 0; x<5; x++){
        if(x%3==0){
            continue;
        }
        System.out.println(x);
    }
}

```

- A. 0 1 2 B. 1 3 5 C. 1 2 4 D. 0 3 5

38、下面程序运行的结果是（ ）

```

public static void main(String[] args){
    int a = 1;
    if(a++>1){
        1 > 1
        a = a + 1
    }
}

```

```

        System.out.println(a);
    }else{
        System.out.println(a);
    }
}

```

A.1 B.2 C.0 D.编译报错

39、下面程序运行的结果是（ ）

```

public static void main(String[] args){
    int x = 12345;
    switch (++x) {
        case 12345:
            System.out.println("A");
            break;

        case 12346:
            System.out.print("B");
            break;

        default:
            System.out.println("C");
            break;
    }
}

```

A. A B. B C. BC D. 程序报错

40、求 1 到 10 之间所有的偶数的和，下面可以填入①处代码和②处代码的是（ ）

```

int sum = 0;
for(int x=0;x<=10; x+=1)
{

    sum =0+2+4+6+8+10;
}
System.out.println(sum);
A.
    x++

```

```

    if(x %2 != 0)

```

```
{  
    sum += x;  
}
```

B.

```
x+=2
```

```
sum += x;
```

C.

```
++x
```

```
if(x %2 == 0)  
{  
    sum += x;  
}
```

D.

```
x+=1
```

```
sum =1+2+4+6+8+10;
```