

4. Funktionen mit Bedingung (Aufgabe 4a-c)

Einige Funktionen in Tabellenkalkulationsprogrammen sind an eine **Bedingung/Prüfung** geknüpft. Ihr Ergebnis kann abhängig von Werten in anderen Zellen variieren.

WENN(Bedingung;Dann;Sonst)

Eine Bedingung kann immer mit **WAHR** oder **FALSCH** ausgewertet werden. Falls die Bedingung WAHR ist, wird der DANN-Fall ausgeführt ansonsten der SONST-Fall.

Beispiel:

=WENN(A5>10;10;A5)

Falls der Wert in A5 größer als 10 ist dann soll in die Zelle mit der WENN-Funktion die 10 hineingeschrieben werden. Falls die Zahl in A5 kleiner als 10 ist, soll der Wert aus A5 übernommen werden.

Operatoren für Bedingungen:

Gleichheit = <> Ungleichheit

Kleiner < <= kleiner gleich

Größer > >= größer gleich

Prinzipiell ist es möglich, **jede Funktion** in eine Berechnung einzubauen:

Beispiel: **=(H4/\$A\$5)*WENN(H4>0;1;-1)**

=RUNDEN(B3;-2)*100

Texte müssen in **Anführungsstrichen** geschrieben werden.

Beispiel: **=WENN(A1="Guten";"Morgen";"Hallo")**

Verschachtelung

Zudem ist es möglich, dass die Funktionen miteinander verschachtelt werden. Das bedeutet, dass ein Parameter einer Funktion wieder eine Funktion ist. Das Ergebnis der „inneren“ Funktion wird dann für die „äußere“ Funktion verwendet. Auf diese Weise ist es möglich, dass man drei oder mehr Fallunterscheidungen haben kann.

Beispiel: ist A5 eine natürliche Zahl?

=WENN(A5>0;"Ja";WENN(A5=0;"Vielleicht";"Nein"))