

Aufgabe 5 - SQL-Grundlagen wiederholen

Sicherungsblatt

Ziel: Einfache Abfragen lesen und Bedingungen passend verbinden.

1 · Aufbau einer einfachen Abfrage

```
SELECT username, birthday
FROM users
WHERE city != 'Berlin';
```

SELECT legt die Ergebnisspalten fest.

FROM nennt die Tabelle.

WHERE wählt passende Datensätze aus.

2 · Mehrere Bedingungen verbinden

AND: beide Bedingungen

```
SELECT *
FROM users
WHERE gender = 'female'
AND city = 'Leipzig'
```

LIKE: Name beginnt mit B

```
SELECT *
FROM users
WHERE name LIKE 'B%'
```

% steht für beliebig viele Zeichen.

OR: eine geklammerte Gruppe genügt

```
SELECT name
FROM users
WHERE (gender = 'male' AND centimeters > 165)
OR (gender = 'female' AND centimeters > 160)
```

Merke

SELECT bestimmt die Ergebnisspalten, FROM die Tabelle und WHERE die ausgewählten Datensätze.

Textwerte stehen in einfachen Anführungszeichen.

Aufgabe 5 - SQL-Grundlagen wiederholen

Sicherungsblatt

3 · Zusammenfassen, benennen und begrenzen

<code>COUNT(*)</code>	Anzahl	<code>MIN(Attribut)</code>	kleinster Wert
<code>MAX(Attribut)</code>	größter Wert	<code>AVG(Attribut)</code>	Mittelwert
<code>SUM(Attribut)</code>	Summe	<code>AS</code>	Spalte umbenennen

Anzahl aus München

```
SELECT COUNT(*) AS Anzahl1
FROM users
WHERE city = 'München'
```

Anzahl1
24

Kleinste Körpergröße

```
SELECT MIN(centimeters)
       AS kleinste_Groesse
FROM users;
```

kleinste_Groesse
152

Zuletzt registrierter Datensatz

```
SELECT *
FROM users
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1;
```

DESC sortiert absteigend.

LIMIT 1 lässt nur die erste Zeile übrig.

Merke

AND verlangt beide Bedingungen; bei OR genügt eine geklammerte Gruppe.

Aggregatfunktionen liefern aus vielen Werten ein Ergebnis; AS benennt die Ergebnisspalte.

ORDER BY ... DESC sortiert absteigend; LIMIT 1 zeigt nur die erste Ergebniszeile.