PHYSIK · KLASSE 11

LÖSUNGEN

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Zentripetalkraft berechnen · Bahngeschwindigkeit bestimmen · Experiment beschreiben

1 · Zentripetalkraft berechnen

Ein Auto der Masse $m = 1{,}2 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}$ fährt mit $v_\mathrm{B} = 72\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ durch eine Kurve mit dem Radius $r = 50\,\mathrm{m}$. **Berechne** die nötige Zentripetalkraft mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl an gültigen Ziffern.

$$v_\mathrm{B} = 72\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = \frac{72 \cdot 1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}.$$

$$F_\mathrm{Z} = \frac{m v_\mathrm{B}^2}{r} = \frac{1{,}2 \cdot 10^3\,\mathrm{kg} \cdot \left(20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2}{50\,\mathrm{m}} = 9{,}6 \cdot 10^3\,\mathrm{N} = 9{,}6\,\mathrm{kN}.$$

Die Haftreibung zwischen Reifen und Straße muss diese nach innen gerichtete Kraft aufbringen.

2 · Bahngeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Körper der Masse $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ wirkt auf einer Kreisbahn mit $r = 0{,}80\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 40\,\mathrm{N}$. **Berechne** die Bahngeschwindigkeit mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl gültiger Ziffern.

$$F_\mathrm{Z} = \frac{m v_\mathrm{B}^2}{r} \quad \Rightarrow \quad F_\mathrm{Z} r = m v_\mathrm{B}^2 \quad \Rightarrow \quad v_\mathrm{B}^2 = \frac{F_\mathrm{Z} r}{m} \quad \Rightarrow \quad v_\mathrm{B} = \sqrt{\frac{F_\mathrm{Z} r}{m}}.$$

$$v_\mathrm{B} = \sqrt{\frac{40\,\mathrm{N} \cdot 0{,}80\,\mathrm{m}}{0{,}50\,\mathrm{kg}}} = \sqrt{64\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}} = 8{,}0\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}.$$

Für den Betrag der Bahngeschwindigkeit wird die positive Wurzel verwendet.

3 · Das Experiment beschreiben

Beschreibe den Aufbau und die Durchführung des im Unterricht durchgeführten Experiments zur Zentripetalbeschleunigung. Gehe darauf ein, welche Größen das Smartphone misst, welche Größe du veränderst und welche Größe gleich bleibt.

Das Smartphone wird auf einer waagerechten Kreisbahn sicher befestigt, zum Beispiel auf einer drehbaren Scheibe, mit festem Abstand seiner Sensoren zur Drehachse. In phyphox wird das Experiment zur Zentripetalbeschleunigung gestartet. Man misst bei verschiedenen Drehgeschwindigkeiten, jeweils möglichst gleichmäßig. Der Beschleunigungssensor misst den Betrag der Zentripetalbeschleunigung a_Z, das Gyroskop die Winkelgeschwindigkeit ω. Verändert wird ω; der Radius r bleibt gleich. Die Messwertpaare werden aufgezeichnet. Gleichwertige Beschreibungen des verwendeten Aufbaus sind richtig.

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Von der Beschleunigung zur Kraft · Messdiagramme auswerten

4 · Von der Beschleunigung auf die Kraft schließen


Im Experiment wird die Zentripetalbeschleunigung gemessen, aber keine Kraft. **Erkläre** mithilfe eines physikalischen Gesetzes, wie du bei bekannter Masse die zugehörige Zentripetalkraft bestimmen kannst und warum du bei gleichbleibender Masse auch auf deren Abhängigkeit von ω schließen kannst.

Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz gilt für die resultierende Kraft $\vec{F}_{\text{res}} = m\vec{a}$. Die zum Kreismittelpunkt gerichtete Kraft bewirkt die Zentripetalbeschleunigung; für die Beträge gilt $F_{\text{Z}} = ma_{\text{Z}}$. Bei bekannter Masse erhält man die Kraft durch Multiplikation der Beschleunigung mit der Masse. Bleibt m gleich, sind Kraft und Beschleunigung proportional: Verdoppelt sich a_{Z}, verdoppelt sich F_{Z}. Beide haben daher dieselbe Abhängigkeit von ω.


5 · Die Proportionalität aus Messpunkten begründen

Die Diagramme zeigen dieselben Messwerte des phyphox-Experiments bei gleichbleibendem Radius: links über ω^2, rechts über ω.

A · Quadratische Auftragung



B · Einfache Auftragung



Messpunkte nach dem Screenshot näherungsweise nachgezeichnet.

Begründe anhand *beider* Diagramme, welche Proportionalität zwischen a_{Z} und ω die Messpunkte nahelegen. **Erkläre** auch, warum die Messpunkte gegen $a_{\text{Z}} \sim \omega$ sprechen.

In A liegen die Messpunkte näherungsweise auf einer Geraden durch den Ursprung. Daher ist a_{Z} proportional zu ω^2: $a_{\text{Z}} \sim \omega^2$. In B liegen die Punkte auf einer nach oben gekrümmten Kurve, nicht auf einer Ursprungsgeraden. Das spricht gegen $a_{\text{Z}} \sim \omega$. Zum Beispiel steigt bei einer Verdopplung von ω von etwa $5\,\frac{1}{\text{s}}$ auf $10\,\frac{1}{\text{s}}$ die Beschleunigung von ungefähr $5\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ auf $20\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, also auf etwa das Vierfache. Die Streuung der Messpunkte ist mit Messunsicherheiten vereinbar; die Proportionalität gilt hier bei festem Radius.