INFORMATIK · KLASSE 9

LÖSUNGEN

Aufgabe 4 -- Datensätze filtern mit WHERE

Sicherungsblatt

1 · Von users zur gefilterten Ergebnisrelation

Ausschnitt aus users (6 von 317 Zeilen; 3 von 18 Spalten)

id	username	city
1	zornigerfotograf	Schwerin
2	wanderwut_finn	München
3	bergcoder	Zürich
4	koch_kicker	Berlin
8	theaterwut_oscar	Leipzig
34	gartenlinse	Berlin

Ergebnisrelation dieses Ausschnitts (2 von 6 Zeilen)

username	city
koch_kicker	Berlin
gartenlinse	Berlin

Dies sind die Berliner Treffer im gezeigten Ausschnitt, nicht alle Berliner Mitglieder der Datenbank.

Arbeitsauftrag: Zeige die Benutzernamen und Wohnorte der Mitglieder aus Berlin.

SQL-Anweisung

```
SELECT username, city
FROM users
WHERE city = 'Berlin'
```

Allgemeine Form

```
SELECT Spaltenname
FROM tabellenname
WHERE Bedingung
```

Merke

WHERE wählt die Zeilen aus, die eine Bedingung erfüllen. Diese Auswahl heißt Selektion. Die gespeicherte Tabelle bleibt unverändert.

2 · Einfache Bedingungen: Texte und Zahlen

Arbeitsauftrag: Liste die Daten aller weiblichen Mitglieder auf.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE gender = 'female'
```

Ausschnitt: 1 von 148 Zeilen, 3 von 18 Spalten

id	name	gender
151	Mia Sonntag	female
...	...	...

Arbeitsauftrag: Gib alle Mitglieder aus, die kleiner als 1,80 m sind.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE centimeters < 180
```

Ausschnitt: 1 von 245 Zeilen, 3 von 18 Spalten

id	name	centimeters
1	Noah Schneider	168
...	...	...

Merke

Textwerte stehen in einfachen Anführungszeichen, Zahlen nicht. < 180 schließt genau 180 cm aus, <= 180 schließt sie ein.

3 · Vergleiche und Datumswerte

Vergleichsoperatoren

= gleich	< kleiner als	> größer als	<= kleiner oder gleich	>= größer oder gleich	!= / <> ungleich

Arbeitsauftrag: Finde das Mitglied, das am 17.09.2007 geboren wurde. Gib den vollständigen Datensatz aus.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE birthday = '2007-09-17'
```

Ergebnisrelation: 1 Zeile; 3 von 18 Spalten gezeigt

id	name	birthday
5	Ben Neumann	2007-09-17

Arbeitsauftrag: Gib die Namen aller Mitglieder aus, die nicht in Leipzig wohnen.

SQL-Anweisung

```
SELECT name
FROM users
WHERE city != 'Leipzig'
```

Ausschnitt: 1 von 305 Zeilen

name
Noah Schneider
...

Datumswerte stehen im Format 'JJJJ-MM-TT'. NULL bedeutet: kein Wert eingetragen. Ein normaler Vergleich mit NULL erfüllt die WHERE-Bedingung nicht. Deshalb fehlt bei city != 'Leipzig' auch das Mitglied ohne eingetragenen Wohnort.