

Sicherungsblatt: Aufgabe 4–4c

Funktionen mit Bedingung: WENN

Ziel: Du triffst mit WENN Entscheidungen und verschachtelst WENN für mehr als zwei Fälle.

1 · Die WENN-Funktion

=WENN(Bed.; Dann; Sonst)

Bedingung **WAHR** → Dann-Fall

Bedingung **FALSCH** → Sonst-Fall

Aufgabe 4: Note besser als 2 → 5 €, sonst 0 €

	A	B	C	D
4		Note		Notengeld
5	Informatik	2		=WENN(B5<2;5;0)
6	Deutsch	3		=WENN(B6<2;5;0)

D5 zeigt 0,00 €: 2 ist nicht kleiner als 2.

2 · Vergleichsoperatoren

=	gleich	<	kleiner	>	größer
<>	ungleich	<=	kleiner gleich	>=	größer gleich

Achtung: „besser als 2“ ist B5<2, „ab 500 €“ ist C5>=500.

3 · Texte und Rechnungen

Beispiel	Formel
Texte in Anführungszeichen	=WENN(A2>=5;"bestanden";"nicht bestanden")
4b: Skonto bei Barzahlung	=WENN(E5="ja";D5*0,97;D5)
4a: GGT, größere Zahl verkleinern	=WENN(B10>C10;B10-C10;B10)
4c: WENN in einer Rechnung	=E13/(H8*WENN(G8="m";I15;I16))

4 · Verschachtelung

Ein Parameter von WENN kann wieder eine WENN-Funktion sein. Aufgabe 4b: ab 1000 € 50 %, ab 500 € 30 % Rabatt.

	B	C	D
4	Teppiche	Preis	Preis nach Rabatt
5	Teppich 1	1148,84	=WENN(C5>=1000;C5*0,5; WENN(C5>=500;C5*0,7;C5))
6	Teppich 2	315,14	=WENN(C6>=1000;...)

Ergebnisse: 574,42 € und 315,14 € – die innere (blaue) WENN-Funktion prüft nur im Sonst-Fall.

5 · Merke

=WENN(Bedingung;Dann;Sonst): Bei WAHR erscheint der Dann-Fall, sonst der Sonst-Fall.

Texte stehen in Anführungszeichen, zum Beispiel "ja".

Verschachtelte WENN-Funktionen unterscheiden drei oder mehr Fälle.