

Tienda de informática

Consultas resumen o sumarias

1. Lista el precio medio de los productos de cada fabricante, mostrando solamente el identificador del fabricante.
2. Muestra el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos que tiene el fabricante.
3. Muestra el número total de productos que tiene cada uno de los fabricantes. El listado también debe incluir los fabricantes que no tienen ningún producto. El resultado mostrará dos columnas, una con el nombre del fabricante y otra con el número de productos que tiene. Ordene el resultado descendentemente por el número de productos.

Consultas con UNION/UNION ALL

4. Lista un listado combinado con el nombre, precio y una columna categoría que diga 'premium' para los productos con precio mayor a 500.000, y 'económico' para los que tengan precio menor a 50.000. Ordená primero por categoría y después por precio descendente.
5. Lista los nombres de los productos del fabricante Asus, junto con los nombres de todos los productos con precio mayor a 300.000.

Subconsultas (en la cláusula WHERE)

Con operadores básicos de comparación

6. Devuelve todos los productos del fabricante Lenovo. (Sin utilizar JOIN).
7. Devuelve todos los datos de los productos que tienen el mismo precio que el producto más caro del fabricante Lenovo. (Sin utilizar JOIN).
8. Lista el nombre del producto más caro del fabricante Lenovo.
9. Devuelve todos los productos de la base de datos que tienen un precio mayor o igual al del producto más caro del fabricante Lenovo.
10. Lista todos los productos del fabricante Asus que tienen un precio superior al precio medio de todos sus productos.

Subconsultas con ALL y ANY

11. Devuelve el producto más caro que existe en la tabla producto sin hacer uso de MAX, ORDER BY ni LIMIT.
12. Devuelve los nombres de los fabricantes que tienen productos asociados. (Utilizando ALL o ANY).
13. Devuelve los nombres de los fabricantes que no tienen productos asociados. (Utilizando ALL o ANY).

Subconsultas con IN y NOT IN

14. Devuelve los nombres de los fabricantes que tienen productos asociados. (Utilizando IN).
15. Devuelve los nombres de los fabricantes que no tienen productos asociados. (Utilizando NOT IN).

Subconsultas con EXISTS y NOT EXISTS

16. Devuelve los nombres de los fabricantes que tienen productos asociados. (Utilizando EXISTS).
17. Devuelve los nombres de los fabricantes que no tienen productos asociados. (Utilizando NOT EXISTS).

Ejercicio integrador: subconsulta correlacionada

18. Devuelve un listado con el nombre del producto más caro que tiene cada fabricante. El resultado debe tener tres columnas: nombre del producto, precio y nombre del fabricante. El resultado tiene que estar ordenado alfabéticamente de menor a mayor por el nombre del fabricante.

Subconsultas: con y sin having

19. Muestra el nombre de cada fabricante, junto con el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos, de los fabricantes que tienen un precio medio superior a 200.000.
20. Devuelve un listado con todos los nombres de los fabricantes que tienen la misma cantidad de productos que el fabricante Lenovo. (requiere una subconsulta dentro del HAVING).
21. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes que tienen 2 o más productos.
22. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes y el número de productos que tiene cada uno con un precio superior o igual a 220.000. No es necesario mostrar el nombre de los fabricantes que no tienen productos que cumplan la condición.

Ejemplo del formato de resultado esperado (los valores son ilustrativos):

nombre	total
-----+	-----
Lenovo	2
Asus	1