WARM-UP · W-A2-01 · RELATIONALES MODELL 2 MIN

Kurzschreibweise lesen

Erläutere die Kennzeichnungen in `Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)` – `ReparaturID` ist unterstrichen.

Kompetenz K04, K05

WARM-UP · W-A2-02 · SQL VERBUND 2 MIN

Fäden zählen

Die Tabelle Ausleihe hat 469, die Tabelle Kunde 80 Datensätze. Wie viele Zeilen liefert `SELECT * FROM Ausleihe, Kunde` ohne WHERE – und wie viele mit der Bedingung `Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID`?

Kompetenz K23, K29 · Falle P2

WARM-UP · W-A2-03 · SQL VERBUND 3 MIN

Zwei Tabellen

Notiere eine Abfrage: Typ jedes Rades und Name der Station, an der es steht.

Kompetenz K23, K16 · Falle P7

WARM-UP · W-A2-04 · SQL VERBUND 3 MIN

Anderer Name, gleicher Verweis

Notiere die Verbundbedingung für Ausleihe und Station über die **Zielstation** und begründe, warum du Präfixe brauchst bzw. nicht brauchst.

Kompetenz K03, K16 · Falle P7

WARM-UP · W-A2-05 · SQL VERBUND 2 MIN

Ermittlungsweg

Gesucht sind die Namen aller Kundinnen und Kunden, die ein Lastenrad ausgeliehen haben. Gib die benötigten Tabellen und die Verbundbedingungen an.

Kompetenz K24, K30 · Falle P2

WARM-UP · W-A2-06 · SQL VERBUND 3 MIN

Station zweimal

Notiere eine Abfrage: `AusleihID` mit dem Namen der Start- und dem Namen der Zielstation.

Kompetenz K24, K16 · Falle P7

WARM-UP · W-A2-07 · SQL VERBUND 3 MIN

Unterwegs

Notiere eine Abfrage: alle laufenden Ausleihen (noch ohne Ende) mit `AusleihID` und dem Namen der Kundin bzw. des Kunden.

Kompetenz K18, K23 · Falle P5

WARM-UP · W-A2-08 · SQL VERBUND 2 MIN

Fehlerzeile

Die Abfrage soll Kundenname, Radtyp und Startstation jeder Ausleihe liefern, liefert aber viel zu viele Zeilen. Ergänze die fehlende Verbundbedingung.

```
SELECT k.Nachname, r.Typ, s.Name
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.StartStation = s.StationID
```

Kompetenz K24 · Falle P2