AKTE 3 · ERMITTLUNG 3.1 · DS 5

Kassensturz

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

STADTFEST

FALL-EINSTIEG *Nach dem Stadtfest am 29. August fehlen in der Festkasse 312,50 €. Die Stände haben jeden Verkauf als Bon erfasst – Frauke Melchers vom Festausschuss hat uns alle Kassendaten gebracht. Edda Lorenz: „Zählt nicht Zettel – zählt, was verkauft wurde."*

BEWEISSTÜCK 1 Aggregatfunktionen verdichten Spalten

Eine **Aggregatfunktion** fasst die Werte einer Spalte über viele Zeilen zu **einem** Wert zusammen: COUNT (Anzahl), SUM (Summe), AVG (Durchschnitt), MIN (kleinster Wert), MAX (größter Wert). Ohne GROUP BY entsteht genau **eine** Ergebniszeile. Datenbank Stadtfest (Ausschnitt des Schemas):

`Produkt(ProduktNr, Bezeichnung, Preis, ↑StandNr)`

`Bon(BonNr, ↑StandNr, ↑HelferNr, Zeitpunkt, Zahlart)`

`Position(↑BonNr, ↑ProduktNr, Menge)`

```
SELECT COUNT(*) AS Produkte, MIN(Preis) AS Billigste,
       MAX(Preis) AS Teuerste, AVG(Preis) AS Schnitt
FROM Produkt;
```

Produkte	Billigste	Teuerste	Schnitt
26	1	6,5	3,35

BEWEISSTÜCK 2 COUNT(*), COUNT(Spalte) oder SUM(Menge)?

Die Bons 400–403 haben fünf Positionen mit den Mengen 3, 1, 3, 2 und 0 (Bon 403: Grillkäse, Menge 0 – siehe Auftrag 2):

Ausdruck	Wert	Bedeutung
`COUNT(*)`	5	Anzahl der **Zeilen** (Positionen) – auch die mit Menge 0
`SUM(Menge)`	9	Anzahl verkaufter **Stück**
`COUNT(Menge)`	5	Anzahl der Zeilen, in denen Menge **nicht NULL** ist

Steht in einer Spalte NULL (z. B. `Helfer.Verein` bei Personen ohne Verein), zählt `COUNT(Verein)` diese Zeile nicht mit, `COUNT(*)` schon. Faustregel: „Anzahl Käufe/Bons" → `COUNT(*)`, „Anzahl verkaufter Stück" → `SUM(Menge)`.

BEWEISSTÜCK 3 GROUP BY bildet Fächer

`GROUP BY Stand` sortiert alle Zeilen in **Fächer** – ein Fach je Stand. Die Aggregatfunktion wird dann **je Fach** berechnet, und jedes Fach liefert **genau eine** Ergebniszeile (Bild aus dem Menschlichen GROUP BY, eigene Daten):

1 · ALLE BON-KARTEN (FROM Bon)

Bon 101	Bon 102	Bon 104	Bon 105	Bon 106	Bon 108	Bon 109	Bon 110	Bon 113
Menge 1	Menge 2	Menge 4	Menge 1	Menge 1	Menge 3	Menge 1	Menge 3	Menge 2
Kaffeemobil	Grillhütte	Crêpes-Stand	Kaffeemobil	Grillhütte	Crêpes-Stand	Kaffeemobil	Grillhütte	Kaffeemobil

2 · GROUP BY Stand – je Stand ein Fach

FACH KAFFEEMOBIL

Bon 101	Bon 105	Bon 109	Bon 113
Menge 1	Menge 1	Menge 1	Menge 2

`COUNT(*) = 4` Zähler
`SUM(Menge) = 5` Summierer

FACH GRILLHÜTTE

Bon 102	Bon 106	Bon 110
Menge 2	Menge 1	Menge 3

`COUNT(*) = 3` Zähler
`SUM(Menge) = 6` Summierer

FACH CRÊPES-STAND

Bon 104	Bon 108
Menge 4	Menge 3

`COUNT(*) = 2` Zähler
`SUM(Menge) = 7` Summierer

3 · JE FACH GENAU EINE ERGEBNISZEILE

Stand	COUNT(*)	SUM(Menge)
Kaffeemobil	4	5
Grillhütte	3	6
Crêpes-Stand	2	7

Meiste Bons:
Kaffeemobil (COUNT)

Meiste Stück:
Crêpes-Stand (SUM)

BEWEISSTÜCK 4 Die GROUP-BY-Regel – und nach dem Schlüssel gruppieren

GROUP-BY-Regel: Jede Spalte im SELECT ist entweder **aggregiert** oder steht in **GROUP BY**. Gruppiert wird nach dem **Schlüssel**; Namen kommen zusätzlich in GROUP BY, damit sie ausgegeben werden dürfen. Beispiel: Wie viele Schichten hatte jede Person?

```
SELECT Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname,
       COUNT(*) AS Schichten
FROM Helfer, Schicht
WHERE Helfer.HelferNr = Schicht.HelferNr
GROUP BY Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname
ORDER BY Schichten DESC, Helfer.HelferNr;
```

HelferNr	Vorname	Nachname	Schichten
33	Enno	Kolthoff	4
35	Arne	Thölken	4
40	Mats	Vosgerau	4
…	…	…	…

ERMITTLER-NOTIZ Läuft ≠ richtig

SQLite führt auch Abfragen aus, die die GROUP-BY-Regel verletzen – und zeigt dann einen zufälligen Wert aus dem Fach. Im Abitur und in der Datendetektei gilt die Regel streng. Und: Am Stadtfest halfen **zwei Personen mit genau demselben Namen** – wer nur nach dem Namen gruppiert, legt sie in ein Fach.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Frauke Melchers hat vier Fragen. Gib jeweils die passende Aggregatfunktion **mit Spalte** an und begründe bei b), warum COUNT hier nicht reicht.

Frage des Festausschusses	Aggregatfunktion (Spalte)
a) Wie viele Helferinnen und Helfer sind beim TuS gemeldet?	
b) Wie viele Waffeln wurden verkauft?	
c) Wann begann die früheste Schicht?	
d) Was kostet ein Produkt des Crêpes-Stands im Durchschnitt?	

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

LÖSUNG

a) `COUNT(*)` über Helfer mit `WHERE Verein = 'TuS Weserstedt'` · b) `SUM(Position.Menge)` · c) `MIN(Schicht.Beginn)` · d) `AVG(Produkt.Preis)`.

Zu b): Eine Position kann mehrere Waffeln enthalten (Menge 2 oder 3); `COUNT(*)` zählt nur die Positionen, nicht die Stück.

Typische Fehler:

◆ P4 COUNT statt SUM bei Stückzahlen – zählt Positionen statt Waffeln.

2 ★☆☆ PAPIER

Die Bons 400 bis 404 enthalten diese acht Positionen. Gib das Ergebnis der Abfrage an (Reihenfolge egal). Bilde dazu in Gedanken Fächer.

↑BonNr	↑ProduktNr	Menge
400	19	3
400	20	1
401	14	3
401	15	2
402	21	3
403	4	0
404	8	0
404	9	3

```
SELECT BonNr, COUNT(*) AS Positionen, SUM(Menge) AS Stueck
FROM Position
WHERE BonNr BETWEEN 400 AND 404
GROUP BY BonNr;
```

LÖSUNG

BonNr	Positionen	Stueck
400	2	4
401	2	5
402	1	3
403	1	0
404	2	3

Fünf Fächer (je Bon eines) → fünf Ergebniszeilen. Bon 403 hat eine Position, aber 0 Stück.

Typische Fehler:

◆ P4 Bei Bon 403 „0 Positionen" eintragen – COUNT(*) zählt die Zeile mit Menge 0 mit.

◆ P3 Eine Zeile je Position statt je Bon notiert – GROUP BY fasst zusammen.

3 ★★☆ LAB

Wie teuer ist ein Produkt im Durchschnitt – getrennt nach der **Art** des Standes (Essen, Getränke, …)? Entwirf die Abfrage, prüfe sie in der Konsole und notiere das Ergebnis.

LÖSUNG

```
SELECT Stand.Art,
       AVG(Produkt.Preis) AS Durchschnittspreis
FROM Stand, Produkt
WHERE Stand.StandNr = Produkt.StandNr
GROUP BY Stand.Art;
```

Art	Durchschnittspreis
Essen	4,29
Getränke	2,89
Spiel	2,5

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Süßes	3,83

Das Info-Zelt (Art Info) bietet keine Produkte an und fällt im Verbund heraus.

Typische Fehler:

◆ **P3** `SELECT Stand.Name, AVG(…) … GROUP BY Stand.Art` – Name ist weder aggregiert noch gruppiert.

◆ **P2** Verbundbedingung vergessen – jedes Produkt mit jedem Stand kombiniert.

4 ★★☆ PAPIER

Alle drei Abfragen laufen in SQLite. Prüfe jede auf die GROUP-BY-Regel. Markiere die Spalte, die gegen die Regel verstößt, und korrigiere die fehlerhaften Abfragen.

a)

```
SELECT Stand.Name, Stand.Platz, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name;
```

b)

```
SELECT Helfer.Verein, COUNT(*) AS Personen
FROM Helfer
GROUP BY Helfer.Verein;
```

c)

```
SELECT Bon.Zahlart, Bon.Zeitpunkt, COUNT(*) AS Bons
FROM Bon
GROUP BY Bon.Zahlart;
```

LÖSUNG

a) **Verstoß:** `Stand.Platz` ist weder aggregiert noch gruppiert. Korrektur:

```
SELECT Stand.Name, Stand.Platz, COUNT(*) AS Bons
FROM Stand, Bon
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name, Stand.Platz;
```

Name	Platz	Bons
Grillhütte	Festwiese	90
Fischbrötchen-Kutter	Promenade	41
Saftbar	Bühne	44
…	…	…

b) **korrekt** – Verein ist gruppiert. Personen ohne Verein bilden ein eigenes Fach (NULL):

```
SELECT Helfer.Verein, COUNT(*) AS Personen
FROM Helfer
GROUP BY Helfer.Verein;
```

Verein	Personen
NULL	12
Freiwillige Feuerwehr Weserstedt	10
Förderverein Schulzentrum	14
Shantychor Weserstedt	4
TuS Weserstedt	20

c) **Verstoß:** `Bon.Zeitpunkt` – im Fach „bar" liegen Hunderte Zeitpunkte. Korrektur, z. B. mit dem ersten Zeitpunkt je Zahlart (oder Zeitpunkt weglassen):

NR. STUFE ORT AUFTRAG

```
SELECT Bon.Zahlart,
       MIN(Bon.Zeitpunkt) AS ErsterBon,
       COUNT(*) AS Bons
FROM Bon
GROUP BY Bon.Zahlart;
```

Zahlart	ErsterBon	Bons
Karte	2026-08-28 16:02	200
bar	2026-08-28 16:12	354

Typische Fehler:
◆ P3 Auch b) für falsch halten, weil „Verein NULL sein kann" – NULL bildet einfach ein eigenes Fach.

5 ★★★ PAPIER

Juri will den Umsatz je Person berechnen und schreibt die folgende Abfrage. Sie hält die GROUP-BY-Regel ein. **Erkläre**, warum sie trotzdem zu falschen Ergebnissen führen kann, und gib an, wie GROUP BY richtig lauten muss.

```
SELECT Helfer.Nachname,
       SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) AS Umsatz
FROM Helfer, Bon, Position, Produkt
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
  AND Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
GROUP BY Helfer.Nachname;
```

LÖSUNG

Nachnamen sind nicht eindeutig: Alle Personen mit dem Nachnamen Bödeker landen in **einem** Fach, ihre Umsätze werden addiert. Juris Abfrage liefert für Bödeker 402 € – tatsächlich sind es drei Personen (zwei davon heißen sogar beide Lotta Bödeker):

```
SELECT Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname,
       Helfer.Nachname,
       SUM(Position.Menge * Produkt.Preis) AS Umsatz
FROM Helfer, Bon, Position, Produkt
WHERE Helfer.HelferNr = Bon.HelferNr
  AND Bon.BonNr = Position.BonNr
  AND Position.ProduktNr = Produkt.ProduktNr
  AND Helfer.Nachname = 'Bödeker'
GROUP BY Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname,
         Helfer.Nachname;
```

HelferNr	Vorname	Nachname	Umsatz
26	Lotta	Bödeker	68
30	Lotta	Bödeker	67,5
58	Meike	Bödeker	266,5

Richtig: nach dem Schlüssel gruppieren und Namen zusätzlich aufnehmen – `GROUP BY Helfer.HelferNr, Helfer.Vorname, Helfer.Nachname` (dann auch HelferNr ausgeben).

Typische Fehler:
◆ P3 „Dann eben nach Vor- und Nachname" – die beiden Lotta Bödeker verschmelzen trotzdem (68,00 € + 67,50 €).

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator entwerfen, AFB II)

Gegeben ist die Datenbank Stadtfest (Relationenschema siehe Beweisstück 1 sowie Stand(StandNr, Name, Art, Platz)). **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für jeden Stand die Standnummer, den Namen und die Anzahl der dort verkauften Produkte (Stückzahl) ausgibt. [4 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name,
       SUM(Position.Menge) AS Stueck
FROM Stand, Bon, Position
WHERE Stand.StandNr = Bon.StandNr
  AND Bon.BonNr = Position.BonNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name;
```

StandNr	Name	Stueck
1	Grillhütte	290
2	Fischbrötchen-Kutter	123
3	Saftbar	141
4	Kaffeemobil	385
5	Bierwagen	293
6	Crêpes-Stand	141
7	Losbude	227

Je 1 BE: Tabellen und Verbundbedingungen · `SUM(Position.Menge)` statt `COUNT(*)` · GROUP BY nach StandNr (und Name) · vollständige Ausgabe. Das Info-Zelt erscheint nicht (kein Bon).

Auch richtig:

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name,
       SUM(Position.Menge) AS Stueck
FROM Stand, Produkt, Position
WHERE Stand.StandNr = Produkt.StandNr
  AND Produkt.ProduktNr = Position.ProduktNr
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name;
```

Typische Fehler:

- **P4** `COUNT(*)` liefert die Anzahl der Positionen, nicht die Stückzahl.
- **P3** `GROUP BY Stand.Name` ohne StandNr bzw. StandNr im SELECT ohne GROUP BY.
- **P2** Eine Verbundbedingung fehlt – Zeilen werden vervielfacht.

SPUR IM LAB Ermittlung 3.1 „Kassensturz“

Aufgaben: Einstieg A3-E1-04 (Sortierfächer), dann A3-E1-01 … A3-E1-08 · Cold Case A3-E1-CC · **Werkzeug:** Sortierfächer (aus jeder Konsole aufrufbar)

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Kartenzahler

Welcher Anteil der Bons wurde mit Karte bezahlt? Überlege, wie du das mit **zwei** Abfragen ermitteln kannst, notiere beide und beschreibe, wie du aus den beiden Ergebnissen den Anteil berechnest.

LÖSUNG

```
SELECT COUNT(*) AS Kartenbons
FROM Bon
WHERE Zahlart = 'Karte';
```

Kartenbons
200

```
SELECT COUNT(*) AS Bons
FROM Bon;
```

Bons
554

Anteil = 200 : 554 ≈ 36 %. Mit einer Abfrage geht es gruppiert:

```
SELECT Zahlart, COUNT(*) AS Bons
FROM Bon
GROUP BY Zahlart;
```

Zahlart	Bons
Karte	200
bar	354