

Acadêmicos: Franklin Barbosa
Jefferson Carlos
Mauri Junior
Neyvá Conceição
Sibelly Sanches

Contratos

Operação: incluirProduto (categoria, cor, marca, tamanho, qtd, preço)

Referências cruzadas: Caso de uso: “Gerenciar Produto” e “Incluir Produto”

Pré-condições: existe um gerente apto a efetuar a compra, existe uma compra em aberto relacionada ao gerente.

Pós-condições:

- Foi criada uma instância **produto** de **Produto** (criação de instância)
- **produto** foi associado com **Compra** (associação formada)
- **produto.categoria** tornou-se categoria (modificação de atributo)
- **produto.cor** tornou-se cor (modificação de atributo)
- **produto.marca** tornou-se marca (modificação de atributo)
- **produto.tamanho** tornou-se tamanho (modificação de atributo)
- **produto.quantidade** tornou-se qtd (modificação de atributo)
- **produto.preco** tornou-se preco (modificação de atributo)

Operação: consultarProduto (idProduto)

Referências cruzadas: Caso de uso: “Gerenciar Produto”, “Alterar Produto”, “Excluir Produto” e “Consultar Produto”

Pré-condições: o produto existe e o idProduto informado é válido

Resultados: Os dados referentes ao produto informado são apresentados (busca realizada)

Operação: alterarProduto (idProduto, cor, marca, tamanho, qtd, preço)

Referências cruzadas: Caso de uso: “Gerenciar Produto” e “Alterar Produto”

Pré-condições: o produto existe e o idProduto e os valores dos novos atributos informados são válidos

Pós-condições:

- Foi buscado o objeto **produto** de **Produto**
- **produto.categoria** tornou-se categoria (modificação de atributo)
- **produto.cor** tornou-se cor (modificação de atributo)
- **produto.marca** tornou-se marca (modificação de atributo)
- **produto.tamanho** tornou-se tamanho (modificação de atributo)
- **produto.quantidade** tornou-se qtd (modificação de atributo)
- **produto.preco** tornou-se preco (modificação de atributo)

Operação: excluirProduto (idProduto)

Referências cruzadas: Caso de uso: “Gerenciar Produto” e “Excluir Produto”

Pré-condições: o produto existe e o idProduto informado é válido

Pós-condições:

- Foi buscado o objeto **produto** de **Produto** (busca realizada)
- A instância **produto** de **Produto** foi excluída (exclusão realizada)

Operação: realizarVenda ()

Referências cruzadas: Caso de uso: “Gerenciar Venda”


Pré-condições: existe um funcionário apto a realizar a venda, existe um cliente cadastrado e os produtos a serem vendidos estão devidamente cadastrados

Pós-condições:


- Foi criada uma instância **venda** de **Venda** (criação de instância)
- **venda** foi associada com **Funcionário** (associação formada)
- **objProduto** de **Produto** foi buscado (busca realizada)
- Foi criada uma instância **novoObjProduto** de **Produto** (criação de instância)
- **novoObjProduto** recebe **objProduto** (cópia do objProduto foi realizada em **novoObjProduto**)
- **novoObjProduto** foi associado com **Venda** (associação formada)
- Foi incluído todos os produtos relacionados com a venda (execução de um loop)
- Foi finalizada com sucesso a **venda** (finalização da operação)

Diagrama de Sequência


Gerenciar Produto




Incluir Produto




Alterar Produto



Consultar Produto



Excluir Produto



Gerenciar Venda

