TCHATSEU LOUENKAM FRANK JUNIOR: GROUPE 1

FICHIER DE CONFIGURATION DE L'APPLICATION USERMANAGER

- 1) NOM DE LA BASE DE DONNÉE : «user-manager»
- 2) MODÈLE LOGIQUE DE LA TABLE USER QUI SE TROUVE DANS LA BASE DE DONNÉE ;

USER(id, firstname, lastname, email, login, password, isadmin, avatar),

- > id : représente identifiant unique de utilisateur
- ➤ **firstname :** représente le nom de utilisateur
- ➤ **lastname**: represente le prenom de utilisateur
- ➤ **login**: represente le login de utilisateur qui servira a son authentification
- **password** : represente le mot de passe de utilisateur
- ➤ **isadmin :** permet de savoir si l'utilisateur est un administrateur ou un membre simple,
- ➤ avatar : attribut pour stocker le nom et extension de la photo de utilisateur
- 3) PARAMÈTRES DU PREMIER UTILISATEUR DE LA BASE les informations du premier utilisateur ont ete configuré dans les seeds de l'application, Ses parametres de connexion sont les suivants :

login=«frank»
password=«123»


Remarque : pour prendre en compte la creation de ce premier utilisateur, il faut executer la commande : **php artisan db:seed --class=UserTableSeeder**


ORGANISATION DU PROJET


STRUCTURATION DE LA PARTIE FRONT-END


STRUCTURATION DE LA PARTIE BACK-END


QUELQUES CAPTURES ECRAN











Modification d'un Utilisateur

