Webtechnologie-Projekt Aufgabenblatt Nr. 3: Dart Teil II

Prof. Dr. Nane Kratzke

1 Hausaufgabe: Dot-o-Mator (50 Punkte)

Sie sollen nun einen Dot-o-mator entwickeln, der Domain Namen Vorschläge macht, die Web 2.0 Charakter haben. Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Üblicherweise werden zwei oder drei Begrifflichkeiten genommen, die einen Service oder eine Seite beschreiben. Diese Wörter werden in ihre Silben zerlegt und die Silben miteinander kombiniert. Ein Teil der Silben wird für Endungen genutzt. Für die Begrifflichkeiten *Energy* und *Aware(ness)* könnte diese Zerlegung so aussehen:

Dot-o-Mator

Erste Silben:	en er
Zweite Silben:	a wa ware
Endungen:	gy ness
Top Level Domains:	com net de org
Senden	
 enagy.com 	
 enagy.net 	
 enagy.de 	
 enagy.org 	
 enaness.com 	
 enaness.net 	
 enaness.de 	
 enaness.org 	
 enwagy.com 	
 enwagy.net 	
 enwagy.de 	
 enwagy.org 	
 enwaness.com 	
 enwaness.net 	
 enwaness.de 	
 enwaness.org 	
 enwaregy.com 	

Sie erhalten Punkte wie folgt:

• Sie lösen das Problem mittels einer Command Line App (die Silben werden als Listen kodiert). [10 Punkte]

· enwaregy.net

 Sie bieten über einen Server ein Webformular an, die Ausgabe erfolgt mittels einer einfachen HTML Liste von Links [+ 20 Punkte]

- Sie sehen eine Behandlung fehlerhafter Eingaben vor (Silben werden durch mehr als ein Whitespace getrennt, es werden nicht alle Eingaben getätigt). In diesen Fällen soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden und die Eingabe erneut vorgenommen werden können. [+ 10 Punkte]
- Sie beachten zusätzlich Cross Site Scripting und Escapen Nutzereingaben entsprechend. [+10 Punkte]

Hinweis: Es ist sinnvoll das Webframework **start** (https://github.com/lvivski/start) zu nutzen. Die Formulardatenübergabe mittels GET ist vermutlich die einfachste Form hier.

2 Hausaufgabe: Vorbereitung auf Clientseitige Programmierung mit Dart

Bereiten Sie sich bitte auf die Praktikumsaufgabe vor, indem sie noch einmal das Konzept

- des DOM-Trees nacharbeiten,
- das Selektormodell nachvollziehen und wie es in Dart angewendet werden kann,
- wie sie in Dart auf den DOM Tree zugreifen und ihn verändern können (insbesondere mittels style, attribute und classes Properties von HtmlElementen),
- wie sie Ereignisse im DOM Tree abfangen können, um auf diese zu reagieren.