KOUPELNÍ 2

HODONÍN

Standardy vybavení.

Materiály, technologie a možnosti individuálního výběru.

PENB A

Mimořádně úsporná stavba

HiREAL s.r.o. / vydání 30. 10. 2026



MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Vybavení, které dává smysl.

01

Odolná podlaha ve standardu

Součástí standardu je nově plovoucí podlaha s vysokou mechanickou odolností a voděodolností 100 hodin bez poškození podlahy či lamel. Kromě koupelny ji lze použít v celé ploše ubytovací jednotky, a sjednotit tak povrch bez změny materiálu a přechodových lišt.

02

Screenové rolety v ceně

V ceně ubytovacích jednotek 3+kk a 4+kk je nově instalace stínící techniky na jižní fasádě - screenových rolet.

03

Kuchyně podle vašeho přání

Kuchyňské linky můžeme dodat na přání podle dohody s kupujícím. Ukázky realizovaných kuchyní najdete v Galerii na webu projektu.

04

Možnosti individuálního výběru

Do určité fáze výstavby lze individuálně vybrat obklady a dlažbu v koupelně a na WC, odstín plovoucí podlahy, případně se domluvit na dalších úpravách či dovybavení interiéru.

Karty jednotek a jejich půdorysy najdete samostatně u jednotlivých jednotek na webu.

MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Dům a jeho vybavení

Zrekonstruovaný polyfunkční dům je navržen v energetickém standardu A – stavba mimořádně úsporná. Jedná se o železobetonový skelet v modulovém/dispozičním trojtraktu 6,0 x 6,0 + 2,5 x 6,0 + 6,0 x 6,0 m tvořený ŽB sloupy 0,5 x 0,5 m. Stropní konstrukci tvoří ŽB předpjaté stropní panely Spiroll tl. 260 mm. Stávající zavěšený obvodový plášť je dodatečně zateplen a exponované fasády budou opatřeny akustickými větracími štěrbinami zajišťujícími hygienicky předepsanou výměnu vzduchu bez nutnosti větrání okny.

Vnitřní stěny chodeb jsou stávající z pěnosilikátových a ŽB stěn – panelů. Pro dosažení požadované vzduchové neprůzvučnosti jsou pěnosilikátové panely z vnitřní strany opatřeny sádrokartonovou (SDK) konstrukcí – předstěnou vyplněnou minerální vatou, aby byl splněn hygienický požadavek na ochranu vnitřního prostoru ubyt. jednotky vůči společným prostorám domu. Dělící stěny mezi jednotky jsou rovněž sádrokartonové dvakrát opláštěné a vyplněné akustickou minerální vatou. Je tak s rezervou splněný hygienický požadavek na neprůzvučnost. Obecně byla problematice útlumu hluku – vzduchové neprůzvučnosti a kročejové neprůzvučnosti věnována velká pozornost a navržené sklady stěn a stropů s rezervou splňují normové/požadované hodnoty.

Ve schodišťovém prostoru je dvojice osobních výtahů. Jeden menší, druhý velký umožňující bezproblémové stěhování i větších kusů nábytku, přepravu kočárku, kola a oba jsou v bezbariérovém provedení.

Střešní plášť je stávající, konstrukce je dvouplášťová umožňující odvětrání vzniklé vodní páry z konstrukce. Ze spodního líce je strop zateplen tepelnou izolací z EPS tl. 160 mm.

Vlastní ubytovací jednotky jsou navrženy ve standardu obdobných developerských projektů s důrazem na kvalitu použitých materiálů a jejich správné zabudování. Vstupní dveře do ubyt. jednotky jsou protipožární bezpečnostní třídy 2. Součástí standardu je nově plovoucí podlaha s vysokou mechanickou odolností a voděodolností 100 hodin bez poškození podlahy či lamel. Kromě koupelny ji lze použít v celé ploše ubytovací jednotky, a sjednotit tak povrch bez změny materiálu a přechodových lišt. Vnitřní dveřní křídla jsou plná z fólie CPL do obložkové zárubně ve stejném materiálovém a barevném provedení (barva bílá), dveře z předsíně do obytného prostoru jsou s prosvětlovacím svislým proskleným pásem. V jednotkách 3+kk a 4+kk si může klient materiál a barevné provedení po dohodě s dodavatelem zaměnit. Výplně otvorů ve fasádě jsou plastové bílé zasklené trojskly, vstupní dveře do domu jsou z profilů hliníkových antracitové barvy.

Jednotky jsou vytápěny centrálně prostřednictvím dálkového zdroje tepla (teplárna na dřevoštěpku), což umožňuje vysoký teplotní spád, automatické optimální nastavení topné křivky a optimální regulaci ohřevu teplé vody. Výměníková stanice v suterénu domu je v majetku vlastníka nemovitosti, díky čemuž je zajištěna i levnější koncová cena dodávaného tepla. Předávání tepla v jednotkách je navrženo prostřednictvím deskových hladkých teplovodních radiátorů a otopných žebříků v koupelnách. Měření spotřeby tepla a teplé vody je vyřešeno tak, že každá jednotka má z chodby přístupnou rozvodnou skříň, ve které je umístěn vodoměr studené a teplé vody a kalorimetr na měření spotřeby tepla. Každá jednotka je osazena prostorovým termostatem osazeným v hlavní

MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Kuchyně a hygienické zázemí

obytné/řídící místnosti (obývací pokoj) pro nastavení požadované teploty v jednotce. Teplotu v ostatních místnostech lze upravit prostřednictvím termohlavic na radiátorech.

Vaření je uvažováno na elektrické sklokeramické nebo indukční desce. Kuchyňská linka jako taková není součástí dodávky stavby. Na přání je možné po dohodě s kupujícím kuchyňskou linku dodat, a to dle jeho představ. Elektro příprava a jištění pro kuchyň počítá s veškerými běžně osazovanými spotřebiči a je takto provedena. Budoucí pozice spotřebičů a zásuvek odpovídá zákresu v kartě jednotky a jejich přesné umístění bude provedeno dle návrhu kuchyně kupujícího za úhradu. Je nachystán odpad pro dřez a myčku nádobí. V jednotkách 2+kk je uvažováno s digestoří s uhlíkovým filtrem, v jednotkách 3+kk a 4+kk je provedeno napojení digestoře VZT rozvodem s odtahem vzduchu nad střechu domu.

Vybavení koupelen a WC je navrženo zařizovacími předměty středně vysokého standardu v bílé barvě. Klozet je navržen konzolový závěsný s podomítkovou nádržkou, vana z litého akrylátu, sprchová vanička nízká „plná“ plastová. Baterie jsou pákové chromované. V jednotkách 3+kk a 4+kk je možno dodat zařizovací předměty dle přání kupujícího.

V předsíni jednotky je uvažováno s botníkem a věšákovou stěnou hloubky 400 mm a šatní skříní hloubky 500 až 550 mm.

MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Technické řešení

VYTÁPĚNÍ, VODA, VAŘENÍ

Zásobování teplem a teplou pitnou vodou je řešeno centrálně dálkově, kde zdrojem je výtopna/teplárna na dřevoštěpku. Přenos tepla je prostřednictvím výměníkové stanice, která je v majetku investora. Díky tomu je cena tepla na nejnižší cenové úrovni. Teplo a teplá/studená voda jsou měřeny pro každou jednotku samostatně. Voda vodoměry, teplo kalorimetrem, které jsou umístěny v patrovém rozdělovači/sběrači přístupném z chodby vždy vedle vstupu do jednotky. Regulace teploty v jednotlivých jednotkách je navržena prostorovým termostatem a termohlavicemi. Vaření je uvažováno elektrické na sklokeramické nebo indukční varné desce.

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

Okna jsou navržena z plastových profilů a zasklená izolačním trojsklem. Vstupní dveře a dveře v zádveří domu jsou navrženy z důvodu mechanické odolnosti z profilů hliníkových. Hygienická požadovaná výměna vzduchu na hlukem exponovaných fasádách je zajištěna instalací vzduchotechnických akustických štěrbin.

VSTUPNÍ DVEŘE

Dveře do komerčních a ubytovacích jednotek jsou ve standardu navrženy plné, s

předepsanou požární odolností. Z hlediska bezpečnosti proti vniknutí jsou navržena dveřní křídla a zárubně v bezpečnostní třídě 2 (RC2) vč. odpovídajícího vrchního kování. Dveřní křídlo je opatřené kukátkem.

VNITŘNÍ DVEŘE

Vnitřní interiérové dveře v jednotkách jsou navrženy hladké plné do obložkové zárubně, barva bílá. Materiálové provedení je vysokotlaký laminát, kování je navrženo v saténovém odstínu bronzového nádechu nebo matného hliníku.

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY

Fasáda je tvořená stávajícím zavěšeným obvodovým panelem, na který je instalována sádrovláknitá deska a instalováno kontaktní zateplení minerální vatou tl. 150 mm (ETICS) s probarvenou fasádní stěrkou. Z vnitřní strany je obvodový plášť zakapotován předstěnou z dvojice sádrokartonových desek. Stěny mezi jednotkami a společnou chodbou jsou dvouvrstvé – ze železobetonu a pěnobetonového panelu nebo sádrokartonu a pěnobetonového panelu. Dělicí příčky mezi jednotkami jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné, dvojitě vykostřené, vyplněné akustickou minerální vatou se vzduchovou neprůzvučností splňující s rezervou požadavek ČSN. Příčky uvnitř jednotlivých jednotek jsou řešeny rovněž jako sádrokartonové, dvouplášťové, s akustickou minerální vatou. V koupelnách a toaletách jsou z důvodu zvýšené vlhkosti použity sádrokartonové desky impregnované.

VÝTAHY

V domě je dvojice výtahů. Oba jsou v bezbariérovém provedení. Větší umožňuje snadné stěhování i větších kusů nábytku, kočárku, kola apod. Jedná se o výtahy lanové se strojovnou umístěnou nad střešní rovinou.

MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Elektroinstalace

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY LEGRAND

- řada Valena Life, barva bílá

VSTUPNÍ SYSTÉM

- venkovní zvonkové tablo
- domácí telefon






MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Keramická dlažba

Legante ash 600x600 Legante grey 600x600

Travertine Ivory 600x600





MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Obklady a vstupní dveře

Pune Blanco mate 300x600

Merkur Weiss 300x600

VSTUPNÍ DVEŘE DO UBYTOVACÍCH JEDNOTEK

- Typ: plné bezpečnostní protipožární dveře (odolnost EI 30 DP3), s kukátkem
- Materiál křídla, barva: laminát CPL premium, antracit
- Materiál křídla: dřevěný rám s protipožární výplní, protihlukové provedení (36 dB)
- Zárubeň, barva: ocelová s vícebodovým zamykáním, nátěr antracit
- Kování: bezpečnostní, třída RC2





MATERIÁLY A VYBAVENÍ


Dveře a umyvadla

- Typ: plné a z 1/3 prosklené – svislý pás do obložkové zárubně
- Materiál křídla, barva: dřevěný rám s DTŘ výplní + laminát CPL, bílá/světle šedá
- Materiál oblož. zárubně: DTŘ + laminát CPL, bílá/světle šedá

UMYVADLO

IDEAL STANDARD - EUROVIT PLUS 60x46 cm

BRUCKNER - SCHMITZ umyvadlová Sifon kulatý chrom stojánková baterie









MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Toalety

AQUALINE - NERA závěsná WC mísa, 35,5x50 cm, bílá

AQUALINE - DONA WC sedátko polypropylen, soft close





MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Sprchový kout

SANSWISS - ECO-Line 2-křídlé dveře + boční stěna, aluchrom/čiré

RONAL - Tracy sprchová vanička čtverec 80x80, bílá

BRUCKNER - SCHMITZ sprchová nástěnná baterie







MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Vana a vytápění

IDEAL STANDARD - Simplicity, 170x75 cm, bílá

OTOPNÝ ŽEBŘÍK

KORADO - KORALUX LINEAR COMFORT – M, trubkové otopné těleso





MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Podlaha, stínění a kuchyně

Součástí standardu je nově plovoucí podlaha s vysokou mechanickou odolností a voděodolností 100 hodin bez poškození podlahy či lamel. Kromě koupelny ji lze použít v celé ploše ubytovací jednotky, a sjednotit tak povrch bez změny materiálu a přechodových lišt.

V ceně ubytovacích jednotek 3+kk a 4+kk je nově instalace stínící techniky na jižní fasádě - screenových rolet.

Kuchyňské linky můžeme dodat na přání podle dohody s kupujícím. Ukázky realizovaných kuchyní najdete v Galerii na webu projektu.

Do určité fáze výstavby lze individuálně vybrat obklady a dlažbu v koupelně a na WC, odstín plovoucí podlahy, případně se domluvit na dalších úpravách či dovybavení interiéru.

MATERIÁLY A VYBAVENÍ

Výběr dekorů podlah

Ukázky dekorů z podkladů projektu. Konkrétní odstín a provedení podlahy se vybírá po dohodě s prodejcem.

