

## PRACTICA 1

Realiza las siguientes consultas en la **base de datos NBA**:

- 1) Listado con todos los equipos de la NBA.

```
Select nombre from * equipos;
```

- 2) Nombre de los equipos de la división Central y conferencia Este.

```
Select nombre from equipos where  
division='central' and conferencia='east';
```

- 3) Equipos visitantes que en los partidos de la temporada 98/99 obtuvieron más de 155 puntos por partido.

```
Select equipo_visitante from partidos WHERE  
temporada='98/99' and puntos_visitante>155;
```

- 4) Equipos de la división Central y Atlantic de la conferencia este.

```
Select nombre from equipos where  
division='central' or division='atlantic' and  
conferencia='east';
```

```
Select nombre, division, conferencia from  
equipos where conferencia='east' and division  
in('central','atlantic');
```

Unidad 4 - Realización de consultas

- 5) Equipos de Chicago, Boston, Denver y Orlando de la conferencia este en orden descendente.

```
Select nombre from equipos where  
ciudad='chicago' or ciudad='boston' or  
ciudad='denver' or ciudad='orlando' and  
conferencia='east' order by nombre desc;
```

```
Select nombre, ciudad, conferencia from  
equipos where conferencia='east' and ciudad  
in ('chicago','denver','orlando','boston')  
order by nombre desc;
```

- 6) Equipos locales que en los partidos de la temporada 07/08 anotaron entre 60 y 70 puntos.

```
Select equipo_local from partidos WHERE  
temporada='07/08' and puntos_local between 60  
and 70;
```

- 7) Jugadores cuya procedencia es desconocida, su nombre empieza por A o bien se apellidan 'Jackson' en orden alfabético.

```
Select nombre from jugadores WHERE  
procedencia is null and nombre like 'A%' or  
nombre like '%Jackson' order by nombre asc;
```

Unidad 4 - Realización de consultas

- 8) Muestra los 5 primeros partidos jugados en la temporada 2001/2002.

```
Select    codigo    from    partidos    where  
temporada='01/02' LIMIT 5;
```

```
Select    codigo,    concat(equipo_local,'  
' ,equipo_visitante) as partido, temporada  
from partidos where temporada='01/02' order  
by 1 LIMIT 5;
```

- 9) Muestra el nombre de 10 jugadores a partir del tercero.

```
Select    codigo,    nombre from jugadores limit  
3,10;
```

- 10) Divisiones de la NBA en orden alfabético.

```
Select distinct division from equipos order  
by division asc;
```

- 11) Mostrar el resultado del partido jugado entre los Raptors y los Knicks en la temporada del 98-99 y llamarlo "Resultado" (62-124).

```
Select    puntos_local,    puntos_visitante AS  
resultado    from    partidos    where  
equipo_local='raptors' and  
equipo_visitante='knicks' and  
temporada='98/99' and puntos_local='62' and  
puntos_visitante='124';
```

Unidad 4 - Realización de consultas

```
Select      concat      (puntos_local,'
',puntos_visitante)      as      resultado,
equipo_local, equipo_visitante from partidos
where      temporada='98/99'      and
equipo_local='raptors'      and
equipo_visitante='knicks';
```

```
Select concat(puntos_local, ' - ', puntos
visitante) as Resultado, equipo_local,
equipo_visitante as partido from partidos
where      temporada='98/99'
and(equipo_local='raptors'      and
equipo_visitante='knicks')      or
(equipo_local='knicks'      and
equipo_visitante='raptors'));
```