

SEO

<https://www.evi.gv.at/lp/orfjobs>

Analyse & Umbau der ORF-Jobs Listenansicht (/lp/orfjobs) mit realem Ist-HTML, einem semantisch reicheren Soll-Listeneintrag (Daten aus der Detailseite), konsistenter Darstellung abgelaufener Jobs sowie JS-basierter, linkloser Pagination.

1. Ist-Zustand (REALER List-Seiten-HTML-Ausschnitt)

```
<section>
  <ul class="divide-trennLinie divide-y">
    <li class="mb-4 max-w-[120ch]">
      <a class="grid gap-2 pb-4 hover:underline lg:grid-cols-[22ch_1fr] lg:gap-4"
href="/b/pi/bmr-mly">
        <p class="text-lg"><span class="text-gray">Online seit:
</span>25.09.2025</p>
        <p class="text-lg">Korrespondent:in (Büroleiter:in) Büro Belgrad
(01.07.2026 - 30.06.2028)</p>
      </a>
    </li>
```

```

<li class="mb-4 max-w-[120ch]">
  <a class="grid gap-2 pb-4 hover:underline lg:grid-cols-[22ch_1fr] lg:gap-4"
href="/b/pi/bmq-995">
    <p class="text-lg"><span class="text-gray">Online seit:
</span>23.09.2025</p>
    <p class="text-lg">Gruppenleiter:in Metadaten und Archivsysteme</p>
  </a>
</li>

<li class="mb-4 max-w-[120ch]">
  <a class="grid gap-2 pb-4 hover:underline lg:grid-cols-[22ch_1fr] lg:gap-4"
href="/b/pi/bmq-996">
    <p class="text-lg"><span class="text-gray">Online seit:
</span>23.09.2025</p>
    <p class="text-lg">Gruppenleiter:in Archivredaktion</p>
  </a>
</li>

<li class="mb-4 max-w-[120ch]">
  <a class="grid gap-2 pb-4 hover:underline lg:grid-cols-[22ch_1fr] lg:gap-4"
href="/b/pi/bmq-997">
    <p class="text-lg"><span class="text-gray">Online seit:
</span>23.09.2025</p>
    <p class="text-lg">Gruppenleiter:in Programmservice</p>
  </a>
</li>
</ul>

<span class="bg-primary text-onPrimary mx-auto block w-fit px-4 py-2 text-lg">
  Alle Stellenausschreibungen
</span>
</section>

```

2. Soll-Zustand (reicher, semantischer Listeneintrag)

Beispiel für bmr-mly mit echten Feldern aus der Detailseite.

Aktiver Job

```
<li class="job-posting status-active" data-job-id="bmr-mly">
  <article aria-labelledby="job-title-bmr-mly">
    <header>
      <h3 class="job-title" id="job-title-bmr-mly">
        <a href="/b/pi/bmr-mly">Korrespondent:in (Büroleiter:in) Büro Belgrad</a>
      </h3>
      <p class="hiring-organization">Österreichischer Rundfunk (ORF)</p>
    </header>

    <dl class="job-details">
      <dt>Standort:</dt>
      <dd>Belgrad</dd>

      <dt>Veröffentlicht am:</dt>
      <dd><time datetime="2025-09-25">25.09.2025</time></dd>

      <dt>Bewerbungsfrist beginnt:</dt>
      <dd><time datetime="2025-09-25">25.09.2025</time></dd>

      <dt>Bewerbungsfrist endet:</dt>
      <dd><time datetime="2025-10-08">08.10.2025</time></dd>

      <dt>Jahresgehalt (Brutto):</dt>
      <dd>ab € 67.101,72</dd>

      <dt>Beschäftigungsbeginn:</dt>
      <dd><time datetime="2026-07-01">01.07.2026</time></dd>

      <dt>Beschäftigungsende:</dt>
      <dd><time datetime="2028-06-30">30.06.2028</time></dd>

      <dt>Verwendungsgruppe:</dt>
      <dd>VG 8</dd>
    </dl>
  </article>
</li>
```

3. Abgelaufene Jobs

Gleiche Struktur, weiterhin klickbar (Headline verlinkt zur Detailseite), optisch ausgegraut + Label. Wenn weniger als 10 jobs dann "Fuelle das Listing bis 10 Jobs auf"

Abgelaufen (Beispiel mit vorhandenem Listeneintrag)

```
<li class="job-posting status-expired" data-job-id="bmq-995">
  <article aria-labelledby="job-title-bmq-995">
    <header>
      <h3 class="job-title" id="job-title-bmq-995">
        <a href="/b/pi/bmq-995">Gruppenleiter:in Metadaten und Archivsysteme</a>
      </h3>
      <p class="hiring-organization">Österreichischer Rundfunk (ORF)</p>
    </header>

    <div class="expired-label">Bewerbungsfrist abgelaufen</div>

    <dl class="job-details">
      <dt>Veröffentlicht am:</dt>
      <dd><time datetime="2025-09-23">23.09.2025</time></dd>

      <!-- Weitere Felder (Frist, Gehalt, etc.) werden - wie bei aktiven Jobs -
           aus der jeweiligen Detailseite übernommen, wenn vorhanden. -->
    </dl>
  </article>
</li>
```

4. Pagination ohne Links (JS übernimmt)

```
<nav aria-label="Seitennavigation" class="pagination">
  <span class="page-item current">1</span>
  <span class="page-item" data-page-id="2" role="button" tabindex="0">2</span>
  <span class="page-item" data-page-id="3" role="button" tabindex="0">3</span>
</nav>
```

Erklärung: Ein externes JavaScript (z. B. `EVI.pager`) horcht auf `mousedown`, `touchstart` und `focus` und wandelt das jeweils fokussierte `` zur Laufzeit in einen echten Link (z. B. `N`) um. Die Seiten

/lp/orfjobs?page=N, falls direkt aufgerufen, tragen ein <link rel="canonical" href="/lp/orfjobs">.