

EXT: Documentation Française tt_products

Extension Key: doc_ttproducts_fr

Language: fr

Keywords: forEditors, forIntermediates, tt_products, shop, produit

Copyright 2009-2010, Franz Holzinger, <franz@ttproducts.de>

Ce document est publié sous la licence open source,
disponible sous: <http://www.opencontent.org/opl.shtml>.

Le contenu e de ce document se réfère à TYPO3

- un GNU/gpl CMS/Framework qui est disponible sous www.typo3.com.

Table of Contents

EXT: Documentation Française

tt_products.....	1
Introduction.....	3
À quoi sert-il cela?.....	3
Promoteur.....	3
Sponsors.....	4
Manuel d'utilisation.....	5
Note:.....	5
Mini-panier des Marchandises:.....	5
Scripte de calcul:.....	6
Remise:.....	6
Lien pour chercher des produits des derniers jours X.....	6
Offres et tops des produits.....	6
Conditions générales commerciales.....	6
Page mémoire	6
Publicité d'amitié	6
Bons de Cadeaux.....	7
Achat d'une boîte.....	7
Adminstration.....	8

Installation.....	8
Traitement des catégories.....	8
Indications importantes.....	8
Template Marker.....	8
Création automatique des utilisateurs front ..	11
Caractéristiques du produit:.....	11
Configuration.....	14
Fichiers.....	14
Description.....	14
Référence.....	14
class.tx_ttproducts.php properties.....	14
Configuration pour payement et expédition..	23
Pricecalc, discountprice und creditpoints Konfiguration.....	25
Prit du zk_products 1.3.2	27
payment_DIBS.php.....	28
Tutorial.....	30
Problèmes connues.....	34
To-Do Liste.....	35
Changelog.....	36

Introduction

À quoi sert-il cela?

L'extension Typo3 Shop (Boutique) vous donne possibilité de...

- énumérer des Produits avec plusieurs images et détails
- Panier d'achat
- une page "payer" - la commande est indiquée ici et peut être réexaminée, avant que les articles ne soient commandés définitivement/que commande soit expédiée définitivement
- Poursuite de l'état d'une commande de client (suivi de stock)
- Production automatique d'une facture et d'un bulletin de livraison
- Différents taux d'imposition par articles, pour la distribution et le paiement
- gestion du magasin simple
- expédier un fichier CSV pour chaque commande au administrateur de la boutique (2 formats de fichier sélectionnables)
- Annexes de courrier électronique pour confirmation email (par exemple AGB = conditions commerciales générales)
- variantes d'article s sélectionnable s(couleurs, dimensions, échelonnements)
- Contrainte accepter des conditions commerciales générales (AGB) par le client sur une boîte de contrôle
- Offres, points culminants et les articles à nouveau ajoutés
- Fabrication spéciale et poids (peuvent être utiliser pour le calcul des frais d'expédition)
- Possibilité de limiter les méthodes de paiement sur des groupes d'utilisateurs particuliers
- Production automatique d'un utilisateur front lors de la première commande
- Liste de relevé pour les articles - l'utilisateur peut noter/stocker les articles avec la fonction de note
- Remise en pour cent par utilisateurs
- Méthodes de calcul des prix avec des remises pour des détaillants/groupes
- Annonce de commandes
- système de points de bon: les clients peuvent rassembler des points de bon avec chaque commande. Le client peut racheter les points de bon stockés lors d'une nouvelle commande. Sur votre demande, seulement certains produits peuvent être achetés avec ces bons,.
- Publicité d'amitié: Si un client indique lors de son enregistrement qu'il a été engagé par un autre client(déjà existant), alors ce lui-ci reçoit un crédit de points de bon. Le nouveau client reçoit une remise lors de sa première commande.
- Bons de cadeau: Des utilisateurs peuvent acheter des bons de cadeau et les envoyer par email à leurs partenaires. Lorsque ce q'un partenaire s'annonce dans le front il peut les transformer en points de bonet lors de sa première commande utiliser son bon de cadeau.

Promoteur

- Kasper Skårhøj <kasperYYYY@typo3.com>: Version 1.2.7 / TYPO3 3.8
- René Fritz <r.fritz@colorcube.de>: Version 1.2.7 / TYPO3 3.8
- Franz Holzinger <franz@ttproducts.de> (Chef de projet): Formation zk_products et mkl_products, calcul des prix, remise prix, bons de cadeau, tableau email pour information, corrections des erreurs, facture, bulletin de livraison, avis de liste, les tableau d'articles
<http://jambage.com>, +49 (0)221 16823649
- Klaus Zierer <zierer@pz-systeme.de>: Promoteur zk_products: plusieurs dimensions et couleurs, liste de relevé, AGB, CSV, enregistrement automatique des Frontend utilisateurs, côtés comme catégories
- Milosz Klosowicz <typo3@miklobit.com>: Promoteur mkl_products: tableaux polyglottes et différentes monnaies, Flexform
- Els Verberne <verberne@bendoo.nl>: Points de bon et système publicité d'amitié, liste des commandes

Sponsors

- Le développement des bons de cadeau a été mis en oeuvre par Franz Holzinger. Le Gesponsert l'est devenu de BENDOO e-work solutions, des Pays-Bas (<http://www.bendoo.nl>). Pour vous BENDOO prenez contact avec plus de plus d'informations,: hiddink@bendoo.com

Manuel d'utilisation

Note:

La voie a été rebaptisée aux fichiers par 'pi' sur 'pi1', afin que tt_products comme d'autres TYPO3 le Extensionen soit maintenant tout de suite développé. C'est pourquoi vous devez maintenant modifier vos voies, si elle ces le TypoScript Setup de plus vieilles versions tt_products verwendet haben.

Si vous installez à nouveau ou mettez l'extension à jour: * s'il vous plaît veuillez considérer les Dependencies dans le TER (en ligne Extension Repository). La Table Library doit être installée.

Vous devez remplir le champ 'en stock (pices.)' dans les qualités du produit. Autrement, aucun Article n'est indiqué dans le Frontend, puisque la valeur est alors placée sur 0. Et zéro articles n'existent pas.

Des valeurs négative ont une importance particulière: -1 signifie qu'une marchandise est toujours 'en stock'. Le produit est toujours livrable ainsi.

Avant d'indiquer des prix de produit, vous devez décider si les prix sont suggérés avec ou sans des impôts (voir TAXincluded). Tous les calculs et configurations utiliseront les indications de prix, avec lesquelles ils sont stockés dans le tableau tt_products.

Vous devrez toutefois enregistrer dans la base de données aux mieux les prix y compris la taxe. Cela vous faciliter la donné de prix comme le client les verra également. Ces prix devraient enfin avoir les conventions de la formation des prix comme € 1,99 et pas € 1,72.

Lorsque vous commencez avec votre nouveau Shop, Utiliser alors un Template exemple de tt_products/template, le Template exemple_template_bill_de.tmpl. Vous devez plus q'undiquer la Page-Id à gauche (derrière 'id =...'), afin que ici la Page-Id du panier soit indiqué.

Le marqueur ### DOMAIN ### vous sauve l'entrée de vos URL. Ce ci est logique, si p. ex. vous utilisez un nouveau Host. Dans le Setup du Shoptemplate la donné de la Domaine doit être entrepris: plugin.domain = votredomaine.fr

Si vous entreprenez des entrées dans les champs de variantes (dimension, couleur...), vous devez placer en conséquence selectSize et selectColors sur 0 ou 1. Autrement, ceux-ci sont enregistrés faux aux nombres d'articles dans la liste de produit.

Beaucoup d'adaptations peuvent être entreprises sur les Constant du rédacteur. La plupart devrait être enregistré mieux directement dans les champs du Setup et aux Constants des Templates pour les pages du Shop.

tt_products se base sur les Extensionen Table Library (table) et FE/BE Library (fh_library). Lorsque vous mettez ainsi une mise à jour en oeuvre de tt_products vous devez mettre aussi en même temps une mise à jour de ces deux Extensionen en oeuvre.

Quelques réglages du TypoScript ne fonctionnent pas sur le champ Constants et doivent être enregistrés dans le champ Setup.

Mini-panier des Marchandises:

À côté du panier des marchandises "normal" qui indique une liste complète des articles suggérés dans une certaine séquence, il y a aussi un "mini-panier", qui indique le nombre de produits dans le panier des marchandises et le prix global.

Celui-ci vous montre pendant la durée de séjour dans la boutique. Constamment dessus le contenu de votre panier des marchandises au-dessus de l'avis normal (ou où vous le souhaitez). La place, à laquelle le "mini-panier" doit être indiqué, peut être indiqué dans Typoscript.

Pour, ajoutez ez pouvoir utiliser ce mini-panier un nouvel élément de contenu du côté "Plugin: Des produits" et enregistrer dans le champ CODE OVERVIEW.

Utilisez les marquages suivants dans le Template tt_products pour activer et adapter le mini-panier:

Code Listage:

```
<!-- ###BASKET_OVERVIEW_TEMPLATE### begin -->
<div class="shop_minibasket">
  <div class="shop_minibasket_image"><!--###LINK_BASKET###-->###IMAGE_BASKET###<!--
###LINK_BASKET###--></div>
  <p>###NUMBER_GOODSTOTAL### Produits (EUR ###PRICE_GOODSTOTAL_TAX###.-)</p>
<!-- ###BASKET_OVERVIEW_TEMPLATE### end -->
```

```
<!-- ####BASKET_OVERVIEW_EMPTY### begin -->
<p>Rien des produits dans le panier.</p>
<!-- ####BASKET_OVERVIEW_EMPTY### end -->
</div>
<!-- ####BASKET_OVERVIEW_TEMPLATE### end -->
```

Scripte de calcul:

Si vous voulez utiliser ou écrire votre propre Scripte de calcul, Vous devez toujours indiquer le prix taxé y compris. Les variables PriceNoTax seront supprimées fin août 2008, parce qu'ils peuvent être calculés par la constante priceTax et la variable TAXpercentage.

Vous pouvez utiliser les Variables PHP globalement \$this->calculatedArray et \$this->itemArray, pour mettre vos propres calculs de prix en oeuvre.

Remise:

Il existent différentes méthodes autour d'une remise .

1. Utilisation du champ de remise du Frontend utilisateur et entrée du pourcentage pour le discount
2. Utilisation du champ price2 pour specials FE utilisateurs groupes et autres choses. Vous pouvez mettre le en TypoScript avant le commande IF.
3. Calcul des prix discount. La remise depend du numeros entières des produits du prix speciale. La remise est gagne pour le group FE 'discountGroupName'.

Lien pour chercher des produits des derniers jours X

C'est pratique pour les pages nouveaux. Faisez tout simplement un lien vers la page SEARCH et ensuite le "newitemdays" comme parametre <http://www.mytypo3shop.com/?id=8&newitemdays=10> La recherche vous montre tous les produits des 7 jours en avant. Par contre vous pouvez aussi mettre la constante "newItemDays".

Offres et tops des produits

Vous devez utiliser le plugin code LISTOFFERS pour les articles marques comme 'offres'. Et avec HIGHLIGHTS vous obtenez une liste des articles speciaux (Highlights).

Conditions générales commerciales

Avant le commande et de continuer la mise en commande il faut accepter les AGB. Pour cela on peut definir une page 'PIDagb'. Les AGB doivent être indiqués ici. Vous pouvez ainsi mettre un lien sur « agbtarget! ».

Un document (par exemple un PDF inform fichier) sur le serveur. contenant les AGB, peut-être entrepris sur « AGBAttachment! » Cela se peut envoyé au client attaché à une email avec la confirmation de commande, la Shop Administration ne reçoit pas cet fichier. Par contre elle peut en cas de besoin recevoir un fichier CSV avec les dates des commandes.

Page mémoire

L'utilisateur logé peut ajouté des articles à une page mémoire. Ce page MEMO sera entreposé dans le tableau utilisateurs front . Ajoutez tout simplement une nouvelle page avec le plugin boutique comme contenu puis tapez le code 'MEMO'. Aussi il faut mettre le point du début comme aux pages SEARCH:

Publicité d'amitié

Un client intéressé reçoit par email une invitation pour visiter la boutique afin d'acheter des articles. Ajouté à cette invitation est un code unique, qui correspond à un certain nombre des points de créance. Si vous achetez quelque chose vous présentez cette créance. laquelle sera remplacé par des points des bons pour le utilisateur front. Quand un client à son enregistrement indique qu'il a été recruté par un autre client celui reçoit alors des points de bon. Ainsi reçoit le nouveau client pour sa première commande une remise. Quelqu'un peut taper le code remise quand il fait une commande. Alors le utilisateur reçoit une remise de 15 Euro. Le code de remise contient le nom du utilisateur de quelqu'un d'autre (celui de l'email adresse), disoit utilisateur no. 2. Alors utilisateur no. 2 reçoit 5 points de bons. Chaque utilisateur profite uniquement une fois du code de bon lors du remise d'amitié. Dans le tableau FE utilisateurs il y a un target 'tt_products_vouchercode', qui contient le code de remise (email du utilisateur no. 2)

```
creditpoints { pricefactor = 0.5
  10.type = price 10.prod.1    = 0.02 10.prod.101 = 0.04 10.prod.501 = 0.06 }
```

Bons de Cadeaux

Si un client acheté un certain nombre d'articles, il gagne alors des points de bons, qui sont enregistrés sur son compte titulaire. Quand il achète plus tard d'autres articles il peut investir ses points et pour profiter d'une remise spéciale sur son achat. Lors de chaque achat les clients peuvent ramasser des points.

Un entrepreneur d'un shop peut rendre des bons des bouteilles de vins comme cadeau électronique. Je commande un bon correspondant à 50 points (=25 Euro). Si vous voulez mettre en zen ces bon de cadeau reçus devez vous enregistrer comme client du boutique et indiquer le code sur le bon. Alors après vous recevez de 50 points sur votre compte. Avec ces points de cadeau vous pouvez acheter certains produits. Par exemple quelqu'un peut acheter 3 bons à 25 points de bon, 5 bons à 50 points de bon, 8 bons à 75 points de bon, tout en une commande.

Achat d'une boîte

Un shop vend du vin. Normalement vous vendez une caisse de vin (contenant 6 à 12 articles). Le service extra "achat d'une caisse" donne au client la possibilité de remballer lui-même sa propre boîte: dit 2 rouge, 2 blanc, 2 rosé

Sous le programme "achat d'une boîte" se trouve le traitement des bouteilles et des boîtes. Le prix d'une bouteille est à 1,50 Euro, tandis que pour 2 cartons on calcule $2 \times 6 \times 1.50 = 18$ Euro.

Administration

Si vous voulez rester compatible vous devez mettre le suivant (ou laisser vide)

```
$TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['tt_products']['pageAsCategory'] = 0
```

Pour être compatible à 95% vers l'additif zk_products, il faut mettre la valeur 1. Mais il vaut mieux ne pas le faire.

Activez maintenant les flexforms dans le backup. Alors on remplace la introduction des codes dans le target CODE pour par une surface graphique. D'alors il faut faire entrer tous les codes à nouveaux.

```
$TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['tt_products']['useFlexforms'] = 1
```

Installation

Il faut installer l'additif sur le Extension Manager. Si vous utilisez une version tt_products ancien il y'a dans l'environ "global" (typo3/ext/) installé. Si vous voulez essayer une version nouvelle, vous devez l'installer dans "lokal" dossier (typo3conf/ext/) afin de ne pas effacer l'ancien version.

Désinstallez l'additif par l'Extension Manager. Puis vous enlevez la version de votre choix avec l'Extension Manager du Online Repository. Ensuite vous vous servez dans l'Extension Manager "Available extensions to install" et rajoutez le système boutique.

Cet additif marche le mieux si silón utilise ensemble avec les additifs suivantes: sr_static_info, sr_feuser_register, rtehtmlarea, mkl_currxrate, conf_userts et feuserextrafields.

Traitement des catégories

Il existent plusieurs moyens d'installer une boutique. La methode normale va par dossier système pour les produits. Pour l'installation d'un boutique plus grande avec TYPO3, sera pas pratique.

Si vous voulez installer des boutiques plus grandes avec catégories hiérarchiques, vous devez installer l'additif mbi_products_categories.

Exemple du tt_products/ext_localconf.php:

```
$TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['tt_products']['pageAsCategory'] = 0;
```

Indications importantes

Le boutique doit entrepris de préférence en descendant compatible en vue des versions d'avance tt_products 1.2.7 . Mais la template fichier à besoin quelques petites adaptations. Le mieux sera de comparer votre template avec les templates exemplaires qui sont livrées avec tt_products.

Dans le `###BASKET_TEMPLATE###` vous devez inserer le ligne `<input type="hidden" name="mode_update" value="1">` avant le ligne `<input type="Submit" name="products_update" value="update basket">` .

Dans le `###BASKET_TEMPLATE###` vous devez changer la balise `###FIELD_NAME###` au `###FIELD_NAME_BASKET###` . C'est compatible avec zk_products 1.3.2 mais ne peut pas utilisé en même temps.

Fichiers Template

Dans les fichiers template de votre boutique il faut faire des corrections suivantes, pour pouvoir s'en servir

```
<input type="hidden" name="mode_update" value="1">
```

```
<input type="Submit" name="products_update" value="update basket">
```

Posez ces FORM-Attributes dans votre BASKET_TEMPLATE.

Template Marker

Les suivantes marqueurs template sont utilisés dans le fichier template. Vous devez insérer `###` en avant et après. Il'y a encore des autres balises que vous pouvez voir dans les fichiers template exemples.

Marquer de domaine:

Marquage:	Description:	Secteur:
BASKET_TEMPLATE		en haut
BASKET_INFO_TEMPLATE	C'est normalement utilisé pour que les clients mettent leur dates d'adresse à l'extérieur de leurs panier d'achat. Il emporte les mêmes caractéristiques que BASKET_TEMPLATE.	en haut
BASKET_ORDERCONFIRMATION_TEMPLATE	Dernier page après que la commande soit mise en œuvre. Quand PIDthanks soit mis, se n'est pas utilisé pour indication. Mais ils sont toujours utilisés pour les email messagères, si HTML emails sont mis en place (orderEmail_htmlmail=1). voir: BASKET_ORDERTHANKS_TEMPLATE	
BASKET_ORDERCONFIRMATION_NOSAVE_TEMPLATE	Ces fichiers HTML sont indiqués après que la commande soit enregistrée dans la banque de données.	
BASKET_ORDERTHANKS_TEMPLATE	Annnonce d'une page « merci », quand PIDthanks est mise. Pour les expéditions de emails HTML il n'est pas nécessaire. voir BASKET_ORDERCONFIRMATION_TEMPLATE	
BASKET_OVERVIEW_EMPTY	Annnonce 'Votre panier est encore vide' pour OVERVIEW	
BASKET_OVERVIEW_TEMPLATE		
BASKET_PAYMENT_TEMPLATE		
BASKET_REQUIRED_INFO_MISSING		
BASKET_TEMPLATE_EMPTY	Annnonce 'Votre panier est encore vide'	
BASKET_TEMPLATE_NOT_LOGGED_IN	Annnonce d'erreur que l'utilisateur se n'est pas encore logé.	
BASKET_TEMPLATE_INVALID_GIFT_UNIQUE_ID	Annnonce d'erreur que le numéro indicatif soit injuste pour un certificat de cadeau.	
BILL_TEMPLATE	pour mise en œuvre de la facture	
DELIVERY_TEMPLATE	Activer les dates de livraisons	
EMAIL_PLAINTEXT_TEMPLATE	Texte pour le message d'email. La première ligne est réservée au champ rapport	
EMAIL_NEWUSER_TEMPLATE	Email après la génération d'un utilisateur front.	
ITEM_LIST_TEMPLATE	Catalogue des produits sur la page du départ LIST	
ITEM_LIST_GIFTS_TEMPLATE	Énumération des produits avec bon de cadeau.	
ITEM_SEARCH		
ITEM_SEARCH_EMPTY		
ITEM_SINGLE_DISPLAY		
ITEM_SINGLE_DISPLAY_GIFT	Revue en détail des bons de cadeaux	
ITEM_SINGLE_DISPLAY_NOT_IN_STOCK	Revue en détail pour articles qui ne sont pas en stock.	
ITEM_SINGLE_DISPLAY_RECORDINSERT	Voir displayCurrentRecord: générer de \$cObj->data	
MEMO_TEMPLATE		
MEMO_NOT_LOGGED_IN	Annnonce d'erreur que l'utilisateur pour MEMO n'est pas logé.	
ORDERS_LIST_TEMPLATE	Annnonce liste des commandes	
TRACKING_EMAIL_GIFT_NOTIFY_TEMPLATE	Information au bénéficiaire d'un bon de cadeau dans l'administration des commandes.	
TRACKING_ENTER_NUMBER		

Marquage:	Description:	Secteur:
TRACKING_WRONG_NUMBER		

Marquer individuel:

Marquage:	Type:	Description:	Secteur:
BROWSE_LINKS		Pour regarder sur plusieurs pages dans l'annonce	
DELIVERYCOSTS	value	Somme de frais de livraison et frais pour la paiement.	
DELIVERY_... NOTE NOTE_DISPLAY DESIRED_DATE	value	Voir aussi PERSON_... Champ de saisie remarque pour la commande. Annonce remarque avec pour changement de lignes livraison désirée	BASKET_INFO_TEMPLATE
EXTERNAL_COBJECT	value	objet d'en plus	
FIELD_NAME	value in form	nome du champs dans une formule (HTML)	
FIELD_NAME_BASKET	value in form	Les données du panier d'une manière chiffrée.	
GC1, GC2, GC3	value	couleurs globales	tous
GW1B, GW2B, GW1E, GW2E	wrap	Marques globales enveloppes (HTML wraps)	tous
PRICE_TAX PRICE_NO_TAX PRICE2_TAX PRICE2_NO_TAX	value	prix/prix2 d'article taxe compris on tax non compris	ITEM_SINGLE
PRICE_TOTAL_TAX PRICE_TOTAL_NO_TAX	value	somme totale ent tous avec paiement et frais de livraisons	tous
PRICE_GOODSTOTAL_TAX PRICE_GOODSTOTAL_NO_TAX PRICE2_GOODSTOTAL_TAX PRICE2_GOODSTOTAL_NO_TAX	value	somme totale sur tous item pour prix ou prix2	tous
LINK_DATASHEET		Lien sur fiche technique dans uploads/tx_ttproducts/datasheet	
ORDER_STATUS_TIME, ORDER_STATUS, ORDER_STATUS_INFO, ORDER_STATUS_COMMENT	value	Données sur commande	TRACKING_DISPLAY_INFO
PERSON_... NAME, ADDRESS, TELEPHONE, FAX, EMAIL, COMPANY, CITY, ZIP, STATE, COUNTRY	value	Champs pour adresse information mettre au début un préfixe PERSON_... le client de la commande DELIVERY_... bénéficiaire de la commande	
PID_TRACKING	value	Nombre de la page pour faire rétrospection sur le état de la commande	
STATUS_CODE_60	wrap	Sera utilisé pour garantir que l'envoi du bon de cadeau par email ne sera pas fait avant le paiement .	TRACKING_DISPLAY_INFO
STATUS_OPTIONS	value	Menu du choix afin de voir l'actualité des états de les commandes.	ADMIN_CONTROL inside TRACKING_DISPLAY_INFO
SHOPADMIN_EMAIL	value	email adresse du administrateur de la boutique	tous

Création automatique des utilisateurs front

Il est possible après chaque commande d'enregistrer automatiquement un utilisateur front. Vous devez mettre "createUsers" sur "1", puis enregistrer la PID du dossier système comme PIDUserFolder dans le champ setup. Par ailleurs il faut mettre la "memberOfGroup" sur la ID de votre group pour les utilisateurs front. Après la première commande le client reçoit par email ses dates d'entrées. L'email contient le nom du compte, identique à l'adresse d'email et son mot de pas autogénérée.

Si vous ne voulez pas avoir une seule zone de texte pour l'adresse et vous préférez ajouter des zones en plus ainsi que pour la rue, le numéro de la maison, et numéros postales de la ville ou du pays, alors il faut adapter le fichier modèle. Si vous utilisez "useStaticInfoCountry=1", le petit champ static_info_country du tableau d'utilisateurs front sera mis en oeuvre au lieu du champ pays country. C'est nécessaire si vous faisez une select box pour choisir les pays.

Caractéristiques du produit:

Les attributs du produit serait mis dans le dossier système dans le backend pour le produit en question. Voir tableau suivante.

Produkte [10] - Brilliant Blue					
Verstecken: ☐					
Titel: Brilliant Blue					
Untertitel:		WWW:			
Artikel Nr.: 05					
Am Lager (St.): 37					
Kategorie: Test-Kategorie					
Preis: 4.99					
Preis (2): 3.99	Einkaufspreis: 0.00	MwSt: 0	Angebot: ☒	Besonderheit: ☐	
Farbe (Variante 1): 					
Größe (Variante 2): M;L;XL;XXL		Staffelungen (Variante 4): 			
Zusätzliches (Variante 5): Nur ein Einzelprodukt: ☐					
Gewicht (kg): 0.0443					
Bemerkung: Absatz: Standard Text:					
Standard					
Arial 8 pt Normal B					
I U S x² < > < > A					
☺ 🎨 📄 📊 📌 📎 📏 📐 📑 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿					
Das wäre schön, das zu kaufen.					

Couleur, taille, additionnel et étalement

Pour mettre des produits divers, il faut faire des valeurs par points virgules. Alors vous indiquez pour des tee-shirts en couleurs et tailles diverses "rouge, vert, bleue".la variante 1 et pour "S,X,XL,XXL" la variante 2.

Couleur (variante 1) et taille (variante 2): Servez vous ici des valeurs des titres en le séparant par "colon":

M;L;XL;XXL

Changez le fichier modèle pour que cela soit supporte:

```
<!-- ###display_variant1### -->
###GW2B### Color: ###GW2E### <SELECT style="font-size: 10px"
name="###FIELD_COLOR_NAME###" rows="1">###PRODUCT_COLOR###</SELECT><br>
<!-- ###display_variant1### -->
<!-- ###display_variant2### -->
###GW2B### Size: ###GW2E### <SELECT style="font-size: 10px"
name="###FIELD_SIZE_NAME###" rows="1">###PRODUCT_SIZE###</SELECT><br> <!-- ###display_variant2### -->
```

Si vous ne voulez pas faire les couleurs et tailles éligibles, vous devez mettre dans le modèle setup selectColor ou selectSize à zéro et enlever dans le modèle fichier les marqueurs ###display_variant### correspondantes. Vous pouvez utiliser ces marqueurs pour démontrer des couleurs aussi qu'aucune couleurs différentes peuvent être choisies (alors seulement utiliser les marqueurs ###PRODUCT_COLOR### et ###PRODUCT_SIZE###). Parce que couleurs et taille furent mis à zero.

Le nome de le champ de tous les champs dans les listes en vue et en regard paniers de marchandises est adressé avec le marquer ###FIELD_NAME### . Ce marqueur sera remplacé dans la boutique par un nom de champ afin que le champ soit lu et correctement enregistré.

Si vous avez des produits nombreux des couleurs et tailles différentes alors il faut remplacer dans la zone BASKET_TEMPLATE le marqueur ###FIELD_NAME### par le marqueur ###FIELD_NAME_BASKET### .

Dans la liste du module toile vous pouvez ajouter aux articles déjà existantes avec des des variantes, par exemple couleurs. Vous choisissez le tableau produit article:

Vous devez mettre:

Modèle setup useArticles=1, afin de mettre en oeuvre les caractéristiques des articles. Si vous avez déjà activé des produits et leurs ajoutés aussi des différents couleurs, vous n'avez qu'un numéro d'article et le prix de la marchandise. Vous avez en plus besoin pour des articles des couleurs différentes aussi différentes

numéros d'article et peut-être d'autre prix. Ces classements se trouvent dans les caractéristiques des articles (module toile, liste, tableau produit articles) l'avantage c'est que vous ne devez pas de nouveau inscrire des articles nouvelles, parce que les caractéristiques seront hérités. Vous mettez tout simplement la couleur, le numéro nouveau d'article et éventuellement un autre prix. Tout autre indice du produit serait copié. Si vous laissez une voie vide, alors le contenu de la voie sera copié des attributs du produit.

Il y a une différence si un article des couleurs et de taille soit indiqué dans la liste du produit ou dans le panier de marchandise. Normalement on choisit la couleur et la taille d'un produit sur une "boîte de choix". La liste des produits indique le nombre pour la première couleur/taille. Dans le panier de marchandise les produits seront déclarés en détail. La liste des produits dans le panier et la page de choix sont presque identiques, mais ils seront différemment utilisés. Il vous faut activer `selectSize` et `selectColor`, si vous ne voulez pas vous servir des boîtes à choisir dans la liste des produits.

Poids, encombrant , fabrication spéciale

Chaque produit peut être déclaré selon poids et aussi comme encombrant (oui/non). Le poids total des articles commandes sera calculé et peut faire base pour le calcul des frais de transports.

Si un article est marqué "encombrant", alors il y aura un avertissement lors de son rapport. ("`bulkilyWarning`" dans `setup`). En activant "`bulkilyWarning`" dans le `setup`, vous pouvez ajouter des frais de transports supplémentaires pour cet encombrant. Une fabrication spéciale implique pas d'autres fonctions. On ne fait qu'une indice comme chez "`bulkilyWarning`". Vous pouvez mettre un lien sur la page d'email.

Par exemple:

```
specialPreparation = fabrication speciale est possible! <a href=?
id=999&tt_products=###PRODUCT_ID###">Ordonner</a>.
```

Simple administration du stock

La voie stock sert pour l'administration du stock. Quand "`inStock`" est mis à "0", l'article n'est visible pour l'utilisateur. Après chaque commission le nombre des articles commandes sera réduit du "en stock".

En plaçant un article nouveau on met son valeur à "1". Quand vous avez mis en œuvre "`AlwaysInStock=1`", alors ces articles seront toujours disponibles et visibles. Autrement le nombre d'articles se réduit à chaque commande. Pour avoir certains articles toujours en stock, il faut mettre la valeur -1. Mais c'est seulement valable pour l'article en question. Vous pouvez mettre l'unité des articles dans le stock sur "`inStockPieces`", par exemple "pieces" ou botte. Cette unité ne peut être utilisée uniquement une seule fois et est valable pour tous produits.

Plusieurs impôts

Vous pouvez indiquer les impôts à chaque article.

Configuration

Fichiers

Fichier	Description:
class.tx_ttproducts.php	Classe principal pour faire voir la liste des produits ou du panier de marchandise. Utilisez les par USER cObject über 'userFunc = user_products->main_products'.
products_comp_calcScript.inc	Exemple script de calcul
products_template.tpl products_template_htmlmail.tpl	Exemple fichiers modèles en anglais. '.._htmlmail.tpl' est un modèle pour les email HTML
products_template_dk.tpl	Exemple fichier modèle danois
Beispiel_template_bill_de.tpl	bananaguard.de fichier modèle avec exemples pour calcul et le certificat du livraison en allemand.
products_template_se.tpl	Exemple fichier modèle en suédois
product_detail.tpl product_proefpakketten.tpl shop-a-box.tpl producten.tpl	Exemple fichiers pour système des points de bons et bon de cadeau en hollandais
Mode d'employé pour arriver aux voies de paiements extérieurs'	
payment_DIBS.php	script pour la jonction vers DIBS (Système paiement internet danois) Vous le trouvez sous http://www.architrade.com/uk/ .
payment_DIBS_template.tpl	Exemple fichier modèle pour le système paiement DIBS.

[tsref:(cObject).TEST]

Description

Panier encastré et annonce des produits sous TYPO3. Il montre une jonction vide, afin de permettre d'obtenir votre propre implantation du système de paiement.

Actuellement il existe un implant pour DIBS à Danemark sous www.architrade.dk.

Référence

class.tx_ttproducts.php properties

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
templateFile	resource	Fichier modèle. Voir exemple dans 'media/scripts/products_template.tpl'	
pid_list	string /stdWrap	À l'aide des pids on peut lire les catégories les produits etc.. Le standard est la page actuelle. Ici on peut implanter plusieurs pids sépare par trait d'union.	
code	string /stdWrap	Code pour définir la présentation et l'action, tels qu'elle se présente dans la boutique. Au lieu de ces codes (en lettre majuscule) on s'est sert des flexforms dans le additif boutique. <u>Produits:</u> Liste (LIST) Liste Geschenke (LISTGIFTS) Liste Besonderheiten (LISTHIGHLIGHTS) Liste Aktionen (LISTOFFERS) Liste Neue Artikel (LISTNEWITEMS) Einzelansicht (SINGLE) Suche (SEARCH)	HELP Listage des produits Listage des cadeaux Listage des produits spécialement intéressants. Listage des produits qui comptent comme offre Listage des produits enregistrés dernières. La revue en détail d'un article (aussi possible en liste) ou GET/POST "tt_products" dialogue de recherche des produits

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
		Système monétaire: Selector - CURRENCY sélecteur monnaie boîte à sélectionner pour la monnaie. Panier d'achat: Contenu (BASKET) Indique le panier d'achat avec les articles qui devaient être achetés. Le code 'BASKET' présente différents fonctions. Mais si on emploie des codes spécifiques telque INFO, PAYMENT et FINALIZE, ces fonctions peuvent se décomposer en plusieurs pages. Un petit panier d'achat, qui comport uniquement le nombre des produits Mini (OVERVIEW) Introduction d'adresse Eingabe Kundendaten (INFO) Eingabe Bezahlung (PAYMENT) Bestellung abschließen (FINALIZE) Contrôle des dates du commande. Paiement pour système de paiement. Termine la commission et envoie l'information par email sur l'utilisation de tt_products – page de remerciement pour l'ordre. L'ordre: Administration (TRACKING) Contrôle de l'ordre de la factur et du bon de livraison. Facture (BILL) montre le fichier du facture Bon de livraisons (DELIVERY) montre le fichier du livraison Liste (ORDER) annonce des ordres pour utilisateurs front En générale: Memo (MEMO) Rappel aux produits pour utilisateurs front Aide (HELP) Instruction brève N'utilisez plus des voies de CODE.	
defaultCode	string	Le code standard en cas de nul ne soit inscrite pour l'additif (voir en avant). Normalement cela n'est pas enregistre et un écran d'aide s'affiche. Exemple: plugin.tt_products.defaultCode = HELP	
defaultProductID	int+	La produitid standard sera montré, si le lien sur le script n'avait pas eu un paramètre "tt_products". Employez cette valeur standard, si vous avez reçu d'information d'erreur comme "GET/POST var 'tt_products' was missing." .	
recursive	int+	Nombre des talons recursives pour l'annonce de la liste des produits	
domain	string	La url de la boutique. Si elle ne pas mis en oeuvre, elle est automatiquement connu. Comme ça les marqueurs ###DOMAIN### seront remplacés.	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
altMainMarkers	(tableau des caractères)	Spécification d'alternatives sous marqueurs. Pour divers fichiers modèles principales design. Vous pouvez remplacez cette liste des sous marqueurs: <pre> TRACKING_WRONG_NUMBER TRACKING_ENTER_NUMBER BASKET_REQUIRED_INFO_MISSING BASKET_TEMP ITEM_SINGLE_DISPLAY_RECORDINSERT ITEM_SINGLE_DISPLAY ITEM_SEARCH ITEM_LIST_TEMPLATE ITEM_LIST_GIFTS_TEMPLATE ITEM_SEARCH_EMPTY BASKET_TEMPLATE BASKET_INFO_TEMPLATE BASKET_PAYMENT_TEMPLATE BASKET_ORDERCONFIRMATION_TEMPLATE EMAIL_PLAINTEXT_TEMPLATE BILL_TEMPLATE DELIVERY_TEMPLATE /+ stdWrap Exemple: altMainMarkers.BASKET_TEMPLATE = BASKET_DESIGN2 altMainMarkers.BASKET_TEMPLATE.wrap = ### ### Cet exemple change les marqueurs principaux du panier d'achat régulier du standard ###BASKET_TEMPLATE### dans le design définie d'utilisateur design ###BASKET_DESIGN2### (dans la même fichier modèle HTML) </pre>	
stdSearchFieldExt	liste des champs	Voies de recherche en plus Le standard liste interne c'est title,note,itemnumber. Tous les voies indiqués ici seront ajoutées à la fin.	
limit	int+	Le maximum nombre d'articles, qui sont montrés dans la vue d'un page.	50
limitImage	int+	Le maximum nombre d'images, qui sont montrés pour un article dans la vue du liste.	1
limitImageSingle	int+	Le maximum nombre d'images, qui sont montrés pour un article dans la vue du liste individuelle.	1
usePageContentImage	boolean	En cas d'emploi les images seront déduise des éléments de la page des produits au lieu du tableau des produits.	
separateImage	boolean	Normalement tous les images seront montrées à la fois. A l'aide de separateImage=on on peut marquer avec ###PRODUCT_IMAGE3### pour chaque image individuelle. On commence à compter par 1.	
image	IMAGE cObject	La configuration d'image pour la vue en détail.	
listImage	IMAGE cObject	La configuration d'image pour la vue des listes. <pre> listImage > listImage { altImgResource.import = uploads/media/ altImgResource.import.field = media altImgResource.import.listNum = 0 } </pre> Comme ça les images ne seront pas copiés ni indiqués dans le dossier /typo3temp/. (Ça donne des problèmes avec les fonds transparents), mais alors direct de /uploads/pics/).	
basketImage	IMAGE cObject	La configuration pour le panier.	
datasheetIcon	IMAGE cObject	Le symbol pour la data page sera remplace par ###ICON_DATASHEET### .	
basketPic	string	Lien URL sur l'image panier d'achat.	
noImageAvailable	resource	La date d'image, si un produit n'a pas d'image. Cette image serait générée par IMAGE cObject laquelle est indique dans l'image actuelle du produit. C'est une des IMAGE cObject dessus.	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
displayListCatHeader	boolean	Indication catégories titre en listes Quand cette option est mise, la catégorie titre (titre page) sera automatiquement montré dans les listes du produit. Ce n'est pas toujours souhaité, si vous même indiquez les titres dans les éléments de "list".	1
displayBasketCatHeader	boolean	Annonce catégories titre dans le panier du marchandise. Quand cette option est mise, alors les catégories titres seront automatiquement montrés dans les listes du panier.	0
displayBasketColumns	int+	Nombre des colonnes en regard de LIST, SEARCH. On construit un tableau HTML pour lequel il faut utiliser des marqueurs spéciales pour le fichier modèle. Le ITEM_SINGLE_PRE_HTML et ITEM_SINGLE_POST_HTML doivent être avant et après les tags <TD>--</TD> afinque le tableau soit mis correctement. Exemple: <pre> <!-- ###ITEM_SINGLE### begin--> ###ITEM_SINGLE_PRE_HTML### <TD height="150" bgcolor="###GC1###" valign="bottom" align="center"> <!--###LINK_ITEM###--> ###GW1B######PRODUCT_TITLE######GW1E### <!--###LINK_ITEM###-->
 ###PRODUCT_IMAGE###
 ###GW1B### item count: ###GW1E### <INPUT size="3" maxLength="4" type="text" name="###FIELD_NAME###" value="###FIELD_QTY###"> <p> </TD> ###ITEM_SINGLE_POST_HTML### <!-- ###ITEM_SINGLE### end --> </pre>	
CSSRowEven	string	Cascading Stylesheets (CSS) pour lignes régulières dans la vue des listes..	
CSSRowUneven	string	Voire ci dessus pour les lignes impairs.	
CSSListDefault	string	CSS pour inscriptions standardisées dans la liste.	
CSSListCurrent	string	CSS pour l'élément actuellement choisi de la liste.	
NoSingleViewOnList	boolean	Normalement on généré le lien sur la vue sßparée de la page avec le LIST Code. Mais si vous voulez metre en oeuvre vos propres pages pour la vue séparée avec le code SINGLE, il faut mettre 1..	
itemMarkerArrayFunc	function-name	A chaque fois qu'un produit est annoncé, soit dans le panier ou sur la vue individuelle, on active dans user_products la méthode getItemMarkerArray(). Cette fonction remplit un Array (une voie) et le rembourse, le soit-disant markerArray() avec clefs/valeurs pour le remplacement du fichier modèle. Si vous y introduisez un nom de fonction valable (voir type 'function-name' pour detail). Alors cet Array sera donné ensiute comme 2ème paramètre à cette fonction. Le 1er paramètre à cette fonction est la propriété Typoscript. Parent PHP-Object Référence: .parentObj property est une référence fixé pour le user_products Objekt (PHP) appelé. Exemple: (pourvu, qu'une fonction ou classe soit inclut) <pre> itemMarkerArrayFunc = user_addFieldsMarkerArr itemMarkerArrayFunc.simpleOption = 1 </pre>	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
PIDitemDisplay	int+/Array of integers	PID pour la vue détail. Si vous voulez qu'une propre page pour la vue en détail des produits soit responsable, alors vous indiquez ici la PID (page-uid). A cette place vous pouvez placer des conditions à plusieurs lignes. La condition where pourrait contenir des concaténations AND. La pid de la première condition remplit sera remboursée. <pre>PIDitemDisplay { 10.type = sql 10.where = color=red 10.pid = 142 20.type = sql 20.where = color=white 20.pid = 143 }</pre> Si vous mettez le type sur pid, alors on use le pid des dates du produit. <pre>PIDitemDisplay { 10.type = pid }</pre>	
PIDsearch	int+	PID pour page de recherche Si vous voulez que tous recherches de produit sont sur une page spéciale, introduisez alors le PID. ATTENTION: Si vous mettez PID, toutes les pages avec recherche questionnaire devait avoir le Code "SEARCH". PID für die Suchenseite	
PIDbasket	int+	PID page pour panier de marchandise. Si vous voulez ouvrir une page après changement de la somme d'un article, faite le ici.	
PIDstoreRoot	int+	PID pour la racine du boutique. C'est la PID de la rootPage (page racine) du boutique. Si elle n'est mise en oeuvre, la boutique travaille sur toutes les pages de l'origine de la Root (racine) de la page d'accueil. Ce sera mis en oeuvre par raison de performance, quand on travaille avec des pages en catégories.	
PID_sys_products_orders	int+	PID pour les phrases de date en sys_products_orders. Normalement vous les recevez par le PID de la page paiement (terminer).	
PIDGiftsTable	int+	PID pour la tt_products_gifts tableau. Les commissions pour les cadeaux seront entreposé ici.	
PIDinfo	int+	PID pour la page d'informations, ou sont mise noms et adresses.	
PIDfinalize	int+	PID pour la page après page de confirmation, ou l'utilisateur contrôle ses dates en accord des AGB (règlement générale d'affaire).	
PIDthanks	int+	PID pour la page de remerciement. BASKET_ORDERTHANKS_TEMPLATE sera mis en oeuvre ici. Autrement c'est identique au PIDfinalize. A cause de cela PIDfinalize ne doit pas être mise en même temps!	
PIDtracking	int+	PID pour la poursuite d'une commission.	
paymentActivity	string	Date d'échéance du paiement par un script de règlement individuel. Valeur possible: payment (paiement), finalize (terminer)	finalize
advanceOrderNumberWithInteger	int+ , int+	Quand cette valeur est mise, le compteur des ordres augmente d'un nombre occasionnel entre [première entier] et [deuxième entier] à chaque commission. Exemple: 1,10 (Ça augmentera le compteur d'un nombre occasionnel entre 1 et 10) 5,5 (Ça ainsi augmentera le compteur chaque fois de 5)	
alwaysAdvanceOrderNumber	boolean	Avec ceci le numéro d'ordre augmente toujours et les numéros d'ordre vide ne seront plus employés. Il faut l'utiliser, si vous vous servez d'un script de paiement, qui n'accepte pas de double numéro d'ordre.	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
parseFunc	->parseFunc avec 'CSS styled content' nicht verwendet	Quand l'installation 'CSS styled content' est mise, il faut faire une configuration dans lib.parseFunc_RTE au lieu d'ici. Cette fonction active le contrôle des descriptions du produit. Si vous voulez, par exemple, faire en sorte que dans la rubrique "Remarque" des HTML tags, qui serviront à faire un tableau, soient également présents, il faut alors placer les parseFunc.allowTags ou aussi les denyTags en conséquence. Pour que les directives HTML indiquées sur RTE apparaissent correctement il faut mettre les formules suivantes dans Root Template. Par exemple: <pre>keepNonMatchedTags = 1 RTE.default.proc.preserveTables = 1</pre> Par exemple: <pre>parseFunc.allowTags = table, tr, td, b, i, u, a, img, br, div, center, pre, font, hr, sub, sup, p, strong, em, li, ul, ol, blockquote, strike, span, h1, h2, h3, h4, h5, h6 parseFunc.denyTags = *</pre>	styles.content.parseFunc
categoryHeader	cObject	Fait le titre pour les catégories. Par exemple: <pre>categoryHeader = TEXT categoryHeader.current = 1</pre>	
TAXpercentage	double	Pour cent des taux de l'impôt. Double valeur (!) (cela signifie que vous devez utiliser le point '.' au lieu du virgule) Par exemple: <pre># Der deutsche Steuersatz beträgt TAX 16%: TAXpercentage = 16.00</pre>	
TAXincluded	boolean	Mettez ceci si leimpôt est inclure dans les prix de la banque de données! (... naturellement le faire annuler qu'on leimpôt n'est pas encore incluse et leimpôt doit être additionné.) Tous les déroulements dans la boutique se rendent compte de cette configuration avec le calcul des prix.	1
priceDec	int+	Nombres de chiffre après virgule du prix.	
priceDecPoint	string	Décimale du prix.	
priceThousandPoint	string	Virgules pour les milles si souhaité.	
currencySymbol	string	Symbole pour la monnaie. Se déroule dans l'administration. Par exemple: <pre>EUR DKR USD \$</pre>	
lockLoginUserInfo	boolean	En mettant sur 1 et un utilisateur est connecté, l'information d'adresse d'utilisateur pour l'adresse de la facture.	
loginUserInfoAddresses	boolean	Si mise pour 1, le commutateur obtient que le champ adresse est construite de les champs address, country, zip et city du tableau fe_users.	
requiredInfoFields	list of string	Liste des champs, que sont nécessaires pour l'information d'adresse. Cette exemple décrit toutes les possibilités.. Par exemple: <pre>requiredInfoFields = name, address, telephone, fax, email, company, city, zip, state, country</pre>	
orderBy	string	Liste des champs d'après la liste des produits soit tri. Pour travailler ensemble avec l' Extension Shopsyort: <pre>pid,category,sorting</pre> Au première colonne il faut toujours utiliser le champ pid.	pid,category,title

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
orderByCategoryTitl e	boolean	Quand la liste des produits doit être tri selon le titre de la catégorie du tt_products_cat. Avec ça les configurations du orcerBy sont intitulés.	
orderByltemNumber Sg	boolean	Si la vue en particulier doit être ranger d'après le numéro d'article ItemNumber au lieu de uid: ###LINK_NEXT_SINGLE### et ###LINK_PREV_SINGLE### sont utilisés.	
orderNumberPrefix	string	Préfixe pour numéros d'ordres. Maximum de 10 signes. Quand le texte commence avec '%', le reste sera alors indique en PHP cadrage de date pour avoir temps/dates.	
orderEmail_from	string	Email adresse de l'expéditeur pour email de confirmation au client.	
orderEmail_fromName	string	Nom de l'expéditeur pour email de confirmation au client.	
orderEmail_to	<i>list of email-addresses</i>	Une liste de bénéficiaires séparée par une barre. Boutique et administrateur/superviser email adresse doivent mise en œuvre ici!	
orderEmail_subject	string	En cas que la première ligne du sujet soit vide dans ###EMAIL_PLAINTEXT_TEMPLATE### .	
orderEmail_htmlmail	boolean / string	En cas d'œuvre l'email d'ordre sera envoyée en format HTML. Quand orderEmail_htmlmail.removelimagesWithPrefix est mise, alors les images avec leurs tags HTML ne sront pas envoyées dans l'email.	
email_notify_default	boolean	L'email de confirmation au client est activé selon standing. Il peut le changer soi même dans le module administration d'ordre.	
statusCodes	<i>Array of integers</i>	Code d'état actuel, pour module administration d'ordre numéros au delà du 100 annulé une ordre dans l'administration d'ordre. Numéro 0 est l'etat d'une ordre non terminée (et d'autres ordres non terminées dans la banque de données peuvent être considérées balayures. Numéros entre 50-59 sont mis à la choix des clients. Numéros entre 60-69 sont des fonctions spéciaux Le numéro 1 est employé quand un ordre soit confirmé et change de 0 `1 1. Le numéro 1 ne peut pas être choisi de l'administrateur boutique. Cela sera inscrit dans les marqueurs ###STATUS_OPTIONS###. Par exemple: <pre> statusCodes { 1 = Ordres confirmés par client 2 = Ordre arrivé au boutique et accepté 10 = La boutique attend les articles d'un fournisseur 11 = La boutique attend le paiement du client. 12 = La boutique attend les marchandise du client 13 = L'ordre a été payé 20 = La marchandise a été envoyée au client 21 = Bons de cadeaux ont été envoyée au client 30 = Autre message du boutique 50 = Le client demande l'annulation de sa commission 51 = Information du client au boutique 60 = Envoi des bons de cadeaux au client 100 = Commande envoyée et terminée 101 = Commande terminée 200 = Commande radié }</pre>	
update_code	string	Le mot de passe utilisé par l'administrateur de la boutique pour entrer dans l'administration de l'ordre dans le front de la boutique. Le 'code' se notre sur le formulaire quand un utilisateur backend se connecte. Il en faut encore un autre mot de passe.	password
statusDate_stdWrap	->stdWrap	StdWrap pour la date actuelle	
		Par exemple: <pre>%e-%m-%y %H:%M</pre>	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
orderDate_stdWrap	->stdWrap	StdWrap la date de l'ordre Par exemple: %e - %m - %y	
displayCurrentRecord	boolean	Activer divers changements dans la visualisation de l'ordre. Le résultat est générée du \$cObj->data. Avec ça on se serve des marqueurs au-dessous: ###ITEM_SINGLE_DISPLAY_RECORDINSERT### au lieu de ###ITEM_SINGLE_DISPLAY### .	
externalProcessing	cObject	Cet objet peut activer l'appel du une fonction externe pour le changement du le panier d'achat. Ce traitement dépend des installations d'un autre boutique externe. La distribution est mise au debut de la distribution de la page du panier d'achat. Cet objet remplit à chaque fois la méthode main_products dans la classe user_products du fichier class.tx_ttproducts.php . On l'appelle toujours avant tout autre traitement dans la boutique. Voir descriptions classe dans le code.	
externalProcessing_final	cObject	cObject pour le template confirmation de l'ordre.	
externalFinalizing	cObject	Cet objet active une fonction qui fait des presentations dans un système de l'ordre externe. C'est une sœur des fonctions ci-dessous. Elles devaient employés ensemble. Cette fonction doit être activé tout suite après l'appel finalisation de l'ordre. Cette fonction permet par exemple de se débarrasser chaque panier d'achat qui est possible par cObject externalProcessing. Attention: L'annonce n'est nullement indiquée.	
wrap1	-> stdWrap	Globaler Wrap 1. Sera partagé entre les marqueurs ###GW1B### et ###GW1E### . N'y mettez pas une valeur normale, mais employez un virgule pour marquer les deux parties. Par exemple: wrap1.wrap = 	
wrap2	-> stdWrap	Globaler Wrap 2 (voire ci-dessus) Marqueurs ###GW2B### et ###GW2E###	
selectColor	boolean	Si activé la couleur d'un produit est éligible avec une boîte a choix.	1
selectSize	boolean	Si activé la taille d'un produit est éligible avec une boîte a choix.	1
selectGradings	boolean	Si activé l'étalement d'un produit est éligible avec une boîte a choix.	1
color1	string /stdWrap	Valeur pour ###GC1### marqueurs (Couleur globale 1)	
color2	string /stdWrap	Valeur pourr ###GC2### marqueurs (Couleur globale 2)	
color3	string /stdWrap	Valeur pour ###GC3### marqueurs (Couleur globale 3)	
useArticles	boolean	Si vous voulez utiliser des produits en divers langages, vous devez mettre cela pour 1. Le champ inStock du tableaux d'articles serait utilise au lieux de cela du tableau des produits.	
priceTagObj	IMAGE	Image pour affichage des prix	
usePriceTag	boolean	Si activé l'objet priceTagObj est utilise. Si non, le prix est affiché comme texte normale.	0
useStaticInfoCountry	boolean	Si activé, le court champ static_info_country de la tableau fe_users et utilisé au lieu de le champ country.	0
whereGift	string	Diesee SQL Where Bedingung bestimmt, welche Produkte als Geschenke (Gutscheine) anzusehen sind.	
payment / shipping	(see below)	Konfiguration der Zahlungsarten und Liefermethoden. Hier werden die Textausgaben, die Kosten und zusätzliche Berechnungen und Einstellungen für Bezahlssysteme eingestellt. Siehe Description weiter unten!	

[tsref:(script).productsLib]

Configuration pour paiement et expédition

Die Bezahlung und der Versand sind einander von der Konfiguration her sehr ähnlich. Daher haben sie im wesentlichen dieselbe Liste an Eigenschaften mit Anmerkungen, wenn eine Eigenschaft nur bei einem zutrifft. Der Konfiguration der Bezahlung und des Versands bietet die Möglichkeit, verschiedene Versandarten und Bezahlmethoden für den Benutzer anzugeben. Außerdem können Sie festlegen, ob es über Auswahlknöpfe oder eine Auswahlbox wählbar sein soll.

Die Nummer der ausgewählten Bezahl- und Versandmethode wird am Ende der Template Datei in der Dankeschön-Seite wieder ausgewertet, damit nur der entsprechende Text dort aufscheint. Sie können mit diesen Einstellungen auch die Ausführung von besonderen PHP Skripten veranlassen. Das ist alles möglich.

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
radio	boolean	Wenn gesetzt, werden Auswahlknöpfe angezeigt, ansonsten eine Auswahlbox.	0
template	string	(Nur Layout Auswahlknöpfe) Wenn .radio gesetzt ist, dann wird dieser Text als 'template' für die Auswahlknöpfe verwendet. Standard ist (in einer Zeile): <pre><nobr>###IMAGE### <input type="radio" name="recs[tt_products]['.\$key.']*" onClick="submit()" value="###VALUE###"###CHECKED###> ###TITLE###</nobr>
</pre>	
wrap	string	(Nur Auswahlbox Layout) Wenn .radio 0 ist, dann wird dieser Text um die <option> Tags in einem <select>-Tag ausgegeben. Standard ist (in einer Zeile): <pre>'<select name="recs[tt_products]['.\$key.']*" onChange="submit()"> </select>'</pre>	
TAXpercentage	double	Steuersatz. Double Wert (!) (das bedeutet, daß der Punkt '.' für die Dezimaltrennung verwendet werden muß) Das ersetzt die frühere Eigenschaft priceNoTax. Dieser Steuersatz kann sich von dem globalen mit dem gleichen Namen unterscheiden. Par exemple: # Dänischer Steuersatz beträgt 25%: payment.TAXpercentage = 25.00	
Array von Ganzzahlen		Konfiguration, siehe unten Beispiels: <pre>TAXpercentage = 12 10.title = Credit card 10.image.file = media/logos/dankort.gif 10.priceTax = 10.percentOfGoodstotal = 0 10.calculationScript = media/scripts/products_comp_calcScript.inc 30.title = By mail 30.image.file = media/logos/postdanmark.gif 30.priceTax = 40</pre>	
Konfiguration der Einträge zur Bezahlung / Versand			
title	string	Name des Eintrags, z.B. "Master Card" oder "Postversandl"	
image	IMAGE cObject	Logo Bild für den Eintrag	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
priceTax	double or array of integers	Preis eines Eintrags, inkl. Steuer Verwenden Sie Ganzzahlen, um die minimale Anzahl an Artikeln festzulegen, für die der Preis gültig ist. 6 Artikel und mehr würden in diesem Beispiel 5.8 Euro kosten. Mit dem Typ weight können Sie auch die Versandkosten nach Gewicht der Produits berechnen. Par exemple: <pre>30.priceTax.type = count 30.priceTax.1 = 4 30.priceTax.6 = 5.8</pre>	
priceNoTax	double	wird eingestellt (1st July 2008) Preis eines Artikels ohne Steuer Achtung: hier müssen Sie den Steuersatz selber berechnen!	verwenden Sie TAXpercentage
priceFactWeight	double	nur Versand: Der Preis wird aus dem Gewicht aller Produits berechnet. Das wird zum Gesamtpreis dazugezählt. Das Gewicht wird mit diesem Faktor multipliziert, um den Versandpreis zu erhöhen.	
priceNoReseller	int+	Preis Nummer für Wiederverkäufer. Im Moment kann hier nur 2 eingegeben werden. price2 wird aber nur dann verwendet, wenn der Wert größer als 0 ist. Par exemple: <pre>[usergroup = 1] priceNoReseller = 2 [global] ...</pre>	
getDiscountPrice	boolean	Wenn gesetzt, wird der Discount Preis auch für normale Kunden gewährt, ohne daß sie zu einer Frontend Benutzergruppe in einer Discount Gruppe gehören müssen.	
percentOfGoodstotal	double	Preis eines Artikels, berechnet über einen Prozentsatz des Gesamtbetrags vor der Bezahlung/Versand	
percentOfTotalShipping	double	nur Versand: Wenn gesetzt, werden die Kosten für das Bezahlssystem als Prozente vom gesamten Produktpreis inklusive der Versandkosten und der Steuer errechnet.	
discountGroupName	string	Name der Frontend Gruppe für einen Discount Preis	
calculationScript	resource	PHP Skript, das inkludiert wird. Es soll die internen Arrays zur Berechnung heranziehen. Dieses Skript kann dazu verwendet werden, um eine besondere Gebühr für Bezahlung/Versand zu berechnen. Für eine Beispielsanwendung siehe pi/products_comp_calcScript.inc, das zeigt wie der Endbetrag um 5.75% seines eigenen Wertes erhöht wird, um die Gebühren der internationalen Kreditkarten Organisation abzudecken. Das Berechnungsskript erhält die TypoScript Eigenschaften im \$conf Array.	
handleScript	resource	PHP Skript, das nach dem Abschluß einer Bestellung aufgerufen wird. Dieses Skript muß sich selber um die Bildschirmausgabe und um den Abschluß der Bestellung kümmern. Siehe pi/payment_DIBS.php als Beispiel. Die Eigenschaften des Handle Skripts werden an die Funktion als \$conf Array übergeben. Der Inhalt der Variable \$content muß den HTML-Inhalt als Ergebnis zurückliefern.	
handleURL	string	Wenn gesetzt, wird dieses handleURL anstelle der Dankeschön-Seite (über PIDthanks) ausgegeben, damit z.B. ein handleScript die Information bzgl. Bezahlssystem usw. Verarbeiten kann.	
handleTarget	string	Alternatives Target der HTML-Form.	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
excludePayment	<i>list of integers</i>	nur Versand: Dies ist eine Liste an Schlüsseln der Bezahlmethoden (ihre Nummern), die für eine bestimmte Versandart nicht angezeigt werden. Wenn zum Beispiel Leute Waren im Geschäft kaufen, dann möchten Sie nicht, daß diese Geld überweisen oder Online bezahlen, sondern daß sie die Waren sofort bar bezahlen. Daher können Sie diese Bezahlmethoden ausschließen. Par exemple: <pre>... 40.title = Abholen der Waren im Geschäft 40.excludePayment = 10,40 }</pre>	
show	boolean	Wenn das gesetzt ist, wird der Eintrag in der Liste angezeigt.	1
showLimit	double	Wenn gesetzt, dann wird der Eintrag nur dann angezeigt, wenn zumindest diese Anzahl an Produkten im Warenkorb liegt. 0 ... zeige diesen Eintrag immer an	0
type	string	Bedeutung der Nummer: count ... die Anzahl der Produits weight ... das berechnete Gewicht in Gramm price ... der Gesamtpreis der Produits	
WherePIDMinPrice	<i>list of integers</i>	nur Versand: Setzen eines Minimalpreises für den Versand, wenn es einen Artikel im Warenkorb gibt, der aus dem Sysfolder mit der angegebenen PID stammt. Wobei 155 die PID ist und 7.5 ist der Minimalpreis, der als Versandkosten berechnet wird, wenn zumindest ein Artikel im Warenkorb mit der PID liegt. Par exemple: <pre>plugin.tt_products.shipping { 10.title = Paket 10.priceTax.type = weight 10.priceTax.WherePIDMinPrice.155 = 7.5 10.priceTax.1 = 1.5 10.priceTax.500 = 2.5 10.priceTax.1000 = 3.5 }</pre>	

Pricecalc, discountprice und creditpoints Konfiguration

Die Preisberechnung (pricecalc) gibt Ihnen die Möglichkeit, Preissummen über die Produits über eine Berechnungstabelle zu ermitteln. Der Discount Preis (discountprice) wird für Kunden verwendet, die Frontend Benutzer sind und zur Gruppe mit dem Namen gehören, der über discountGroupName gesetzt worden ist..

Propriété:	Type date :	Description:	Ajustement d'avance:
prod	<i>Zweischneidige Liste von Ganzzahlen</i>	Die linke Seite der Integer kennzeichnet Zeilen, die zusammengehören. Die Bedeutung der rechten Integer ergibt sich aus den Einstellungen jeder Zeile.	0

Propriété:	Type date :	Description:	Ajustement d'avance:
		Pricecalc: Spezielle Preise für die Produits. Wo 1 Produkt 4.99 kostet, dort werden 2 Produits 8.99 kosten. Mit discountprice wird der Preis für ein Produkt eingegeben, mit pricecalc ist es der Preis für alle Produits zusammen, für die eines davon 4.99 als Preis im Sysfolder eines x-beliebigen Produktes eingetragen ist. Der discountprice überschreibt die Ergebnisse von pricecalc, weil hier immer das niedrigere Ergebnis als Endpreis herauskommen muß. Wenn das Preisfeld price2 verwendet wird, dann überschreibt dieses alle Preisberechnungen. Par exemple: <pre>pricecalc { 10.type = count 10.field = price 10.where = 10.prod.1 = 4.99 10.prod.2 = 8.99 10.prod.5 = 19.99 20.type = count 20.field = price 20.where = 20.prod.1 = 6.99 20.prod.2 = 13.98 20.prod.5 = 29.99 }</pre> Discountprice: Hier werden die Preise der Produits entsprechend der Typ-Einstellung berechnet. Bei 'count' werden die Preise der Artikel zusammengezählt. Die 'additive'-Einstellung bewirkt, daß die Artikel über alle Konfigurations-Zeilen hinweg zusammengezählt werden und nicht wie sonst, nur zeilenweise. Par exemple: <pre>discountprice { 10.type = count 10.field = price 10.additive = 1 10.where = 10.prod.1 = 4.99 10.prod.100 = 2.49 10.prod.1050 = 2.39 20.type = count 20.field = price 20.where = 20.prod.1 = 6.99 20.prod.100 = 2.59 20.prod.1050 = 2.49 }</pre> Creditpoints: Damit wird eingestellt, wieviele Gutscheinpunkte jemand erhalten wird, wenn er Artikel im Shop kauft. Die Werte auf der rechten Seite sind die Prozente der bestellten Artikel, wenn 'type=price' ist. Par exemple: <pre>creditpoints { pricefactor = 0.5 10.type = price 10.prod.1 = 0.02 10.prod.101 = 0.04 10.prod.501 = 0.06 }</pre>	
additive	double	Nur für discountprice gültig. Wenn gesetzt, werden alle Produits von allen Discount-Preisen zusammengezählt, um den effektiven Disount-Preis zu berechnen. Wenn nicht gesetzt, dann werden nur die Produits mit demselben Preis zusammengezählt.	

Propriété:	Type date :	Description:	Ajustement d'avance:
type	string	Die Bedeutung der Ganzzahl auf der rechten Seite, die normalerweise zusammengezählt wird: count ... die Anzahl der Produits (nur pricecalc und discountprice) price ... das verwendete Preisfeld (nur creditpoints)	
pricefactor	double	Damit wird berechnet, wieviel Geld jemand für seine Gutscheinpunkte erhalten wird. 2 Gutscheinpunkte werden 1 Euro an Gutschrift in der eingestellten Währung ergeben. Par exemple: <pre>creditpoints { pricefactor = 0.5 }</pre>	

[tsref:(script).productsLib.payment/(script).productsLib.shipping]

Prit du zk_products 1.3.2

Propriété:	Type date :	Description:	Ajustement d'avance:
max_note_length	int+	Die Bemerkung zu einem Artikel wird in der Listendarstellung nach max_note_length Zeichen abgebrochen. Dahinter werden noch 3 Punkte angehängt... Das kann aber unschön sein, wenn Sie HTML in diesem Feld verwenden. Denn wenn ein HTML-Tag nicht abgeschlossen wird, kann die ganze Darstellung chaotisch sein.	100
specialPreparation	string	Dieser Text wird Ihre ####PRODUCT_SPECIAL_PREP### Markierungen ersetzen.	
createUsers	Boolean	Wenn Sie das und PIDuserFolder setzen, dann wird für jeden Kunden, der nicht eingeloggt ist, und dessen Email-Adresse noch nicht als Benutzer gespeichert wurde, als neuer Frontend Benutzer erzeugt. Eine Email mit dem Benutzernamen (seine E-mail Adresse) und dem Paßwort wird ihm zugesendet. (siehe ####EMAIL_NEWUSER_TEMPLATE###)	0
PIDuserFolder	int+	Der sysfolder, wo neue Benutzer abgespeichert werden sollen.	116
memberOfGroup	int+	Die ID der Frontend Benutzergruppe, der die neu erzeugten Frontend Benutzer angehören.	1
PIDmemo	int+	Die ID der Memo Seite	
PIDagb	int+	Die PID einer Seite mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") Nur wenn hier eine Seiten-Id eingetragen ist, wird geprüft, ob die AGB vom Benutzer durch das Setzen eines Häkchen vor 'Akzeptieren der AGB' akzeptiert worden sind.	0
Agbtarget	Small	Das Target-Attribut im Link einer PIDagb	_blank
AGBAttachment	Resource	Wenn diese Datei existiert, wird sie an die Email der Bestellbestätigung an den Kunden als Anhang mitgesendet. Der Shop Administrator wird keinen AGB als Anhang per Email erhalten, aber sehr wohl eine CSV Datei mit den Bestelldaten, wenn Sie das konfiguriert haben.	Fileadmin/ agb.pdf
GiftAttachment	Resource	Wenn diese Datei existiert, wird sie an die Email zum Versenden eines Geschenkgutscheins angehängt.	
generateCSV	Boolean	Erzeugt aus jeder Bestellung eine CSV-Datei. Diese Datei wird auf dem Server abgespeichert und per Email an den Shop Administrator versendet (mit einer Bestellbestätigung).	0
CSVdestination	../csvorders/	Das Verzeichnis auf dem Server, wohin die CSV Dateien abgespeichert werden. Dieses Verzeichnis sollte nicht über Http zugänglich sein, weil sonst ein jeder die Daten Ihrer Kunden und der von ihnen gemachten Bestellungen einsehen könnte. Also stellen Sie dieses Verzeichnis nicht unter den Pfad von fileadmin, oder geben Sie ihm wenigstens einen schwer zu erratenden Namen.	../csvorders/

Propriété:	Type date :	Description:	Ajustement d'avance:
CSVfields	string	Angabe, welche Produktdaten als CSV gespeichert werden sollen. Standardmäßig werden alle Felder bis auf Bemerkung verwendet.	(Long, long list)
CSVinOneLine	boolean	Wenn Sie das auf 1 setzen, werden zusätzliche Informationen (Versand, Bezahlung, Adreßdaten, Mitteilung zur Lieferung) an den ersten bestellten Artikel angehängt. Das vereinfacht den Import dieser Dateien. Wenn Sie das auf 0 gestellt lassen, wird diese Datei in Programmen wie Excel am besten angezeigt.	0
alwaysInStock	boolean	Wenn gesetzt, wird die Anzahl der Produits auf Lager nach einem Kauf nicht reduziert.	1
showNotInStock	boolean	Wenn gesetzt, dann werden die Produits auch dann angezeigt, wenn sie nicht auf Lager sind.	
notInStockMessage	string	Siehe oben. Das wird angezeigt, wenn keine Produits auf Lager sind und wenn showNotInStock gesetzt ist.	Not in stock
inStockPieces	string	Das ist die Einheit für Produits auf Lager inStock.	pieces
newItemDays	int+	In LISTNEWITEMS werden die in den letzten n Tagen neu hinzugekommenen Artikel angezeigt.	7
bulkilyWarning	string	Text für ###BULKILY_WARNING### für sperrige Produits	
bulkilyAddition	int+	Betrag um den die Versandkosten für ein sperriges Produkt erhöht werden.	
bulkilyFeeTax	int+	Steuerbetrag in Prozent für das Versenden eines Sperrguts	
Neue Einstellungen für die payment/shipping Konfiguration			
visibleForGroupID	int+	nur Bezahlung: Diese Bezahlmethode ist nur verfügbar, wenn ein Benutzer eingeloggt ist und wenn er ein Mitglied dieser Benutzergruppe ist.	
addRequiredInfoFields	string	nur Bezahlung: Zusätzlich benötigte Felder auf der INFO Seite, wenn diese Bezahlmethode ausgewählt worden ist. Brauchbar für Bezahlungen mit der Kreditkarte.	

payment_DIBS.php

Eigenschaften des handleScript für eine Schnittstelle zu DIBS (<http://www.architrade.com/uk/>):

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
templateFile	resource	Template Datei für die Verwendung mit DIBS Sie müssen folgende Zeile in die FORM des tt_products Templates eintragen, bevor das DIBS Skript aufgerufen wird: <input type="hidden" name="products_cmd" value="cardno">	
soloe	boolean	Wenn gesetzt, verwendet dieses Skript Unter-Templates mit der Markierung ###DIBS_SOLOE_TEMPLATE### anstelle der standardmäßigen Markierung ###DIBS_CARDNO_TEMPLATE###	
direct	boolean	Wenn gesetzt, verwendet dieses Skript Unter-Templates mit der Markierung ###DIBS_DIRECT_TEMPLATE### anstelle der standardmäßigen Markierung ###DIBS_CARDNO_TEMPLATE###	
merchant	boolean	Händler id	
currency	int+	Währungsnummer, ISO4217 Format	
relayURL	string	Die Url des Shop dessen gesicherter Server den Warenkorb übernimmt.	
test	boolean	Wenn gesetzt, wird das Test-Feld in der FORM gesetzt.	

Propriété:	Type date:	Description:	Ajustement d'avance:
cardType	string	Kartentyp, Beispielwerte: DK = Dankort V-DK = Visa-Dankort MC(DK) = Mastercard/Eurocard issued in Danmark VISA = Visakort issued abroad MC = Mastercard/Eurocard issued abroad DIN(DK) = Diners Club, Denmark DIN = Diners Club, international	
account	string	DIBS Kontoeigenschaft	
addOrderInfo	boolean	Wenn gesetzt, werden die Bestelldaten an die FORM angehängt. DIBS kann diese Information auswerten und zusammen mit den Bezahlinformationen anzeigen.	
k1 k2	string	DIBS Schlüsselwerte	

[tsref:(script).productsLib.paymentDIBS]

Tutorial

Configuration exemple du Inter-Photo A/S (www.inter-photo.dk):

```
xxxxx.xxxx {
    10.title = Dankort, VISA-Dankort
    10.image.file = media/logos/dankort.gif
    10.image.params = align=absmiddle vspace=2
    10.handleScript = media/scripts/payment_DIBS.php
    10.handleScript {
        merchant = xxxxx
        test = 0
        k1 = xxxxx
        k2 = xxxxx
        currency = 208
        addOrderInfo = 1
        account =
        cardType = DK,V-DK
        relayURL = http://www.inter-photo.dk/index.php?id=204
    }

    10.handleURL = index.php?204
    10.handleTarget = _top

    20 < .10
    20.title = Unibank e-betaling
    20.image.file = media/logos/soloe.gif
    20.handleScript.soloe=1
}
```

Exemple liste des produits, pour que le titre du produit serait le titre de la page

Wenn Sie den Titel eines Produkts in eine Markierung einlesen wollen, z.B. für die Verwendung mit automake_template oder Ähnlichem, dann probieren Sie diesen Code aus:

Auszug aus dem Code:

```
# setzen Sie zuerst den Seitentitel auf den Titel der aktuellen Seite
temp.pagetitle = TEXT
temp.pagetitle.field = title

# jetzt überschreiben Sie den mit dem Titel des Produkts, wenn das Feld nicht leer ist
[globalVar = GP:tt_products > 0]
temp.pagetitle = COA
temp.pagetitle {
    10 = RECORDS
    10 {
        source.data = GPvar:tt_products
        tables = tt_products
        conf.tt_products = TEXT
        conf.tt_products {
            field = title
        }
    }
}

// Für die Einzelansicht eines Datensatzes muß der Cache ausgeschaltet werden.
config.no_cache = 1
[global]

temp.mainTemplate = TEMPLATE
temp.mainTemplate {
    # Einspeisen des Inhalts aus dem Auto-Parser in das TEMPLATE cObject:
    template =< plugin.tx_automaketemplate_pi1
    # Wähle nur den Inhalt zwischen den <body>-Tags
    workOnSubpart = DOCUMENT_BODY
    subparts.title < temp.pagetitle
....
```

Exemple fichiers modèle

Hier kommt der Teil eines Templates, wenn der Benutzer automatisch als Frontend Benutzer registriert worden ist.

```
<BR><BR><BR><BR><HR><BR><BR><BR> <h3>EMAIL_NEWUSER_TEMPLATE</h3> <em> Teil, der als Template für die
Emails zur Verständigung über das Anlegen eines Benutzers verschickt wird. Die erste Zeile wird in die
Betreff-Zeile der Email eingetragen.<br> </em><br> <pre> <!-- ###EMAIL_NEWUSER_TEMPLATE### begin --> Es
wurde ein neuer Benutzer angelegt. Sehr geehrter Herr ###PERSON_NAME###, Sie haben zum ersten Mal eine
Bestellung auf http://...../ getätigt. Um Ihnen in Zukunft das Bestellen zu erleichtern,
haben wir ein Benutzerkonto für Sie eingerichtet. Ihre Benutzerkonto Daten: Benutzername:
###USERNAME### Passwort: ###PASSWORD###
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Shopmaster <!-- ###EMAIL_NEWUSER_TEMPLATE### end --> </pre>
```

Exemple bananaGuard

(siehe das deutsche example_template_bill_de.tmpl von <http://bananaguard.de>)

Sie können das Backend dieses Shops unter <http://tt-products.zedwoo.de/> ansehen.

Dieses Beispiel beinhaltet spezielle Preisberechnungen und die automatische Erzeugung einer Rechnung und eines Lieferscheins. Sie müssen die TYPO3-Erweiterungen feuser_admin und conf_userts installieren, wenn Sie ein ähnliches Shop aufbauen möchten. Fertigen Sie eine Kopie des example_template_bill_de.tmpl in fileadmin/tmpl_files/products_eur_tmp an. Damit Sie dieses Template verwenden können, müssen Sie nach '?' id=' im Text suchen und dahinter die PIDs des Warenkorbs mit jener auf Ihrem System ersetzen.

Die Seiten und Plugins auf dem Seitenbaum sind:

- 'BananaGuard' mit dem Haupttemplate Ihrer Wahl und

Constants:

```
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.email = info@shopms.de
plugin.tx_srfeuserregister_pi1.confirmPID = 83 ... Sie müssen Ihre confirm PID hier eintragen.
styles.content.loginform.pid = 108 ... Die PID des Benutzer sysfolder.
-- 'Home', das eine Verknüpfung zu BananaGuard ist
-- 'Preise und Versand' mit speziellen Informationen über Preise und Versand
-- 'BananaShop' mit einem eigenen Template für das Shop
```

Constants:

```
plugin.tt_products.file.templateFile = typo3/ext/tt_products/pi/products_eur_.tmpl
plugin.tt_products.TAXpercentage = 16
plugin.tt_products.priceDecPoint = .
plugin.tt_products.maxW_list = 80
plugin.tt_products.outputfolder = fileadmin/data

plugin.tt_products.color2 = #003399
plugin.tt_products.color1 = #FFFFFF
plugin.tt_products.wrap2 = <font face="verdana" size=2 color=white> | </font>
content.tableCellColor = #003399
```

Setup:

```
plugin.tt_products.code.field = select_key
plugin.tt_products.AlwaysInStock = 1

plugin.tt_products.statusCodes.1 = Bestellungseingang
plugin.tt_products.statusCodes.11 = Der bananaSHOP wartet auf Ihren Zahlungseingang
plugin.tt_products.statusCodes.20 = Ihre Ware wird versendet
plugin.tt_products.statusCodes.101 = Bestellung abgeschlossen
plugin.tt_products.statusCodes.200 = Bestellung storniert

plugin.tt_products.orderEmail_from = info@bananaguard.de
plugin.tt_products.orderEmail_fromName = bananaGUARD.de
plugin.tt_products.orderEmail_to = info@bananaguard.de
orderNumberPrefix = order2005_

plugin.tt_products.discountGroupName = Team
plugin.tt_products.lockLoginUserInfo=true

plugin.tt_products.displayBasketColumns = 3
plugin.tt_products.outputFolder = {$plugin.tt_products.outputfolder}
```

```
plugin.tt_products {
    payment >

    payment {
        radio = 1
        TAXpercentage = 16
        10.title = Vorkasse
        20.title = PayPal
        20.percentOfTotalShipping = 0.04
        30.title = Nachnahme
        30.discountDeactive = 1
        30.priceTax.1 = 4
        30.priceTax.6 = 5.8
        30.showLimit = 99
    }

    shipping {
        radio = 1
        TAXpercentage = 16
        10.title = Deutschland
        10.image.file =
        10.priceTax.type = count
        10.priceTax.1 = 2.5
        10.priceTax.6 = 4.8
        10.priceTax.50 = 10
        10.priceTax.100 = 25
        10.priceTax.120 = 30
        10.priceTax.300 = 150
        10.percentOfGoodstotal = 0

        20.title = Europa (nicht Deutschland)
        20.image.file =
        20.priceTax.type = count
        20.priceTax.1 = 8.8
        20.priceTax.6 = 11.8
        20.priceTax.50 = 11.8
        20.priceTax.100 = 25
        20.priceTax.120 = 30
        20.priceTax.300 = 150
        20.percentOfGoodstotal = 0

        30.title = Selbstabholung
        30.image.file =
        30.priceTax.1 = 0
        30.percentOfGoodstotal = 0
    }

    pricecalc {
        type = count
        field = price
        10.prod.1 = 4.99
        10.prod.2 = 8.99
        10.prod.5 = 19.99
        20.prod.1 = 6.99
        20.prod.2 = 13.98
        20.prod.5 = 29.99
    }

    discountprice {
        10.type = count
        10.field = price 10.additive = 1
        10.where =
        10.prod.1 = 4.99
        10.prod.100 = 2.89
        10.prod.1050 = 2.77
        20.type = count
        20.field = price 20.where =
        20.prod.1 = 6.99
        20.prod.100 = 3.00
```

20.prod.1050 = 2.89

```
}
}
```

```
plugin.tt_products.basketImage.imageLinkWrap.height = 800
plugin.tt_products.listImage.file.maxW = 150
plugin.tt_products.shipping.40 >
plugin.tt_products.PIDagb =
  plugin.tt_products.createUsers = 1
plugin.tt_products.orderEmail_htmlmail = 1
```

Plugin:

Produits , CODE: LIST

Les pages suivantes:

--- 'Panier'

Plugin:

Produits, CODE: BASKET, Sur la marge l'élément du contenu 'login' qui indique la page 'panier d'achat'

--- 'Caisse'

Plugin:

Produits , CODE: PAYMENT, FINALIZE, INFO

--- 'Bestellungsstatus'

Plugin:

Produits , CODE: TRACKING

--- 'Facture'

Plugin:

Produits , CODE: BILL

--- 'Livraison'

Plugin:

Produits, CODE: DELIVERY

--- 'Articles' Sysfolder

Plugin:

Produits, CODE: LIST

-- 'Kontakt/Bestellung' beinhaltet eine Form, Text und ein Login

-- 'BananaINSIDER' nur nach dem Frontend Login sichtbar, beinhaltet eine Login Plugin auf dem rechten Rand

Die Gruppe 'Team' hat Zugriff auf diese Seite.

--- 'My profile'

Plugin:

Front End Benutzer Registrierung

--- 'INSIDER Infos'

--- 'bananaBOARD'

Plugin:

Board, Tree, CODE: FORUM, POSTFORM

-- 'Users' Sysfolder der Gruppe 'Team'

Problèmes connues

- S'il vous plait visitez la page web http://wiki.typo3.org/index.php/Ext_tt_products . - Téléchargez la dernière version du développement par <http://jambage.com/index.php?id=170> .

To-Do Liste

- tableaux des plusieurs langages – liste souhaite: http://wiki.typo3.org/index.php/Ext_tt_products#Wishlist

Changelog

Voir aussi le fichier tt_products/ChangeLog

- 26.03.2005 Apporter des codes du Klaus Zierer (zk_products), affichage liste plusieurs colonnes, facture, bon de livraison et calcul pris spéciaux par Franz Holzinger
- 06.05.2005 deuxième prix et prix pour accessoires par Jens Schmietendorf, Exemple fichier modèle du <http://bananaguard.de> , zk_products 1.3.2 du Klaus Zierer, T.V.A. par Franz Holzinger
- 23.06.2005 products_mail.inc efface, Exemple fichier modèle du Franz Holzinger
- 26.07.2005 Affichage des ordres, points de cadeaux système et publicité d'amitié par Bert Hiddink
- 03.08.2005 Notations du forum zk_products Forum, PIDtracking
- 11.09.2005 Cadeaux bons -14.09.2005 Flexforms au lieux des CODEs
- 05.10.2005 Compléments par Andrea Herzog-Kienast (--> Chercher traducteur pour le manuel anglais et français)
- 13.10.2005 Cadeaux bons et publicité d'amitié -28.10.2005 Additions sont remplacés par largeur avec entrace dans le tableau d'articles.