

Pergunta 1: Quantas notificações existem por município na amostra?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?municipioLabel (COUNT(?notificacao) AS ?totalNotificacoes)
WHERE {
  ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
  vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio .
  ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
}
GROUP BY ?municipioLabel
ORDER BY DESC(?totalNotificacoes) ?municipioLabel
```

SPARQL Query & Update

Editor only Editor and results Results only

Unnamed x Unnamed 1 x Unnamed 2 x

```
1 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
2 PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
3 SELECT ?municipioLabel (COUNT(?notificacao) AS ?totalNotificacoes)
4 WHERE {
5   ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
6   vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio .
7   ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
8 }
9 GROUP BY ?municipioLabel
10 ORDER BY DESC(?totalNotificacoes) ?municipioLabel
```

Run keyboard shortcuts

Table Raw response Pivot Table Google Chart Download as

Filter query results Compact view Hide row numbers Showing results from 0 to 5 of 5. Query took 0.1s, moments ago.

	municipioLabel	totalNotificacoes
1	"Ibã"	"10"^^xsd:integer
2	"Governador Valadares"	"1"^^xsd:integer
3	"Nazareno"	"1"^^xsd:integer
4	"Uberaba"	"1"^^xsd:integer
5	"Virgolândia"	"1"^^xsd:integer

Pergunta 2: Quais notificações ocorreram em residência e tiveram violência física?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX ex: <http://example.org/recurso/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?notificacaoLabel ?data ?municipioLabel ?idade
WHERE {
  ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
  rdfs:label ?notificacaoLabel ;
  vd:dataNotificacao ?data ;
  vd:ocorreuEmLocal ex:localocorrencia_residencia ;
  vd:possuiTipoViolencia ex:violencia_fisica ;
  vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;
  vd:possuiVitima ?vitima .
  ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
  ?vitima vd:idade ?idade .
}
ORDER BY ?data
```

SPARQL Query & Update

Editor only Editor and results Results only

Unnamed x Unnamed 1 x Unnamed 2 x

```
1 PREFIX ex: <http://example.org/recurso/>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
4 SELECT ?notificacaoLabel ?data ?municipioLabel ?idade
5 WHERE {
6   ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
7   rdfs:label ?notificacaoLabel ;
8   vd:dataNotificacao ?data ;
9   vd:ocorreuEmLocal ex:localocorrencia_residencia ;
10  vd:possuiTipoViolencia ex:violencia_fisica ;
11  vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;
12  vd:possuiVitima ?vitima .
13  ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
14  ?vitima vd:idade ?idade .
15 }
ORDER BY ?data
```

Run keyboard shortcuts

Table Raw response Pivot Table Google Chart Download as

Filter query results Compact view Hide row numbers Showing results from 0 to 6 of 6. Query took 0.1s, moments ago.

	notificacaoLabel	data	municipioLabel	idade
1	"Notificação 006"	"2025-06-29"^^xsd:date	"Ibã"	"20"^^xsd:integer
2	"Notificação 004"	"2025-07-29"^^xsd:date	"Ibã"	"39"^^xsd:integer
3	"Notificação 010"	"2025-10-16"^^xsd:date	"Uberaba"	"13"^^xsd:integer
4	"Notificação 008"	"2025-10-22"^^xsd:date	"Ibã"	"43"^^xsd:integer
5	"Notificação 002"	"2025-12-19"^^xsd:date	"Governador Valadares"	"22"^^xsd:integer
6	"Notificação 001"	"2025-12-25"^^xsd:date	"Virgolândia"	"33"^^xsd:integer

Pergunta 3: Quais notificações pertencem a municípios com mais de 1 caso na amostra?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?municipioLabel ?totalMunicipio ?notificacaoLabel ?data
WHERE { {
  SELECT ?municipio (COUNT(?notificacaoInterna) AS ?totalMunicipio)
  WHERE { ?notificacaoInterna a vd:NotificacaoViolencia ;
    | | | | | | | | vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio .
  }
  GROUP BY ?municipio
  HAVING (COUNT(?notificacaoInterna) > 1)
}

  ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
    | | | | | | | | rdfs:label ?notificacaoLabel ;
    | | | | | | | | vd:dataNotificacao ?data ;
    | | | | | | | | vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio . ?municipio rdfs:label ?municipioLabel . }
ORDER BY DESC(?totalMunicipio) ?municipioLabel ?data
```

SPARQL Query & Update

Editor only Editor and results Results only

Unnamed x Unnamed 1 x Unnamed 2 x

```
16 GROUP BY ?municipio
17 HAVING (COUNT(?notificacaoInterna) > 1)
18 }
19
20 ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
21 rdfs:label ?notificacaoLabel ;
22 vd:dataNotificacao ?data ;
23 vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio .
24 ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
25 }
26 ORDER BY DESC(?totalMunicipio) ?municipioLabel ?data
```

Run keyboard shortcuts

Table Raw response Pivot Table Google Chart Download as v

Filter query results Compact view Hide row numbers Showing results from 0 to 6 of 6. Query took 0.1s, moments ago.

	municipioLabel	totalMunicipio	notificacaoLabel	data
1	"b1a"	"0"	"Notificação 005"	"2025-06-29"
2	"b1a"	"0"	"Notificação 006"	"2025-06-29"
3	"b1a"	"0"	"Notificação 004"	"2025-07-29"
4	"b1a"	"0"	"Notificação 003"	"2025-08-30"
5	"b1a"	"0"	"Notificação 008"	"2025-10-22"
6	"b1a"	"0"	"Notificação 009"	"2025-10-27"

Pergunta 4: Qual é a média de idade das vítimas por tipo de violência?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?tipoViolenciaLabel (AVG(?idade) AS ?mediaIdade) (COUNT(?notificacao) AS ?totalCasos)
WHERE {
    ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
    vd:possuiTipoViolencia ?tipoViolencia ;
    vd:possuiVitima ?vitima . ?tipoViolencia rdfs:label ?tipoViolenciaLabel .
    ?vitima vd:idade ?idade . }
GROUP BY ?tipoViolenciaLabel
ORDER BY DESC(?totalCasos)
```

SPARQL Query & Update

Editor only Editor and results Results only

Unnamed x Unnamed 1 x Unnamed 2 x

6 Pergunta 4: Qual é a média de idade das vítimas por tipo de violência?

7 SELECT ?tipoViolenciaLabel (AVG(?idade) AS ?mediaIdade) (COUNT(?notificacao) AS ?totalCasos)

8 WHERE {

9 ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;

10 vd:possuiTipoViolencia ?tipoViolencia ;

11 vd:possuiVitima ?vitima .

12 ?tipoViolencia rdfs:label ?tipoViolenciaLabel .

13 ?vitima vd:idade ?idade .

14 }

15 GROUP BY ?tipoViolenciaLabel

16 ORDER BY DESC(?totalCasos)

Press Alt+Enter to autocomplete

Run keyboard shortcuts

Table Raw response Pivot Table Google Chart

Download as

Filter query results Compact view Hide row numbers

Showing results from 0 to 4 of 4. Query took 0.1s, moments ago.

	tipoViolenciaLabel	mediaIdade	totalCasos
1	Violência física	25.5	8
2	Violência psicológica	25.333333333333333	3
3	Violência sexual	6	1
4	Violência autoprovocada	13	1

Pergunta 5: Quais casos recorrentes tiveram mais de um tipo de violência associado?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?notificacaoLabel ?data ?municipioLabel ?totalTiposViolencia
WHERE {
  {
    SELECT ?notificacao (COUNT(DISTINCT ?tipoViolencia) AS ?totalTiposViolencia)
    WHERE {
      ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
      vd:possuiTipoViolencia ?tipoViolencia .
    }
    GROUP BY ?notificacao
    HAVING (COUNT(DISTINCT ?tipoViolencia) > 1)
  }

  ?notificacao rdfs:label ?notificacaoLabel ;
  vd:dataNotificacao ?data ;
  vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;
  vd:possuiRecorrencia ?recorrencia .

  ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
  ?recorrencia rdfs:label "Sim"@pt .
}
ORDER BY DESC(?totalTiposViolencia) ?data
```

SPARQL Query & Update ⓘ

Editor only Editor and results Results only ⓘ

Unnamed x Unnamed 1 x Unnamed 2 x ⓘ

```
17 HAVING (COUNT(DISTINCT ?tipoViolencia) > 1)
18 }
19
20 ?notificacao rdfs:label ?notificacaoLabel ;
21 vd:dataNotificacao ?data ;
22 vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;
23 vd:possuiRecorrencia ?recorrencia .
24 ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
25 ?recorrencia rdfs:label "Sim"@pt .
26 }
27 ORDER BY DESC(?totalTiposViolencia) ?data
```

Run keyboard shortcuts

Table Raw response Pivot Table Google Chart Download as v

Filter query results Compact view Hide row numbers Showing results from 0 to 1 of 1. Query took 0.1s, moments ago.

	notificacaoLabel	data	municipioLabel	totalTiposViolencia
1	"Notificação 010" ⓘ	"2025-10-16" ⓘ not done	"Uberaba" ⓘ	2 ⓘ