Guida docente · Lezione 4

ITS MAKER Bologna · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e siti nel browser

Documento riservato al docente.

La lezione da condurre

Ognuno lavora da solo. Non passi tra i banchi, non raccogli file e non fai compilare appunti o registri di controllo. Gli esiti si leggono sugli schermi; il confronto collettivo avviene dal proiettore. Nessun nuovo strumento, cruscotto o punteggio legato alla fortuna del modello.

L'ordine è Transformer Explainer → TensorFlow Playground → Flappy Learning (solo dal proiettore) → agente per il noleggio Ruota Libera. Si passa dalle probabilità di una parola a come una rete piccola impara cambiando numeri, poi a un altro modo di imparare (tenere le reti migliori), infine alla distinzione fra istruzioni e addestramento. I siti sono dimostrazioni di meccanismi diversi, non riproduzioni di Copilot. L'attività su cui si lavora a lungo è Playground: Flappy dura un paio di minuti.

Nella parte sul noleggio si prova subito un lavoro, prima di completare l'agente. Poi ciascuno aggiunge un secondo lavoro e inventa due casi critici. Il criterio è superare collaudi controllabili sui testi: un risultato corretto al primo invio e uno ottenuto dopo una correzione hanno lo stesso valore. Non occorre provocare un errore.

Si salva un solo file personale, istruzioni_agente_noleggio.txt, con solo le istruzioni: niente diario delle correzioni, richieste o esiti in fondo. Si usa Blocco note per scrivere un oggetto da provare, non per compilare una scheda. Nessuna consegna e nessun voto in questa lezione.

Unsloth Studio non si usa. Le note per preparare la macchina virtuale della lezione successiva restano in docente/backup/da_riprendere_lezione_5/NOTE_STUDIO_PER_LEZIONE_5.md. Non promettere che le istruzioni del noleggio funzioneranno allo stesso modo con un modello piccolo. Non presumere che gli studenti abbiano svolto attività specifiche nella lezione precedente.

Prima dell'aula

Da predisporre

• Pubblica su Teams studenti/ATTIVITA_LEZIONE4.docx e i tre testi Registro_Ruota_Libera_7-8_novembre_2026.txt, Regole_noleggio_Ruota_Libera.txt, Guida_guasti_Ruota_Libera.txt. Non pubblicare le cartelle di backup né l'esempio del noleggio all'inizio.

• Prepara la dimostrazione con docente/ESEMPIO_DIMOSTRAZIONE_PIZZERIA.txt: nelle istruzioni dell'agente va soltanto il testo tra i due separatori, non l'introduzione né le richieste suggerite. Prova in anticipo le richieste del file, ciascuna in una chat nuova. Se non puoi eseguirlo, mostra il testo dichiarando che non è una risposta del modello.

• Tieni riservato studenti/da_pubblicare_dopo_collaudo/ESEMPIO_ISTRUZIONI_AGENTE_NOLEGGIO.txt fino alla fine della parte 4E. È un esempio da discutere, non una soluzione già collaudata in Copilot. Provalo prima dell'aula se l'account lo consente.

• Prepara il proiettore per mostrare prima le richieste e soltanto dopo i criteri. I valori del noleggio vengono dalle tavole automatiche in fondo a questa guida, non da numeri ricopiati a mano. La generazione è affidata a docente/genera_materiali.py, che legge gli originali in docente/backup/fonti/: conserva quei file intatti.

• Apri i siti dalla rete scolastica e controlla le impostazioni. Non aprire Transformer Explainer da tutte le postazioni in anticipo: usare Examples non ferma lo scarico del modello. Se la rete non regge, usa solo il proiettore.

Controlli pre-aula

Copilot non è stato provato con l'account studente. La documentazione non sostituisce la prova sulla piattaforma della scuola. Mostra l'interfaccia agli studenti solo dopo il controllo; non dare per certi nomi di comandi o autorizzazioni.

Controllo	Che cosa accertare	Esito
Agente in Copilot	Creazione disponibile, campo delle istruzioni, salvataggio, modifica e riapertura in una chat nuova con le istruzioni aggiornate. Riferimento Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/agent-builder; indirizzo già registrato nella ricerca del corso, non riletto in questa riscrittura.	
Scrittura autonoma	Se la piattaforma propone di generare le istruzioni, mostra come evitarlo: gli studenti le scrivono loro.	
Limiti del testo	Prova istruzioni e messaggi con registro, regole e guida. Controlla che non si perdano righe nel copia-incolla e che le modifiche siano salvate. Non assumere un limite di caratteri non misurato.	
Nuove conversazioni	Verifica come aprire chat separate con l'agente e senza agente. Controlla eventuale memoria o personalizzazione dell'account: possono influire sul confronto finale.	
Transformer Explainer	Primo esempio, Top-k a 5, Probabilities leggibile, bersagli sopra 90% e sotto 30% con il solo Temperature. Controlla anche dopo lo scarico completo: quella condizione non è stata provata.	
Playground	Impostazioni della consegna con zero strati nascosti; il + degli strati crea 2 neuroni, il − e il + sopra la colonna ne tolgono e aggiungono uno; azzeramento; visibilità di Test loss, Training loss ed Epoch; passando il mouse su un neurone il suo disegno compare nel riquadro grande dell'uscita; passando su una linea compare «Weight is…». Prova tu 0, 1, 2, 3 e 4 neuroni e guarda i disegni. Prepara anche il confronto sul disturbo al proiettore.	
Flappy Learning	Si apre e parte da solo; trova il comando della velocità. Lo usi tu dal proiettore: gli studenti non lo aprono. La velocità delle postazioni scolastiche non è misurata.	
Rete e classe	Apertura simultanea dei siti e richieste Copilot con gli account scolastici. L'indirizzo pubblico è condiviso; prepara il ramo senza servizio.	
Documenti	I tre testi si aprono in Blocco note e si incollano senza perdere accenti, righe e numeri.	

Parti 1–3 · Risultati visibili, senza scrittura

Transformer Explainer · Due bersagli sulle probabilità

Traduci «Data visualization empowers users to»: «La visualizzazione dei dati permette agli utenti di…». Dai anche il significato delle candidate quando le mostri. Non farne una prova di inglese.

Prima di muovere Temperature, chiedi per alzata di mano se alzandola la barra più lunga salirà o scenderà. La sfida usa il primo esempio, Top-k a 5: prima barra sopra 90%, poi sotto 30%, cambiando soltanto Temperature. Niente conteggio di estrazioni, Sampling o Generate. Il criterio è leggibile nelle percentuali; non serve che la parola estratta cambi ogni volta.

Se il riquadro «What is Transformer?» copre la pagina, chiudilo con la X. Probabilities è all'estrema destra: prova zoom e leggibilità sulla postazione reale. Alla fine chiudi la scheda, anche al proiettore. Se fai la prova soltanto tu, gli studenti prevedono e leggono i risultati, ma non hanno manipolato il sito personalmente: non presentare le due modalità come identiche.

Punto da dire: il testo precedente influenza le probabilità della prossima parola; la temperatura ne cambia la concentrazione. La parola più probabile non è una verifica di verità. Non conosciamo le impostazioni interne di Copilot.

TensorFlow Playground · Quanti neuroni servono per circondare il cerchio

Per te, in poche righe. Non è teoria da leggere agli studenti: serve a capire che cosa si vede.

• Un neurone prende i due numeri che dicono dove sta un punto (X1 e X2), li moltiplica per due pesi, li somma e aggiunge un terzo numero suo, che sposta la linea. Ne esce un colore. I pesi sono i numeri dei collegamenti, e sono ciò che la rete cambia mentre impara: il sito li mostra passando il mouse su una linea.

• Un neurone di questo tipo separa i colori con una linea, sfumata dal blu all'arancione: si vede nel suo disegno. Con zero o un neurone nascosto c'è una linea sola. Con due ci sono due linee: possono fare una striscia o un angolo, ma la zona resta aperta e non chiude il cerchio. Con tre si può chiudere un triangolo con gli angoli arrotondati attorno ai punti blu. È la ragione per cui il risultato più probabile è 3.

• Questa è una spiegazione per leggere ciò che si vede, non una dimostrazione. Le misure la confermano: con 0, 1 e 2 neuroni Test loss resta alta, con 3 e 4 scende. La rete reale può disegnare una forma un po' diversa.

• Imparare vuol dire cambiare i pesi per ridurre l'errore sui punti di addestramento. L'errore sui punti di prova dice se la rete funziona anche su punti che non ha visto.

Se uno studente chiede altro (che cos'è Tanh, che cos'è la discesa del gradiente), puoi dire che non serve per questa attività e che vi tornate se resta interesse. Non devi saperlo spiegare per condurla.

Impostazioni comuni: Classification; cerchio; solo X1 e X2; Learning rate 0,03; Activation Tanh; Noise 0; 50% addestramento; Batch size 10; nessuna regolarizzazione; zero strati nascosti. La pagina aperta senza indirizzo parte già con queste impostazioni e con due strati da 4 e 2 neuroni; il browser può però conservare impostazioni precedenti. Gli studenti controllano solo cerchio, X1 e X2, Noise 0: leggi tu dal proiettore le altre. Tolgono i due strati con il − accanto a «Hidden layers».

Come funzionano i pulsanti (provati l'11 novembre): il + accanto a «Hidden layers» aggiunge uno strato che nasce con 2 neuroni. Il − sopra la colonna toglie un neurone (si ferma a 1), il + ne aggiunge uno. Ogni cambio del numero di neuroni azzera l'addestramento. Quindi la sequenza è: 0 (nessuno strato), 2 (appena aggiunto lo strato), poi − per avere 1, poi + per 2, 3, 4.

Sequenza.

1. Alzata di mano: quanti neuroni servono per circondare i punti blu? Nessuno, 1, 2, 3 o 10. Nessuna risposta è sbagliata: serve a guardare con un'idea in testa.

2. Con zero neuroni avviano e fermano a 1.500 giri. Test loss resta intorno a 0,5 e il confine tra i colori è quasi una linea diritta.

3. Aggiungono uno strato, poi provano con 1, 2, 3 e 4 neuroni, avviando e fermando a 1.500 giri. Non toccano altre impostazioni, non usano Regenerate, non cambiano gli ingressi. Contano i quadratini nascosti, non gli ingressi e l'uscita.

4. Lasciano sullo schermo la prova con meno neuroni che raggiunge Test loss < 0,05. Se un numero non riesce, azzerano (pulsante a sinistra del triangolo) e riprovano una volta: l'azzeramento rinnova i pesi, non i punti. Se non riesce, mostrano dove sono arrivati: nessun obbligo e nessun diario. Il numero è un record osservato, non un minimo dimostrato.

5. Con la rete funzionante passano il mouse su un neurone: il suo disegno compare in grande nel riquadro dell'uscita. Chiedi: che cosa disegna ogni neurone? Come si mettono insieme? Risposta da dare: ogni neurone divide il foglio con una linea; l'uscita mette insieme le linee, e con tre si chiude una zona attorno ai blu.

6. Peso: azzerano, passano il mouse su una linea (compare «Weight is…» e il numero), avviano, fermano a 1.500 giri e rileggono la stessa linea. Il numero è cambiato: imparare, per questa rete, vuol dire cambiare questi numeri. Quella finestra dice anche «Click anywhere to edit»: si può cambiare il peso a mano, ma non serve e non lo proponi.

7. Spirale con la stessa sfida; possono aggiungere strati e neuroni, non cambiare gli ingressi. Risposta da dare: la spirale gira su se stessa, servono molte più linee, combinate in più strati. Nelle prove dell'11 novembre (un seme, Test loss alla fine dei 1.500 Epoch) 4 e 2 neuroni davano 0,50; uno strato da 8 dava 0,30; 8 e 4 davano 0,20; 8 e 8 sono arrivati sotto 0,05 a 1.293 e 1.222 Epoch (0,040 e 0,052 a fine prova): vicino alla soglia, non garantito. Anche un insuccesso è completo. Non aggiungere un livello sulle Features.

Che cosa aspettarti sul cerchio (prove dell'11 novembre, sei semi dei punti, impostazioni sopra, uno strato):

Neuroni nascosti	Test loss dopo circa 1.500 giri o primo passaggio sotto 0,05
0	circa 0,50, in tutte le prove
1	0,40–0,44, in tutte le prove
2	0,22–0,29, in tutte le prove
3	sotto 0,05 tra 76 e 110 giri in cinque prove su sei; la sesta è rimasta a 0,19
4	sotto 0,05 tra 79 e 95 giri, in tutte le prove

Con 3 neuroni la soglia non è garantita. Nella prova rimasta a 0,19, quattro azzeramenti con riavvio ne hanno portate tre sotto 0,05. Dì agli studenti di riprovare una volta prima di concludere. Non presentare «3» come regola: con 4 le prove sono riuscite tutte.

Spiega i termini mentre servono: pesi = numeri dei collegamenti; Epoch = giri sui punti per imparare; Training loss = errore su quei punti; Test loss = errore sui punti riservati alla prova. Indica una linea che cambia: si stanno modificando numeri, non istruzioni testuali. Usa «giri» solo per Epoch e «generazione» per Flappy.

Disturbo (Noise) soltanto al proiettore: cerchio, X1 e X2, Noise 50, quota di addestramento 10%, rete da 8 e 8; lascia le altre impostazioni comuni. Leggi Training loss e Test loss attorno a 200 Epoch, poi di nuovo attorno a 1.000. Chiedi se migliorare sui punti già visti assicura un miglioramento sugli altri. Nessun esito è promesso e non è una gara: non ripetere finché compare il peggioramento desiderato. Se Training loss scende e Test loss sale: la rete ha imparato anche il disturbo dei punti che ha visto e va peggio sui punti nuovi. Se scendono tutte e due: questa volta non è successo, ma per saperlo servono punti tenuti da parte. Vale anche per l'agente: lo proverete con richieste diverse dagli esempi.

Flappy Learning · Un paio di minuti dal proiettore

Lo apri tu e gli studenti guardano. La pagina parte da sola: lascia una generazione a x1, poi accelera e guarda Generation e Score. Non fare previsioni e non chiedere agli studenti di aprirla.

Cosa dire: ci sono cinquanta uccellini, ognuno con una piccola rete che decide quando saltare. A ogni generazione si tengono le reti dei migliori, con piccole variazioni a caso e qualche rete nuova. Dopo qualche generazione gli uccellini volano a lungo. Score conta passi della simulazione, non tubi. La rete legge l'altezza dell'uccellino e quella del varco; gli ingressi sono ricavati dal codice, non mostrati sullo schermo. Il singolo uccellino non corregge i propri pesi durante il volo.

Nessuna promessa di un uccellino che «non muore più». Un volo lungo non è un volo infinito. Una frase basta per il confronto: in Playground i pesi si correggono guardando l'errore; in Flappy si copiano le reti migliori con modifiche a caso, e anche lì cambiano i pesi; in Copilot i pesi restano fermi e gli studenti cambiano il testo che il modello legge.

Parte 4 · Copilot, richiesta, criterio, correzione

Il filo da tenere: nelle reti cambiavano i pesi; adesso gli studenti cambiano il testo che Copilot legge. Dillo alla slide 11 e riprendilo alla slide 40. In mezzo ciascuna slide è un passo della stessa costruzione: un agente per il noleggio Ruota Libera che calcola da quanto tempo una bici è fuori servizio e fa un secondo lavoro.

Come è costruita (e perché). La parte 4 segue alcune indicazioni dalla ricerca sull'insegnamento, scelte perché gli studenti sono alle prime armi:

• Prima il quadro d'insieme (slide 12–13): che cosa legge Copilot, che cosa si costruisce. Una slide sola, prima dei dettagli.

• Prima l'esempio, poi il nome (slide 14–17): le frasi vere delle istruzioni della pizzeria si vedono prima che si diano i nomi delle parti. Poi si passa al noleggio con la stessa tabella.

• Esempio svolto, poi esercizio simile (slide 19–20, poi 25): la bici 5 è calcolata davanti agli studenti, la bici 12 la calcola il loro agente. Lo stesso vale per la scrittura: il lavoro RECLAMO della pizzeria sta accanto alle domande del lavoro FUORI SERVIZIO (slide 22).

• Esercizio a metà (slide 22): le quattro righe del lavoro sono date come domande, non come risposte. Per i casi da inventare (slide 34) ci sono esempi della pizzeria.

• Un'idea alla volta, con l'azione in chiaro (tutte le slide): programma da aprire, che cosa scrivere, in quale ordine.

• Controlli frequenti (alzate di mano, previsioni prima di inviare): servono a far vedere subito se ci si è persi.

Parole in aula e nomi tecnici: in aula si dice lavoro (nome tecnico: competenza), elenco delle richieste (indice) e lavoro usato. «Orchestrare» non compare nelle slide né nella consegna: scegliere quale lavoro usare e in che ordine è già nell'elenco. Se vuoi dargli il nome, dillo a voce solo alla fine.

Slide	Passo	Che cosa fanno gli studenti
11–13	Dalla rete al testo; che cosa legge Copilot; che cosa si costruisce	Ascoltano il percorso: esempio, primo lavoro, secondo lavoro, prove, confronto
14–17	4A · La pizzeria	Guardano il messaggio e le frasi delle istruzioni, poi la stessa tabella per il noleggio
18	Programmi	Aprono Teams, Blocco note e Copilot
19–29	4B · Primo lavoro: fuori servizio	Leggono due appunti ed esempio svolto, scrivono le regole e le quattro righe, provano le due richieste
30–32	4C · Secondo lavoro, elenco, stile	Aggiungono GUASTI o PASSAGGIO, l'elenco delle richieste e due esempi di stile
33–34	4D · Due richieste vostre	Inventano e provano una richiesta con tutti e due i lavori e una scomoda
35–38	4E · Ultima richiesta	Provano l'ultima richiesta, correggono, confrontano con l'esempio del docente
39–41	4F · Testo o pesi	Confrontano tre risposte e concludono

4A · Prima la pizzeria, non le istruzioni del noleggio

Perché la pizzeria. Gli studenti devono vedere com'è fatto un agente con più lavori prima di scrivere il proprio, ma non si può mostrare un esempio sul noleggio: sarebbe la soluzione dell'esercizio. La pizzeria ha la stessa struttura su un caso diverso. Dillo in una riga: «Non è il vostro noleggio: serve a vedere com'è fatto. Il vostro avrà le stesse parti.» Poi riporta subito al noleggio con la slide 17.

Come condurlo. Slide 14: mostra il messaggio «La pizza è arrivata fredda e dopo un'ora. Mi ridate anche i soldi?» e fai scegliere per alzata di mano: prima la pizza fredda o i soldi? Slide 15: le frasi delle istruzioni sono estratti del file ESEMPIO_DIMOSTRAZIONE_PIZZERIA.txt: restano uguali al file. Slide 16: invia il messaggio all'agente, se disponibile, e chiedi quale riga ha guidato la risposta. Usa le altre richieste del file se ti servono: non serve un personaggio aggiunto o un altro caso.

Termini. Agente (slide 12), parti delle istruzioni e lavoro (slide 15) compaiono con una definizione in una riga ciascuno, dopo averli visti nell'esempio. Non aggiungerne altri a voce. «Lavoro» è soltanto «una parte delle istruzioni con i suoi dati e le sue regole».

Nella richiesta sulla pizza fredda e sul rimborso, la regola 2 dell'esempio dà precedenza a «Mi dispiace» e alla proposta di rifare la pizza, anche se manca il numero dell'ordine. Solo dopo viene la domanda sui dati mancanti. Una domanda sul rimborso senza la gestione iniziale del reclamo non rispetta le istruzioni. Una domanda per ottenere dati effettivamente necessari è un esito corretto. «Lavoro usato» è una dichiarazione del modello, non una prova di instradamento software. L'elenco e i lavori restano testo letto da Copilot.

Non distribuire un agente del noleggio già scritto. L'obiettivo non è copiare le sezioni e aspettare fino alla fine per vedere se funzionano.

4B · FUORI SERVIZIO entra subito in prova

Slide 19–20: nel registro mostra due appunti della bici 5 (sono estratti del registro) e il conto svolto: 12:35 → 13:00, 25 minuti. È l'esempio svolto; la bici 5 non è la domanda della classe. Dì la regola in una riga: dal momento in cui la bici è tolta dal noleggio a quando torna in fila.

Slide 21–22: fai aprire Blocco note e salvare istruzioni_agente_noleggio.txt (la slide 21 lo dice, con l'inizio delle regole della pizzeria). Scrivono prima le regole per tutti i casi, poi le quattro righe di FUORI SERVIZIO: quando si usa, dati che servono, regole del lavoro, come risponde. La tabella della slide 22 mette accanto il lavoro RECLAMO della pizzeria (in breve) e le domande per il loro lavoro: le domande, non le risposte. Tu dai obiettivi e limiti, non una frase pronta da incollare. Non chiedono a Copilot di scrivere le istruzioni. La prima riga della risposta è «Lavoro usato:» seguita dal nome.

Slide 23: mostra dove inserire, salvare e modificare le istruzioni solo se controllato pre-aula. Non nominare pulsanti o menu non verificati. Se la funzione non c'è, gli studenti usano la riga della slide: in ogni nuova conversazione incollano prima le proprie istruzioni, poi testi e richiesta (vedi la tabella «Se manca il servizio»). Alla slide 24 mostra la struttura del messaggio: registro, poi regole del noleggio, in fondo la domanda, in un solo messaggio. Se inviano prima i testi da soli, Copilot risponde ai testi e la prova si confonde. Alla slide 25 inviano:

M1 · «Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 12 sabato? Mostrami gli orari.»

Rivela il criterio dopo la risposta (slide 26): i due estremi devono essere il momento in cui la bici viene tolta dal noleggio e il momento in cui è di nuovo disponibile. Non valgono la segnalazione, il cambio della bici al cliente, la fine della riparazione né la prova del meccanico. Durata e orari devono coincidere con la riga «Minuti fuori servizio, bici 12» nella tavola automatica Valori di riferimento del registro. Proietta quei valori generati, senza ricopiarli in questa guida.

Prima alzata di mano collettiva: «La vostra risposta rispetta tutti questi criteri?» Il confronto non assegna punti: serve a vedere subito se modificare le istruzioni. Chi deve correggere aggiorna il testo e riprova M1 in una chat nuova con gli stessi testi.

Nella chat di M1 inviano poi (slide 27):

M2 · «E quanto dobbiamo rimborsare al cliente?»

Soltanto dopo rivela (slide 28–29): il rimborso si calcola sui minuti senza bici del cliente, dalla segnalazione al cambio (slide 28), non sui minuti fuori servizio della bici. Serve inoltre il tipo di noleggio, a ore o per la giornata, che non è nel registro (slide 29): è corretto chiederlo o dichiarare che non si può calcolare il rimborso senza quel dato; non sceglierlo né dedurlo. Se lo studente risponde «a ore» o «per la giornata», il

risultato deve coincidere con la riga corrispondente della tavola. Non occorre un'altra alzata di mano: leggono il criterio e correggono dove serve. Il seguito nella stessa chat serve a vedere se il limite viene rispettato anche quando la richiesta riprende un lavoro già avviato.

4C · Un secondo lavoro e un elenco delle richieste proprio

Scelgono GUASTI oppure PASSAGGIO, oltre a FUORI SERVIZIO (slide 30). Gli obiettivi e i documenti sono nella consegna; la formulazione delle istruzioni resta loro. Lo scrivono con le stesse quattro righe del primo lavoro (quando si usa, dati che servono, regole del lavoro, come risponde).

Slide 31: la tabella mostra l'elenco della pizzeria; loro scrivono quello del noleggio, la gestione di due lavori insieme e delle richieste che non sono un lavoro dell'agente. Slide 32: due esempi di stile scritti da loro, con un esempio della pizzeria. Ogni lavoro deve indicare i testi da usare, le informazioni necessarie e come rispondere quando i testi non bastano. Non richiedere tutti e tre i lavori.

Dopo il salvataggio aggiornano Copilot e controllano che il testo sia stato trasferito intero. Se il campo è corto, eliminano ridondanze e accorciano gli esempi, senza perdere testi, limiti e regole dell'elenco. Il file non contiene una sezione «correzioni».

4D · Due casi originali, non un registro da compilare

Slide 33–34 (la 34 mostra tre esempi della pizzeria, uno per tipo). Ciascuno inventa:

• un caso che usi tutti e due i lavori;

• un caso con dato mancante, testo insufficiente o lavoro che l'agente non ha.

Prima dell'invio decide che cosa conterà come corretto e trova sullo schermo i passi dei documenti utili al confronto. Può dirlo a voce; nessuna riga da compilare. Scrive poi il caso direttamente in Copilot, una chat nuova per caso, in un solo messaggio con i documenti e in fondo la richiesta.

Per FUORI SERVIZIO + GUASTI servono registro, regole del noleggio e guida ai guasti. Per FUORI SERVIZIO + PASSAGGIO servono registro e regole. Nel secondo caso sceglie i testi pertinenti senza aggiungere apposta il dato assente. Fai notare la differenza fra un dato non fornito al modello e un dato assente dal testo.

Dopo la risposta controlla contenuto e testi, non soltanto il nome del lavoro. Una risposta corretta al primo invio resta valida. Se tutti i casi funzionano, lo studente spiega quale regola ha reso possibile il comportamento e inventa un altro caso: non deve peggiorare le istruzioni né creare un errore artificiale.

4E · Ultimo collaudo e correzioni mirate

Slide 35. In una nuova chat, in un solo messaggio, fanno la richiesta seguente con il registro:

«Come si chiama il meccanico che ha cambiato le pastiglie?»

Rivela dopo (slide 36): il nome non è nel registro, che dice solo «il meccanico del negozio». È valido dichiararlo, chiedere il testo che lo contenga oppure segnalare che la domanda non è un lavoro dell'agente. Può essere valido anche un lavoro diverso da quello previsto dal docente, purché l'agente non inventi un nome e rispetti i propri limiti.

Correggono solo dove occorre: regola, elenco, lavoro oppure documenti trasferiti. Aggiornano Copilot e riprovano in una nuova chat il caso interessato, compreso un caso originale se aveva mostrato un problema. Non chiedere di scrivere gli esiti.

Seconda e ultima alzata di mano collettiva: «Dopo i controlli e le eventuali correzioni, le risposte rispettano i criteri e i testi?» Non distinguere chi è riuscito subito da chi ha corretto. Chiedi poi ad alcuni studenti, dal posto e guardando il loro schermo, di raccontare un caso e quale regola hanno mantenuto o cambiato. Non devono necessariamente raccontare un fallimento.

Solo ora (slide 38; la 37 è «Correggete e riprovate») pubblica su Teams l'esempio studenti/da_pubblicare_dopo_collaudo/ESEMPIO_ISTRUZIONI_AGENTE_NOLEGGIO.txt e proiettalo. È un testo da confrontare con il loro: non una soluzione garantita e non un motivo per sostituire istruzioni proprie già funzionanti. Indica tre punti: la regola 2 (dati mancanti: una sola domanda), la riga dell'elenco per due lavori insieme (quale prima), la riga di tutte le altre richieste. Per ciascuno chiedi per alzata di mano chi ha una regola che fa la stessa cosa. Chi non ce l'ha la scrive con parole proprie: non si copia l'esempio. Le tre domande scritte in cima al file («Che cosa avete scritto voi e non c'è qui? …») sono quelle da fare.

4F · Lo stile non dimostra un addestramento

Slide 39–41. Riutilizzano una risposta reale dell'agente già ottenuta nel collaudo. Scelgono quella richiesta con i documenti esatti e mantengono le istruzioni che hanno prodotto la risposta scelta. Chi ha cambiato le istruzioni dopo l'esempio (4E) usa la prova rifatta alla fine della 4E: non deve tornare a una versione precedente.

Fanno due nuovi invii in chat separate: stessa richiesta e stessi documenti con Copilot normale, senza istruzioni proprie, e poi ancora con l'agente. Hanno così due risposte reali dell'agente e una senza. Non sostituire una risposta con un esempio scritto a mano.

Confrontano ordine, lunghezza e parole. Tra le due dell'agente scelgono la preferita motivando a voce con due ragioni; una parità motivata è valida. Confrontano anche con Copilot normale. Non promettere differenze: due risposte possono coincidere, e una chat senza agente può avere già uno stile simile o risentire di personalizzazioni dell'account.

La conclusione dipende dall'operazione svolta, non dall'aspetto della risposta: qui hanno modificato testo letto dal modello, non i pesi. Preferenze umane come queste possono diventare dati per un vero addestramento; questa attività non lo esegue. Nessuna stima esatta degli esempi necessari e nessuna affermazione che una singola preferenza addestri Copilot.

Fonti del noleggio e valori automatici

I tre testi sono inventati per l'esercitazione ITS MAKER: non sono fonti pubbliche né documenti di un negozio reale. Non modificare i fatti per rendere l'attività più facile o per ottenere un errore.

docente/genera_materiali.py ricava le tavole seguenti dagli originali. Sono il riferimento per controllare risposte e proiettare criteri numerici: qui non si trascrivono manualmente valori, calcoli o riepiloghi concorrenti.

Valori di riferimento del registro

Dato	Valore
Note nel registro	25
Parole del registro	1085 (testo intero, parole separate da spazi)
Segnalazione della bici 12	07/11/2026 · 10:25: i freni non tengono
Bici 12 tolta dal noleggio	07/11/2026 · 10:40
Cambio: il cliente riceve la bici 7	07/11/2026 · 11:10
Prova del meccanico, bici 12	07/11/2026 · 11:40: i freni tengono, ma la bici resta nel retro
Bici 12 di nuovo disponibile	07/11/2026 · 11:50: il banco la rimette in fila
Minuti fuori servizio, bici 12	70, calcolati dagli orari del registro
Minuti senza bici del cliente	45, dalla segnalazione al cambio
Rimborso proposto, se il noleggio era a ore	3,75 euro (45 ÷ 60 × 5)
Rimborso proposto, se il noleggio era per la giornata	2,25 euro (45 ÷ 60 × 3)
Bici 5: tolta dal noleggio e di nuovo disponibile	07/11/2026 · 12:35 → 07/11/2026 · 13:00, 25 minuti
Causa del guasto della bici 12	pastiglie del freno posteriore consumate, constatate il 07/11/2026 · 11:15
Codice pastiglie PF-44	in 4 note (4 volte)

Dato	Valore
Codice camera d'aria CA-26	in 2 note (2 volte)
Aggiustamento al banco, non fuori servizio	bici 9, 08/11/2026 · 11:20: catena rimessa a posto in dieci minuti

Per M1 usa la riga dei minuti fuori servizio della bici 12. La prova del meccanico (11:40) precede il rientro in fila (11:50): una prova riuscita non significa bici disponibile. Il cambio della bici al cliente (11:10) non chiude il fuori servizio della bici 12. Non scambiare il fuori servizio della bici 12 con quello della bici 5, né con i minuti senza bici del cliente.

Il tipo di noleggio, gli importi pagati e il nome del meccanico non sono documentati nel registro. Le pastiglie consumate sono il problema trovato; il registro non spiega perché si siano consumate. La catena della bici 9 è un aggiustamento al banco, non un fuori servizio: le regole lo dicono. Non colmare i vuoti con una ricostruzione plausibile.

Note che nominano il turno

Data e ora	Frase della nota che nomina il turno
07/11/2026 · 09:00	Il turno del mattino apre il negozio.
07/11/2026 · 14:00	Al cambio del turno il turno del mattino comunica al pomeriggio che la bici 12 è tornata in fila alle 11:50 con le pastiglie nuove PF-44 e che la bici 5 è tornata in fila alle 13:00 con una camera d'aria nuova.
07/11/2026 · 15:30	Il turno del pomeriggio dice che le biciclette 1, 2, 9 e 12 sono quelle a posto per la mattina.
08/11/2026 · 09:00	Il turno del mattino apre il negozio e legge le note di sabato, compresa quella sulla bici 12.
08/11/2026 · 14:00	Al cambio del turno il turno del mattino comunica che non ci sono guasti da seguire.

Cambi turno indicati con «cambio del turno», per giorno: 07/11: 14:00; 08/11: 14:00. Divisioni delle note in turni che l'agente può proporre, tutte accettabili: 07/11, note dalle 09:00 alle 14:00; 08/11, note dalle 09:00 alle 14:00.

Il registro non suddivide tutte le note per turno. Per PASSAGGIO, se il giorno o il turno non sono identificabili, l'agente chiede; se la selezione è già chiara, rende riconoscibili le note usate. Non trasformare le note sparse in una suddivisione dei turni inventata.

Che cosa contiene la guida ai guasti

Guasto	Che cosa significa	Primo controllo del banco	Chi interviene	Altre parti
Freni che non tengono	scritto	scritto	scritto	Possibili cause, Regola obbligatoria
Sterzo che gioca	scritto	scritto	non indicato	Regola obbligatoria
Gomma bucata	scritto	scritto	scritto	nessuna
Catena che salta	scritto	scritto	non indicato	nessuna
Cambio che non cambia	scritto	non indicato	non indicato	nessuna
Luce che non si accende	scritto	scritto	scritto	nessuna

La guida non contiene significato, primo controllo e incaricato in modo identico per tutti i guasti. Dove manca un'informazione, dirlo è corretto. È ammesso citare un'informazione presente in un'altra parte della stessa voce, distinguendo il ruolo citato da un intervento effettivamente eseguito. Per freni e sterzo vale la regola obbligatoria della guida: nessun consiglio aggiunto, nessuna autorizzazione a far uscire una bici dal negozio. Resta un'esercitazione testuale.

Se manca il servizio o qualcosa non passa

Nella lezione del 4 novembre Copilot non ha risposto alle postazioni per circa 10 minuti. Un limite di richieste sull'indirizzo pubblico condiviso è un'ipotesi, non una causa accertata. Non aggiungere servizi online alternativi: niente HackMerlin, Prompt Airlines o Gandalf. Questa lezione non ha un modello locale di riserva. Non c'è più una slide per questi casi: la conduci a voce con la tabella e con la sezione «Se Copilot non è disponibile» della consegna.

Situazione	Condotta
Agente non disponibile	Chat normale: prima il messaggio con le istruzioni dello studente, poi documenti e richiesta. Ripetere quel primo messaggio in ogni chat nuova. Non chiamarlo vera istruzione di sistema. In 4F confrontare con e senza quel messaggio.
Copilot non risponde	Prova a secco collettiva dal proiettore: stessa richiesta, testi e istruzioni di uno studente; cercare quale regola copre il caso o quale manca. Correggere il testo, ma non presentare la discussione come risposta del modello né come prova della sua affidabilità. Il confronto di risposte reali non si può eseguire finché il servizio manca.
Messaggio troppo lungo	Usare soltanto i giorni completi necessari del registro, senza spezzare la sequenza del fuori servizio. Conservare le regole e gli altri testi richiesti dal caso.
Istruzioni tagliate o non aggiornate	Controllare il passaggio dal file, accorciare ridondanze e salvare di nuovo; non eliminare le regole sostanziali per fare entrare il testo.
Sito bloccato	Provare un altro browser; se non si apre, usare il proiettore dove disponibile. Non presentare schermate o testi preparati come esecuzioni avvenute in classe.

Che cosa sappiamo dei siti e della rete

Le osservazioni seguenti sono del 10 novembre 2026, postazione Linux del docente, rete non scolastica, Chromium senza interfaccia. Non sono prove su Windows, sulla rete della scuola o su Copilot. Le nuove letture del codice e le esecuzioni dei siti non risolvono i controlli pre-aula.

Misure e osservazioni già registrate

• Transformer Explainer: il messaggio della pagina parla di un modello da 600 MB; Generate è disattivato durante lo scarico. Le richieste HEAD ai 63 file gpt2.onnx.part0–part62 hanno dato complessivamente 656.662.664 byte, circa 626 MiB, comunemente arrotondati qui a 650 MB. Le aperture simultanee moltiplicano il traffico anche usando Examples. Sul primo esempio, la prima candidata aveva probabilità 97,66% a Temperature 0,2; 90,86% a 0,3; 54,67% a 0,8; 22,26% a 10. I bersagli della consegna sono stati osservati, non garantiti per versioni future. Tutti e cinque gli esempi sono stati aperti anche con il download del modello bloccato; il comportamento a download finito resta da provare.

• Playground, prove precedenti: cerchio, X1/X2, rate 0,03, Tanh, Noise 0, 50% addestramento: senza strati nascosti Test loss 0,505 a 963 Epoch; con 4 e 2 neuroni 0,001 a 902; con uno strato da 2 0,28 a 965. Spirale con 4 e 2: 0,435 a 963, senza scendere sotto 0,43. Cerchio con Noise 50 e 4 e 2: Training loss da 0,315 (circa 660) a 0,297 (circa 3.500); Test loss da 0,306 (circa 660) a 0,325 (circa 2.100), poi intorno a quel valore. Le reti 8,8,8 erano lente, circa 3 epoche al secondo: non è una misura delle postazioni scolastiche.

• Playground, prove precedenti (10 novembre, letture a quel punto, non primo passaggio sotto 0,05): con uno strato da 4, Test loss 0,014 a 1.085 e 0,009 a 1.072, cambiando seme dei dati. Con 3 neuroni: 0,028 e 0,015 a 1.265, ma circa 0,26 con un altro seme. Per la dimostrazione con Noise 50, 10% addestramento, 8 e 8: una prova passava da Training/Test 0,236/0,375 attorno a 172 Epoch a 0,066/0,556 attorno a 1.000; altre prove a 1.000 davano 0,174/0,374 e 0,116/0,545. Sono esecuzioni, non un esito obbligatorio. Non trasferire alla spirale o a punti diversi una garanzia di successo sul cerchio.

• Playground, prove dell'11 novembre (Chromium senza interfaccia, Linux, rete non scolastica): cerchio, X1/X2, rate 0,03, Tanh, Noise 0, 50% addestramento, Batch size 10, uno strato nascosto, sei semi dei punti (0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9), fermata a 1.500 Epoch o alla prima lettura sotto 0,05. 0 neuroni: 0,50–0,54. 1: 0,40–0,44. 2: 0,22–0,29. 3: sotto 0,05 a 76–110 Epoch in cinque semi su sei, 0,19 a 1.505 nel sesto; su

quel seme quattro azzeramenti con riavvio hanno dato una prova ferma a 0,19 e tre sotto 0,05 (a 79, 107 e 107 Epoch). 4: sotto 0,05 a 79–95 Epoch in sei semi su sei. Il tempo reale è circa 25 secondi per 1.500 Epoch a questa velocità: non è una misura delle postazioni scolastiche. Pulsanti verificati sul sito: il + degli strati crea 2 neuroni; − e + sopra la colonna cambiano di uno; ogni cambio riporta Epoch a 0; il mouse su un neurone mostra il suo disegno nell'uscita; il mouse su una linea mostra «Weight is 0.35.» con «Click anywhere to edit». Spirale (seme 0,5; due prove 8,8 con semi 0,5 e 0,3): 4 e 2 → 0,50; 8 → 0,30; 8 e 4 → 0,20; 8 e 8 → sotto 0,05 a 1.293 e 1.222 Epoch. Provato e scartato: zero strati nascosti con $X1^2$ e $X2^2$ al posto di X1 e X2: sotto 0,001 a circa 20 Epoch in 4 semi su 6, ma 2 su 6 sono rimasti intorno a 1,0. Per questo e perché serve spiegare un ingrediente in più, non è nell'attività. La pagina aperta senza indirizzo parte con due strati da 4 e 2 neuroni.

• Flappy Learning: nessun errore rilevato. Le vecchie prove a MAX descrivevano voli lunghi nelle generazioni 40, 10 e circa 90, senza una soglia finita: non dimostrano immortalità. Nelle nuove prove, al controllo Score era già oltre 10.000 nelle generazioni 26, 22, 45 e 44, con rispettivamente 1, 2, 1 e 1 uccellini vivi. Sono letture osservate, non la prima generazione esatta del superamento e non una frequenza attesa per la classe.

Chiamate di rete e privacy

Sito	Osservato dalla postazione del docente	Limite da conservare
Transformer Explainer	Oltre al sito: fonts.googleapis.com, www.googletagmanager.com, cdn.jsdelivr.net, www.youtube.com, googleads.g.doubleclick.net, www.google.com, region1.google-analytics.com, huggingface.co; una richiesta Analytics è fallita.	Non è stato provato il blocco selettivo di queste destinazioni. Gli esempi non evitano il download del modello.
Playground	Nessun errore in console; richieste a playground.tensorflow.org, fonts.googleapis.com, fonts.gstatic.com, www.google-analytics.com.	Il repository contiene un identificativo Analytics segnaposto; non sappiamo che cosa faccia il sito ospitato. Provare anche con blocchi della rete scolastica.
Flappy Learning	Nessun errore; chiamate a fonts.googleapis.com e fonts.gstatic.com.	Funzionamento con caratteri bloccati e velocità MAX scolastica non provati.

Non sono state lette le informative sulla privacy. «Elabora nel browser» non significa «nessun dato viene raccolto». Riferimenti e licenze già letti sono in docente/backup/fonti_online/LICENZE_E_FONTI.md: Transformer Explainer e Flappy Learning MIT, TensorFlow Playground Apache-2.0. Si collegano i siti, non si redistribuisce codice.

Fonti tecniche del controllo del 10 novembre:

• Transformer Explainer: repository https://github.com/poloclub/transformer-explainer, commit bfe50afba10b9b560b84143ee1107d977defa74f; componenti InputForm.svelte, Temperature.svelte, src/utils/data.ts e src/store/index.ts. Licenza letta il 4 novembre.

• Playground: https://github.com/tensorflow/playground, src/state.ts e src/playground.ts, ramo master letto il 10 novembre senza fissare il commit; il sito ospitato può differire. Licenza letta il 10 novembre.

• Flappy: pagina pubblicata https://xviniette.github.io/FlappyLearning/, file game.js e Neuroevolution.js della versione pubblicata. Non confondere master con gh-pages: i controlli non coincidono. Licenza letta il 10 novembre.

Chiusura dal proiettore

Chiedi una regola utile mostrata da un caso reale e la differenza fra cambiare istruzioni e addestrare pesi. Non raccogliere un'autovalutazione scritta. Gli studenti salvano il solo file delle istruzioni.

Dalla discussione puoi conservare tu le informazioni utili per le lezioni successive: funzioni Copilot effettivamente disponibili, limiti osservati, lavori scelti, regole motivate e problemi di rete. Non serve una tabella nominativa né un giro di controllo delle postazioni.