Lezione 4 · Un assistente sul computer del reparto

ITS MAKER Bologna · 12 novembre 2026 · Unsloth Studio nella macchina virtuale

Il caso

Il responsabile del reparto presse vi scrive:

«I registri della pressa P03 non devono uscire dal reparto. Vorrei un assistente che lavori sul nostro computer, senza mandare i testi a un servizio esterno.»

Oggi installate Unsloth Studio, un programma che fa girare un modello di intelligenza artificiale dentro la vostra macchina virtuale. Poi scoprite quanta memoria occupa, come se ne regolano le risposte e come si scrivono le sue istruzioni.

Il testo di lavoro è il registro della P03 del 13–15 ottobre, che già conoscete: Registro_P03_13-15_ottobre_2026.txt. L'estensione .txt indica un file di testo semplice, che si apre con Blocco note.

Come lavorate

• Siete in coppia, ma ognuno lavora sulla propria macchina virtuale e sul proprio computer reale.

• Il computer reale è quello fisico sul banco. La macchina virtuale è il computer simulato che si apre dentro una finestra, con Windows e Unsloth Studio.

• Unsloth Studio gira nella macchina virtuale. I siti internet della parte 2 si aprono nel browser del computer reale, per non togliere memoria alla macchina virtuale.

• Ognuno consegna i propri tre file di testo: misure_VM.txt, istruzioni_assistente_P03.txt, casi_di_prova.txt. Li scrivete con Blocco note dentro la macchina virtuale, e li lasciate aperti: li riempite man mano durante la lezione. Salvate con Ctrl+S ogni volta che scrivete qualcosa.

• Il registro lo trovate su Teams. Scaricatelo sul computer reale, per la parte 2, e dentro la macchina virtuale, aprendo Teams nel browser della macchina virtuale. Se il copia e incolla tra i due computer funziona potete usarlo, ma non è necessario.

Parte 1 · Installate Unsloth Studio

Lavorate nella macchina virtuale.

Aprite PowerShell: menu Start, scrivete PowerShell, premete Invio. Si apre una finestra, blu o nera, in cui si scrivono comandi.

Incollate questa riga e premete Invio. Se nella macchina virtuale non si incolla, scrivetela a mano, carattere per carattere, dalla slide proiettata. Dice a Windows di scaricare e avviare il programma di installazione di Unsloth Studio.

```
$env:UNSLOTH_NO_TORCH=1; irm https://unsloth.ai/install.ps1 | iex
```

• Lasciate la finestra aperta. L'installazione scarica molti file e può metterci a lungo.

• Se compare un messaggio di errore in rosso, non chiudete la finestra: chiamate subito il docente, che deve leggerlo prima che sparisca.

• Mentre l'installazione procede, aprite Teams nel browser della macchina virtuale e scaricate il registro. Se il docente vi consegna lo zip del modello, copiatelo sul Desktop della macchina virtuale: il docente vi mostra come (chiavetta collegata alla macchina virtuale, oppure file trascinato nella sua finestra). Restituite subito la chiavetta.

• Aprite Blocco note e salvate nella cartella Documenti tre file vuoti: misure_VM.txt, istruzioni_assistente_P03.txt, casi_di_prova.txt. Poi passate alla parte 2 sul computer reale.

Parte 2 · Come risponde un modello

Lavorate nel browser del computer reale. Quello che scrivete va nei file di Blocco note della macchina virtuale.

A · Come sceglie la parola successiva

1. Aprite Transformer Explainer: poloclub.github.io/transformer-explainer. È un modello molto piccolo che completa frasi in inglese. Non è un assistente: non risponde a domande.

2. Scrivete una frase breve in inglese e guardate quali parole propone dopo, con le loro probabilità.

3. Prima di toccare il cursore della temperatura, scrivete in misure_VM.txt, sotto il titolo «Previsioni»: che cosa pensate che succeda alle probabilità se la alzate? E se la abbassate?

4. Provate. Scrivete sotto la previsione che cosa avete visto davvero e spiegatelo al compagno.

Qui non c'è una risposta sbagliata da trovare: si guardano le probabilità.

B · Quanto pesa il testo

Un modello non legge le parole intere: le divide in pezzi chiamati token. Più token ci sono, più lavoro deve fare.

1. Aprite The Tokenizer Playground: huggingface.co/spaces/Xenova/the-tokenizer-playground.

2. Aprite Registro_P03_13-15_ottobre_2026.txt, copiate tutto il testo e incollatelo nella pagina. Il tokenizzatore è il metodo con cui un modello divide il testo in token: si sceglie dal menu in alto nella pagina. Scrivete in misure_VM.txt, sotto il titolo «Token», il nome del tokenizzatore che avete scelto e quanti token risultano.

3. Scrivete voi una versione più breve del registro, che tenga gli stessi fatti importanti: cancellate il testo incollato e riscrivetelo più breve direttamente nella casella della pagina. Scrivete in misure_VM.txt il nuovo numero di token.

4. Leggete la versione breve del compagno sul suo schermo. Quale fatto importante ha tolto? Scrivetelo sotto «Token».

Se l'installazione non è finita quando avete terminato la parte 2, avvisate il docente.

Parte 3 · Il modello sul vostro computer

Tornate nella macchina virtuale.

A · Primo avvio

1. Quando l'installazione finisce, PowerShell chiede se avviare Unsloth Studio. Scrivete Y e premete Invio.

2. Nel browser della macchina virtuale aprite http://127.0.0.1:8888. Al primo avvio vi chiede di creare una password di almeno 8 caratteri. Scrivetela su un foglio: serve ogni volta che riaprite Studio.

3. Chiudete la scheda di Teams nel browser della macchina virtuale. Aprite Gestione attività con i tasti Ctrl+Maiusc+Esc, scheda Prestazioni, voce Memoria. Scrivete in misure_VM.txt, sotto il titolo «Misure», la memoria in uso prima di caricare il modello.

4. Se avete lo zip del modello sul Desktop, aprite Esplora file e scrivete %USERPROFILE%\.cache\huggingface\hub nella barra dell'indirizzo. Se la cartella non esiste, createla un passo alla volta: .cache, poi huggingface, poi hub. Estraete lo zip dentro hub: se Windows propone una sottocartella con il nome dello zip, toglietela dal percorso. Controllate che dentro hub compaia la cartella models--unsloth--Qwen3.5-2B-GGUF.

5. Tenete aperta Gestione attività. Context Length è il numero massimo di token che il modello tiene presenti (lo trovate in Run settings, vedi 3B). Prima di cliccare Select model aspettate l'indicazione del docente.

6. Cliccate Select model. Se avete estratto lo zip, aprite On Device. Se non avete lo zip, aspettate il docente: il modello si scarica dalla rete solo su alcune macchine virtuali, perché la rete è la stessa per tutti.

7. Quando il modello si carica, se la memoria arriva quasi al massimo o la finestra non risponde, chiudete la finestra di PowerShell in cui gira Studio, scrivete «bloccato» nella prima riga della tabella di 3B, al posto della stima e della memoria, e avvisate il docente. Non cliccate di nuovo Select model: aspettate le sue indicazioni.

8. Nella casella dove scrivete i messaggi ci sono Search e Tools: all'inizio sono attivi (verdi). Cliccateli: devono diventare grigi. L'assistente deve usare solo i testi che gli date.

Per riaprire Studio, quando il docente ve lo dice: aprite una nuova finestra di PowerShell, scrivete unsloth studio -p 8888 e premete Invio. Poi, nel browser, aprite http://127.0.0.1:8888 e aspettate l'indicazione del docente prima di Select model. Con la sua indicazione: Select model, On Device, il modello. In Run settings portate Context Length a 8192 e cliccate Reload model.

B · Che cosa occupa il modello

Aprite Run settings (icona in alto a destra): sotto Estimated Memory Usage Studio scrive una stima della memoria. Scrivete in misure_VM.txt, sotto «Misure», quello che trovate:

Quando	Che cosa scrivete
Con il modello caricato, Context Length su Auto	Stima di Studio e memoria in uso
Con Context Length portato a 8192	Stima di Studio e memoria in uso
Una domanda breve nella chat	Secondi dal tasto Invio alla prima parola della risposta, contati con l'orologio del telefono, e velocità in tok/s
Il registro intero e, sotto, una domanda, in un solo messaggio	Secondi, tok/s e token usati

tok/s significa token scritti al secondo: Studio lo mostra sotto la risposta. In alto Studio mostra quanti token ha usato la conversazione: k significa mille, quindi 1.5k sono circa 1.500 token.

Context Length è il numero massimo di token che il modello può tenere presenti. Per cambiarlo scrivete 8192 nel riquadro, premete Invio e poi cliccate Reload model: il modello si ricarica con il nuovo valore.

Se la macchina virtuale rallenta molto o si blocca con Context Length su Auto, chiudete la finestra di PowerShell in cui gira Studio, scrivete «bloccato» nella prima riga della tabella, al posto della stima e della memoria, e avvisate il docente. Per riaprire Studio seguite le indicazioni in 3A.

Confrontate le misure con il compagno. Il numero di token di Studio è uguale a quello del Tokenizer Playground? Da che cosa dipendono le differenze di memoria e di tempo? Scrivete la vostra spiegazione in due righe in misure_VM.txt, sotto il titolo «Spiegazione».

C · Regolare le risposte

Qui lavorate in coppia: i criteri li scrivete insieme, le prove le dividete.

1. Decidete insieme come giudicherete una risposta. Ognuno scrive in misure_VM.txt, sotto il titolo «Criteri», l'elenco dei dati che l'assistente deve trovare nel registro sul fermo del 14 ottobre e come li controllerete. Scrivete anche la richiesta che farete a Studio.

2. Aprite Run settings. Trovate tre regolazioni:
   - Temperature: con un valore basso le risposte sono più prevedibili, con uno alto più varie.
   - Top P e Top K: limitano le parole tra cui il modello può scegliere.

3. Dividetevi il lavoro: uno prova la Temperature, l'altro prova Top P oppure Top K, a scelta.

4. I valori di partenza li prova chi segue la Temperature: sono già quelli della risposta che avete ottenuto in 3B, quindi controllatela con i vostri criteri. Se la richiesta che avete scritto qui al punto 1 è diversa, rifate la prova con la vostra richiesta. Scrivete i valori di partenza in misure_VM.txt, sotto il titolo «Scelta».

5. Poi ognuno prova un valore basso e uno alto della propria regolazione: per esempio Temperature 0,2 e 1,0, oppure Top P 0,5 e 1,0, oppure Top K 5 e 100. Decidete voi i valori. Per ogni prova aprite una nuova conversazione, impostate il valore in Run settings e controllate che sia quello prima di inviare il registro e la richiesta in un solo messaggio. Cambiate una sola regolazione alla volta.

6. Controllate ogni risposta sul registro, con i vostri criteri. Scrivete sotto «Scelta» una riga per prova: valore usato, dati trovati, dati mancanti o sbagliati. Scambiatevi i risultati.

7. Scegliete insieme l'impostazione che userete e scrivete in «Scelta» quale valore avete scelto e perché.

Parte 4 · Le istruzioni dell'assistente

A · Scrivete le istruzioni

In Run settings c'è la casella System Prompt. Le istruzioni scritte lì valgono per tutta la conversazione. Il messaggio che scrivete nella chat è un'altra cosa: riguarda la singola domanda.

1. Scrivete con Blocco note le istruzioni per un assistente di reparto della P03 e salvate il file come istruzioni_assistente_P03.txt. Decidete voi come scriverle, ma devono dire:
   - che cosa deve fare e da quali testi può ricavare le risposte;
   - quando deve farvi una domanda prima di rispondere, perché mancano dei dati;
   - che cosa non deve fare;
   - come deve scrivere la risposta.

2. Incollate le istruzioni in System Prompt e usate l'impostazione che avete scelto in 3C.

3. Aprite una nuova conversazione, controllate in Run settings che ci siano le istruzioni e l'impostazione scelta, e incollate in un solo messaggio il registro e, sotto, la vostra domanda.

4. Controllate se la risposta rispetta le vostre istruzioni; se no, correggetele prima di mandarle al compagno.

B · Mettete alla prova l'assistente del compagno

1. Mandatevi il testo delle istruzioni: scrivetelo in un messaggio su Teams, dal browser della macchina virtuale oppure dal computer reale.

2. Aprite Teams nel browser della macchina virtuale, copiate il messaggio del compagno, incollatelo nel vostro System Prompt e chiudete di nuovo la scheda di Teams. Se non riuscite a copiarlo, riscrivetelo a mano. Prima di provare, contate le regole incollate e leggete al compagno la prima e l'ultima: devono essere uguali al suo file.

3. Inventate voi almeno quattro casi di prova e tranelli: pensate a che cosa può sfuggire a un assistente che conosce solo questo registro.

4. Per ogni caso aprite una nuova conversazione, controllate in Run settings che System Prompt contenga le istruzioni del compagno, incollate il registro e, sotto, la domanda del caso. Scrivete in casi_di_prova.txt: la domanda, la risposta ricevuta, OK oppure ERRORE, e perché.

C · Correggete le vostre istruzioni

1. Il compagno vi mostra il suo casi_di_prova.txt sullo schermo, oppure ve lo manda su Teams.

2. Per ogni ERRORE decidete che cosa correggere: le istruzioni, la domanda o il testo dato all'assistente.

3. Correggete o aggiungete le regole nel testo di istruzioni_assistente_P03.txt. In fondo, sotto «Correzioni dopo le prove», scrivete che cosa avete cambiato e il motivo.

4. Se tutti i casi sono OK, scrivete sotto «Correzioni dopo le prove» quale regola ha funzionato in ogni caso. Poi inventate un caso che le vostre istruzioni non coprono ancora, aggiungete al testo la regola che lo copre e scrivete il caso sotto «Correzioni dopo le prove».

5. Incollate in System Prompt solo le regole, corrette o confermate, senza la parte «Correzioni dopo le prove», e controllate in Run settings che ci siano. Riprovate ogni caso con ERRORE (oppure il caso nuovo) in una nuova conversazione. Scrivete sotto la correzione l'esito della nuova prova: OK oppure ERRORE.

Se Unsloth Studio non parte

Avvisate subito il docente. Se l'installazione non è finita quando avete terminato la parte 2, avvisatelo comunque. Non restate fermi.

Se una sola macchina virtuale della coppia funziona, lavorate insieme su quella, a turno.

• Memoria del modello: aprite octooai.com/llm-vram-calculator nel browser del computer reale. Scegliete un modello piccolo, da circa 2 miliardi di parametri, a 4 bit, e provate prima con il contesto 8192 e poi con quello massimo. È una stima per schede grafiche, non una misura della vostra macchina virtuale: scrivetelo in misure_VM.txt.

• Regolare le risposte: usate Transformer Explainer. Scrivete insieme i criteri per estrarre i dati del fermo, scegliete una temperatura e scrivete perché. Segnate in «Scelta» che avete lavorato senza Studio.

• Istruzioni: scrivete istruzioni_assistente_P03.txt e provatele come primo messaggio in Microsoft Copilot, con il registro sotto. Non è la casella System Prompt, e così il registro esce dal reparto: scrivetelo in casi_di_prova.txt. Se Copilot non risponde o non accetta il messaggio, chi ha inventato i casi li pone e l'autore delle istruzioni risponde applicando alla lettera solo le regole che ha scritto; scrivete anche questo in casi_di_prova.txt.

• Gli altri file si consegnano come sempre.

Che cosa consegnate

Ognuno consegna i propri tre file di testo, caricati nel compito su Teams dal browser della macchina virtuale. Se non ci riuscite, copiate il testo sul computer reale e caricatelo da lì.

File	Contenuto
misure_VM.txt	Previsioni, token, misure, spiegazione, criteri e scelta delle impostazioni
istruzioni_assistente_P03.txt	Istruzioni dell'assistente e correzioni dopo le prove
casi_di_prova.txt	I casi inventati per l'assistente del compagno e gli esiti

Prima di consegnare

• Nei vostri file ci sono le previsioni, i numeri di token e le misure?

• Le istruzioni dicono quando l'assistente deve fare una domanda?

• Ogni ERRORE ha una correzione, con il motivo e con l'esito della nuova prova?