Lezione 4 · Un agente che sa fare più cose

ITS MAKER Bologna · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e tre siti nel browser

Da dove partiamo

Il responsabile del reparto presse chiede:

«Per la P03 vorrei un solo assistente: deve controllare un fermo e saper fare anche un altro lavoro. Quando gli chiedo due cose insieme, deve capire quali informazioni servono.»

Prima provate come imparano piccole reti nel browser. Poi scrivete e provate le vostre istruzioni in Microsoft Copilot. È un'esercitazione: Copilot produce testo, non comanda la pressa.

Ognuno lavora sul proprio computer. Non ci sono file da consegnare né un diario da compilare. Il risultato si guarda sullo schermo e si discute insieme dal proiettore. Salvate un solo file vostro: istruzioni_assistente_P03.txt, con solo le istruzioni dell'agente.

Parte 1 · Cambiate le probabilità

Sfida: portate la barra più lunga sopra il 90%, poi sotto il 30%, cambiando solo Temperature.

1. Aprite Transformer Explainer: https://poloclub.github.io/transformer-explainer/, quando lo dice il docente, oppure seguite il proiettore. La pagina avvia uno scarico di circa 650 MB anche se usate gli esempi. Se compare «What is Transformer?», chiudetelo con la X.

2. Usate il primo esempio del menu Examples: «Data visualization empowers users to». Il docente traduce la frase e le parole candidate: non è una prova d'inglese. È un modello che completa un testo, non un assistente a cui fare domande.

3. Guardate a destra Probabilities, le probabilità delle parole successive. Prima di toccare il cursore, scegliete per alzata di mano: alzando Temperature, la barra più lunga salirà o scenderà?

4. Cercate i due bersagli della sfida. Lasciate Top-k a 5; non toccate Sampling né Generate. Leggete le percentuali, non contate quante volte esce una parola.

5. Confrontate i due risultati e chiudete la scheda.

La parola più probabile non è l'unica possibile. Una probabilità alta non significa che un'affermazione sia vera.

Parte 2 · Quanto piccola può essere la rete?

Sfida: Test loss sotto 0,05 entro 1.500 Epoch, con meno neuroni nascosti possibile.

Aprite TensorFlow Playground: https://playground.tensorflow.org/. La rete deve separare punti di due colori. Una parte dei punti serve ad addestrarla; gli altri servono a provarla.

Controllate queste impostazioni: Classification, cerchio, solo X1 e X2, Learning rate 0,03, Activation Tanh, Noise 0, 50% dei dati per l'addestramento, Batch size 10, nessuna regolarizzazione. Lasciate inizialmente due strati nascosti da 4 e 2 neuroni: sono le colonne di quadratini tra gli ingressi e l'uscita.

1. Avviate e guardate Test loss, l'errore sui punti di prova: più è basso, meglio è. Epoch conta i giri sui punti di addestramento. Fermate alla soglia oppure a 1.500 giri.

2. Provate a usare meno neuroni o meno strati, cambiando una scelta per prova. Non cambiate le altre impostazioni. L'azzeramento ricomincia con pesi nuovi sugli stessi punti; non usate Regenerate, che cambia i punti.

3. Lasciate sullo schermo la vostra migliore prova valida, oppure fate uno screenshot. Contate solo i neuroni nascosti. È il vostro risultato osservato, non la dimostrazione del minimo possibile. Se non raggiungete la soglia, mostrate dove siete arrivati.

4. Selezionate la spirale e provate la stessa sfida, mantenendo gli stessi ingressi e criteri. Anche non riuscire entro il limite è un risultato da spiegare.

I pesi sono i numeri dei collegamenti tra i neuroni: durante l'addestramento cambiano. La struttura della rete e i pesi iniziali possono cambiare il risultato.

Poi guardate il proiettore: il docente aggiunge disturbo ai punti e confronta Training loss, l'errore sui punti usati per imparare, con Test loss. Migliorare sui punti già visti basta per migliorare anche sugli altri? Leggete quello che succede, senza aspettarvi per forza un peggioramento.

Parte 3 · Quando arrivano al traguardo?

Aprite Flappy Learning: https://xviniette.github.io/FlappyLearning/. Parte da solo: ogni uccellino ha una piccola rete che decide quando saltare. Alla fine di una generazione, i risultati migliori contribuiscono alle reti della successiva, con variazioni.

Sfida: prevedete in quale fascia vedrete Score arrivare almeno a 10.000: 1–10, 11–30, 31–60 oppure oltre 60 generazioni.

1. Guardate una generazione a x1. Alive indica gli uccellini ancora vivi; Generation il giro; Score conta i passi della simulazione, non i tubi superati. Max Score è il miglior punteggio finora.

2. Scegliete la fascia prima di passare a MAX. Quando vedete Score ≥ 10.000, tornate a x1 e leggete Generation. A MAX potete perdere passaggi: è la generazione osservata, non una misura esatta della prima soglia raggiunta. Se arrivate a 100 generazioni senza vederla, la prova è completa così.

3. Ricaricate una sola volta, fate una nuova previsione e ripetete con la stessa soglia. Il risultato può essere diverso oppure uguale: nessuno guadagna punti per una previsione fortunata.

Discutete a voce: chi decide quali reti contribuiscono al giro dopo? Qui si selezionano reti in base ai risultati; in Playground si modificavano i pesi usando esempi con il colore giusto. Non sono lo stesso procedimento.

Parte 4 · Costruite e collaudate l'agente P03

Aprite Microsoft Copilot con l'account scolastico. Scaricate da Teams questi tre testi e apriteli con Blocco note:

• Registro_P03_13-15_ottobre_2026.txt: i fatti della pressa;

• Regole_indicatori_P03.txt: le definizioni per i calcoli;

• Guida_allarmi_P03.txt: le spiegazioni e i limiti degli interventi.

L'estensione .txt indica un file di testo semplice. Per copiarlo: Ctrl+A, Ctrl+C; per incollarlo: Ctrl+V. I documenti restano fonti separate: non vanno copiati nel file delle istruzioni.

Un agente è un assistente di Copilot con istruzioni salvate. Una competenza è una parte delle istruzioni dedicata a un lavoro. L'indice delle richieste collega le domande alle competenze. Orchestrazione significa scegliere quali usare e in quale ordine: qui lo chiedete con del testo, non programmate funzioni separate.

4A · Scegliete prima di vedere la risposta

Il docente mostra un agente per un noleggio di biciclette. Non è la P03: serve a vedere la struttura di un agente con più competenze prima di scrivere il vostro. Per la richiesta proiettata, scegliete per alzata di mano quale competenza serve, oppure se ne servono due. Poi guardate la risposta e le istruzioni che l'hanno guidata. La riga «Competenza usata» è una dichiarazione del modello: controllate anche quello che fa davvero. Poi tornate alla pressa.

4B · Provate subito una competenza

Aprite Blocco note e salvate istruzioni_assistente_P03.txt. Scrivete voi, senza far preparare il testo a Copilot:

• le regole comuni: ruolo, lingua, fonti ammesse e limiti;

• una competenza FERMO, che ricavi la durata secondo le regole, mostri gli orari usati e chieda i dati necessari quando mancano.

Decidete come deve essere fatta la risposta. Deve cominciare con «Competenza usata:» e il nome. Le istruzioni devono permettere di distinguere un dato documentato da un dato assente: non basta dire «rispondi bene».

Il docente mostra come inserire e salvare le istruzioni, se la funzione agente è disponibile. Non usate la creazione automatica del testo. Copiate le vostre istruzioni, poi aprite una nuova conversazione con l'agente.

Incollate registro e regole degli indicatori, poi la prima richiesta dal proiettore, senza aggiungere suggerimenti. Inviatela prima che il docente mostri i criteri. Confrontate risposta e fonti con i criteri rivelati, poi rispondete per alzata di mano. Se serve, correggete le istruzioni e riprovate in una conversazione nuova.

Nella chat che contiene la prima prova proseguite con la seconda richiesta del proiettore. Aspettate la risposta prima di leggere il nuovo criterio. Controllate se il modello usa dati presenti oppure sceglie da solo quelli che gli servono. Correggete soltanto dove occorre.

4C · Aggiungete un secondo lavoro

Scegliete una delle due competenze:

Competenza	Fonte	Obiettivo e limiti
ALLARMI	Guida allarmi	Spiegare significato, primo controllo e chi interviene, dove la guida lo indica. Niente consigli aggiunti né aggiramenti delle protezioni.
PASSAGGIO	Registro	Preparare una nota per il turno successivo con fatti, interventi e controlli ancora richiesti. Chiarire giorno o turno quando non sono identificabili.

Aggiungete al vostro file la competenza scelta e un indice per riconoscere le richieste. Stabilite che cosa fare se una richiesta richiede entrambe le competenze, in quale ordine usarle e che cosa rispondere a una richiesta fuori indice. Ogni competenza deve dire quali documenti servono e che cosa fare se le fonti non bastano.

Scrivete anche due esempi vostri del modo in cui volete ricevere le risposte. Devono mostrare uno stile, non diventare risposte da ripetere a tutte le domande.

Salvate e aggiornate le istruzioni in Copilot. Controllate che il testo sia arrivato intero: nel passaggio possono perdersi righe. Il file conserva soltanto le istruzioni, senza appunti sulle modifiche.

4D · Inventate due casi che contano

Inventate voi due richieste, diverse dagli esempi di stile:

• una che richieda entrambe le competenze;

• una con un dato mancante, una fonte insufficiente o una richiesta fuori indice.

Prima di inviare ogni caso, decidete che cosa conterà come risposta corretta e individuate sullo schermo i passi delle fonti che permettono di controllarla. Potete dirlo a voce: non compilate un registro.

Scrivete la richiesta direttamente in Copilot, in una nuova conversazione per ogni caso, insieme ai documenti necessari. Con FERMO + ALLARMI servono registro, regole degli indicatori e guida allarmi; con FERMO + PASSAGGIO servono registro e regole. Nel secondo caso scegliete le fonti in base alla richiesta, senza aggiungere il dato che volete mettere alla prova.

Confrontate la risposta con ciò che avevate deciso e con i documenti. Una domanda per ottenere un dato davvero necessario può essere la risposta corretta. Se tutto funziona, spiegate quale vostra regola lo rende possibile e inventate un altro caso: non peggiorate le istruzioni per provocare un errore.

4E · L'ultima richiesta e le correzioni

Aprite una nuova conversazione, incollate il registro e inviate l'ultima richiesta dal proiettore. Solo dopo la risposta il docente mostra il criterio.

Riguardate anche i vostri casi originali. Se qualcosa non rispetta fonti o istruzioni, correggete il punto necessario nel file, aggiornate Copilot e riprovate quel caso in una conversazione nuova. Un collaudo

superato dopo una correzione vale quanto uno superato al primo invio. Non c'è un errore da ottenere per forza.

Nel confronto finale raccontate dal vostro schermo un caso e la regola che avete mantenuto o cambiato. Niente elenco scritto degli esiti.

4F · Avete cambiato i pesi o il testo?

1. Scegliete una richiesta del collaudo per cui avete già una risposta reale del vostro agente. Riutilizzate quella risposta e conservate esattamente richiesta e documenti.

2. In una nuova conversazione con Copilot normale, senza agente, inviate gli stessi documenti e la stessa richiesta, senza le vostre istruzioni.

3. In un'altra nuova conversazione con l'agente, inviate ancora gli stessi documenti e la stessa richiesta. Per il confronto mantenete le stesse istruzioni della prima risposta scelta.

4. Confrontate ordine, lunghezza e parole delle tre risposte. Tra le due risposte reali dell'agente, scegliete quella che preferite e dite due motivi a voce; se sono equivalenti, motivate la parità. Confrontatele anche con quella senza agente.

Possono uscire risposte uguali o differenze poco visibili: sono risultati validi. Le istruzioni cambiano il testo letto da Copilot, non i suoi pesi. Le preferenze tra risposte possono diventare dati per un vero addestramento; questa attività non addestra il modello. Flappy e Playground aiutano a distinguere i procedimenti, non riproducono l'addestramento di Copilot.

Se Copilot non è disponibile

Avvisate il docente. Se non potete creare un agente, usate una conversazione normale: in ogni chat nuova inviate prima le vostre istruzioni, poi documenti e richiesta. È un primo messaggio, non una vera istruzione di sistema. Nel confronto finale usate una chat con quel messaggio e una senza.

Se la piattaforma non risponde, seguite la prova a secco collettiva: si legge una richiesta e si cerca nelle istruzioni di uno studente come gestirla. È un controllo del testo, non una risposta eseguita dal modello e non dimostra l'affidabilità dell'agente.

Se il messaggio è troppo lungo, usate soltanto i giorni completi del registro necessari alla richiesta, conservando la sequenza degli eventi. Se il campo delle istruzioni è troppo corto, togliete ripetizioni e accorciate gli esempi, senza perdere fonti, limiti e regole dell'indice.

Prima di chiudere salvate istruzioni_assistente_P03.txt. Non dovete caricarlo o consegnarlo.

I siti usati

Transformer Explainer: Georgia Tech, Polo Club of Data Science, licenza MIT. TensorFlow Playground: Daniel Smilkov e Shan Carter, Apache-2.0. Flappy Learning: xviniette, MIT. I documenti P03 sono inventati per questa esercitazione.