




Procédures



26/10/2025	Création VLAN sur Switch L2/L3	1.0
Rédacteur		
Correcteur		
Valideur		
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour		

Description de la procédure : Création D'un Vlan Sur Switch Niveau 2 et Switch Niveau 3. **Equipement Cisco**

Switch de Niveau 2 :

Switch > **Enable**

Switch# **Conf t**

Switch(config) #**Vlan** (Numéro du Vlan Souhaité sauf 1 Car déjà existant par défaut)

Switch (config-vlan) # **Name** (Nom Du Vlan souhaité)

```
SWITCH-1>en
Password:
SWITCH-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH-1(config)#vlan 10
SWITCH-1(config-vlan)#name R-S-S
```

Switch de Niveau 3 :

Switch> **Enable**

Switch# **conf t**


Switch(config) # **Vlan** (Numéro Vlan souhaité) **Name** (Nom Vlan Souhaité)

```
SWITCH-L3#conf
SWITCH-L3(config)#vlan 10 name R-S-S
```



Procédures



Date : 14/11/2025	Configuration DHCP sur routeur et L3		Version : 1.0	
Rédacteur				
Correcteur				
Valideur				
Destinataire (Utilisateur Tech)				
Dernière mise à jour : 27/11/2025				

Description de la procédure :

Il faut venir dire au routeur et au L3 pour que le DHCP marche qu'il y a une IP qui va envoyer des informations DHCP, sans cela le DHCP ne marchera pas.



Procédures

Sur Routeur

Sur chaque interface il va falloir venir ajouter une commande pour se faire :

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/0.10
Router(config-subif)#ip helper-address
```

Router#**enable**

Router#**configure terminal**

Router(config)#**interface gigabitEthernet0/0/0.10**

Router(config-subif)#**ip helper-address**

étant l'IP du serveur DHCP il va falloir faire cela sur toutes les interfaces en fonction des Vlan et des règles étendues qu'on fait dans la procédure précédente.

L3

Sur le L3 c'est un peu différent, il va déjà falloir faire :

```
SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay address
SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay enable
```

SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay address

SWITCH-L3(config)#ip dhcp relay enable



Procédures



Et après il va falloir passer sur toutes les interfaces des vlans et faire :

```
SWITCH-L3(config)#interface vlan 10  
SWITCH-L3(config-if)#ip dhcp relay enable
```

SWITCH-L3(config)#interface vlan 10

SWITCH-L3(config-if)#ip dhcp relay enable

```
SWITCH-L3#sh ip dhcp relay  
DHCP relay is Enabled  
Option 82 is Disabled  
Maximum number of supported VLANs without IP Address is 256  
Number of DHCP Relays enabled on VLANs without IP Address is 1  
DHCP relay is not configured on any port.  
DHCP relay is enabled on Vlans: 10,15,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400  
Active: 10,15,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400  
Inactive:  
Servers: 1  
SWITCH-L3#
```