

Apellido

Nombres

No completar

1 (1 pt)	2 (1 pt)	3.a (2 pt)	3.b (0,5 pt)	3.c (1 pt)	4 (2 pt)	5 (2,5 pt)	Total
-------------	-------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	-------

No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

- Un cilindro de $50,0 \text{ cm}^3$ de cobre está inicialmente a $20,0^\circ\text{C}$. ¿A qué temperatura su volumen aumentará $0,075 \text{ cm}^3$? Coeficiente de expansión lineal del cobre: $\alpha = 1,7 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
☐ $14,7^\circ\text{C}$ ☐ $29,4^\circ\text{C}$ ☐ $34,7^\circ\text{C}$ ☐ $49,4^\circ\text{C}$ ☐ $64,1^\circ\text{C}$ ☐ $108,2^\circ\text{C}$
- Un refrigerador tiene un rendimiento de 2,10. Durante cada ciclo, absorbe $3,40 \times 10^4 \text{ J}$ de calor del depósito frío. ¿Cuánta energía mecánica se requiere en cada ciclo para operar el refrigerador?
☐ $0,86 \times 10^4 \text{ J}$ ☐ $1,31 \times 10^4 \text{ J}$ ☐ $1,62 \times 10^4 \text{ J}$ ☐ $3,40 \times 10^4 \text{ J}$ ☐ $5,02 \times 10^4 \text{ J}$ ☐ $5,84 \times 10^4 \text{ J}$
- Un recipiente aislado térmicamente y de capacidad calorífica despreciable contiene $0,285 \text{ kg}$ de un metal en estado sólido a 530°C . En dicho recipiente se introduce $1,00 \text{ kg}$ de una mezcla de agua y hielo que se encontraba inicialmente en equilibrio, y el sistema alcanza el equilibrio térmico a $4,3^\circ\text{C}$. Datos: calor específico del agua líquida: $4190 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; calor específico del hielo: $2100 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; calor específico del metal: $410 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$; calor de fusión del agua: $334 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$.
 a) Encontrar la masa de hielo contenida en la mezcla que se agrega al recipiente.
 b) Calcular la variación de energía interna del metal.
 c) Calcular la variación de entropía del metal.
- Una pared de 14 m^2 que está compuesta por $1,5 \text{ cm}$ de un material aislante y 15 cm de ladrillo, separa un ambiente con aire a 25°C en contacto con el material aislante, del exterior a una temperatura de -4°C . Los coeficientes de conductividad térmica del material aislante y del ladrillo son $0,04 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ y $0,6 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ respectivamente. Se sabe que la potencia calórica transmitida por esta pared es 550 W mientras las temperaturas del aire interior y exterior permanecen constantes. Asumiendo que los coeficientes de convección para el aire son iguales a ambos lados de la pared, encuentre la temperatura sobre la superficie libre del ladrillo.
- El ciclo de la figura aproxima el funcionamiento de una máquina térmica constituida por $0,55 \text{ mol}$ de un gas ideal diatómico que intercambia calor con dos depósitos que mantienen sus temperaturas constantes. El gas comienza en el estado a con un volumen de $2,3 \text{ L}$ y a la temperatura del reservorio caliente, 520 K . Se expande adiabáticamente hasta un volumen de $9,0 \text{ L}$, llegando al estado b cuya temperatura es la del reservorio frío, 300 K . Luego se comprime isotérmicamente hasta el estado c con un volumen de $1,5 \text{ L}$. Por último evoluciona sobre la trayectoria rectilínea que une los estados c y a para completar el ciclo. Calcular la eficiencia térmica de esta máquina.

