

# IPFS WEB 端接口文档

开发者: CC 之列

Web 端 BaseUrl: [47.74.255.116:8080/moacipfs/web/](http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/)

1. 创建地址（创建用户）: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/createAddress>

请求参数:

WEB 创建地址表单 {

password: 密码 ,

passwordHint: 密码提示信息

}

请求示例:

{

"password": "123456",

"passwordHint": "123456"

}

响应结果:

{

"msg": "创建地址成功! ",

"code": 0,

"data": {

"userId": 85,

"address": "0x1C03666DF27635B08A88A176D5566Bac1a5A0FDdb",

"userAccount": "IPFS20181112578806",

"password": "string",

"createTime": 1542012889366,

"lastLoginTime": 1542012889367,

"lastLoginIp": "192.168.1.23",

"passwordHint": "string",

"keyStore":

"{"address":"1c03666df27635b08a88a176d5566bac1a5a0fdb","crypto":{"cipher":  
"aes-128-ctr","ciphertext":"bb46c5991e3f959ea5918b340a8e8aa89563ab400ec26685c  
6ded1f24d7e5a9f","cipherparams":{"iv":"9e98d2b6981895ac1d80c2a30553ebf1"},"kdf  
":"scrypt","kdfparams":{"dklen":32,"n":262144,"p":1,"r":8,"salt":"254e0f282b1dc3d42f  
c230e52515ae7ebe529050aad4427d7efcb5da884d96f8"},"mac":"caced09bf5c9e85f74  
145d32d603fe3e9d9a91b863233771a6b31592207e34ae"},"id":"daa448b5-95d2-4a1d-  
a700-9b645a647312","version":3}"

}

}

返回信息

状态码: 0 成功

data 返回数据包

地址 id

地址

用户账号

密码

创建时间

最后登陆时间

最后登陆 ip

密码提示信息

keystore 字符串

## 2. 导入地址: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/importAddress>

请求参数:

导入地址表单 {

    encryption: 加密方式 ,  
    importType: 导入方式,keyStore 导入地址方式:KEYSTORE\_TYPE,助记词导入地址方式:  
                    MNEMONIC\_TYPE, 私钥导入地址方式: PLAINTEXTPRIVATEKEY\_TYPE ,  
    keyStore: keyStore 字符串 ,  
    mnemonic: 助记词 ,  
    password: 密码 ,  
    passwordHint: 密码提示信息(选传),  
    plaintextPrivateKey: 明文私钥

}

导入地址分三种方式:

KEYSTORE\_TYPE:keyStore 导入(传参:importType ,keyStore ,password,passwordHint(选传));

PLAINTEXTPRIVATEKEY\_TYPE:私钥导入(传参:importType ,plaintextPrivateKey ,password ,  
passwordHint (选传));

MNEMONIC\_TYPE: 助记词方式(暂未开放)

KEYSTORE\_TYPE 方式请求示例:

```
{
  "importType": "KEYSTORE_TYPE",
  "keyStore":
    "{ \"address\": \"1c03666df27635b08a88a176d5566bac1a5a0fdb\", \"crypto\": { \"cipher\": \"aes-128-ctr\", \"ciphertext\": \"bb46c5991e3f959ea5918b340a8e8aa89563ab400ec26685c6ded1f24d7e5a9f\", \"cipherparams\": { \"iv\": \"9e98d2b6981895ac1d80c2a30553ebf1\" }, \"kdf\": \"scrypt\", \"kdfparams\": { \"dklen\": 32, \"n\": 262144, \"p\": 1, \"r\": 8, \"salt\": \"254e0f282b1dc3d42fc230e52515ae7ebe529050aad4427d7efcb5da884d96f8\" }, \"mac\": \"caced09bf5c9e85f74145d32d603fe3e9d9a91b863233771a6b31592207e34ae\" }, \"id\": \"daa448b5-95d2-4a1d-a700-9b645a647312\", \"version\": 3 } }",
  "password": "123456",
  "passwordHint": "密码提示信息",
}
```

响应结果:

```
{
  "msg": "导入地址成功! ",
  "code": 0,
  "data": {
    "userId": 85,
    "address": "0x1C03666DF27635B08A88A176D5566Bac1a5A0FDb",
    "userAccount": "IPFS20181112578806",
    "password": "123456",
    "createTime": 1542012889366,
  }
}
```

返回信息

状态码: 0 成功

data 返回数据包

地址 id

地址

用户账号

密码

创建时间

```

        "lastLoginTime": 1542012889367,
        "lastLoginIp": "192.168.1.23",
        "passwordHint": "string",
        "keyStore":
        {
            "address": "1c03666df27635b08a88a176d5566bac1a5a0fdb", "crypto": { "cipher": "aes-128-ctr",
            "ciphertext": "bb46c5991e3f959ea5918b340a8e8aa89563ab400ec26685c6ded1f24d7e5a9f", "cipherparams": { "iv": "9e98d2b6981895ac1d80c2a30553ebf1", "kdf": "scrypt", "kdfparams": { "dklen": 32, "n": 262144, "p": 1, "r": 8, "salt": "254e0f282b1dc3d42fc230e52515ae7ebe529050aad4427d7efcb5da884d96f8" }, "mac": "caced09bf5c9e85f74145d32d603fe3e9d9a91b863233771a6b31592207e34ae" }, "id": "daa448b5-95d2-4a1d-a700-9b645a647312", "version": 3 }
        }
    }
}

```

最后登陆时间

最后登陆 ip

密码提示信息

keystore 字符串

### 3. 存储文件: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/addFile>

先请求 go 服务器上传文件得到 GO 文件路径, 再请求此接口

请求参数:

```

存储文件 model {
    address: 用户地址 ,
    encrypt: 文件是否加密 (0: 不加密, 1: 加密) ,
    fileName: 文件名 ,
    filePath: GO 文件路径 ,
    fileRealSize: 文件大小 ,
    remark: 文件备注信息
}

```

请求示例:

```

{
    "address": "0xD6C95746fae74F742eF0e59ccc8F149f4231Af4e",
    "encrypt": 0,
    "fileName": "gitCMD.png",
    "filePath": "/file/upload/20181106/717930000gitCMD.png",
    "fileRealSize": "19999",
    "remark": "文件备注"
}

```

响应结果:

```

{
    "msg": "存储文件成功! ",
    "code": 0,
}

```

返回信息

状态码: 0 成功

### 4. 查看文件: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/queryFile>

请求参数:

```

存储文件 model {
    address: 用户地址,
    hash: 文件 hash
}

```

```
}
```

请求示例:

```
{
  "address": "0xD6C95746fae74F742eF0e59ccc8F149f4231Af4e",
  "hash": "QmQH4tNQs4XkDnBgZqN6Vw2qaPirNTHkotGL3FkpZsFxvg"
}
```

响应结果:

```
{
  "msg": "存储文件成功!",
  "code": 0,
  "data": "http://127.0.0.1:9090/file/look/20181106/100505315.png"
}
```

返回信息  
状态码: 0 成功

## 5. 删除文件: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/deleteFile>

请求参数:

存储文件 model {  
 address: 用户地址,  
 hash: 文件 hash  
}

请求示例:

```
{
  "address": "0xD6C95746fae74F742eF0e59ccc8F149f4231Af4e",
  "hash": "QmQH4tNQs4XkDnBgZqN6Vw2qaPirNTHkotGL3FkpZsFxvg"
}
```

响应结果:

```
{
  "msg": "删除文件成功!",
  "code": 0,
}
```

返回信息  
状态码: 0 成功

## 6. 查看文件列表: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/queryFileList>

请求参数:

查询文件列表 {  
 fileName (string): 文件名(选传, 条件查询),  
 hash (string): 文件 hash(选传, 条件查询),  
 limit (integer): 每页条数(选传, 默认 10),  
 page (integer): 页码,  
 userId (integer): 用户 id  
}

请求示例:

```
{
  "limit": 10,
  "page": 1,
}
```

```

    "userId": 86
  }
  响应结果:
  {
    "msg": "success",
    "code": 0,
    "userFileList": {
      "totalCount": 2,
      "pageSize": 10,
      "totalPage": 1,
      "currPage": 1,
      "list": [
        {
          "fileId": 86,
          "userId": 86,
          "hash": "QmV69FKBH6XZttfCk1r4RucWfgpJT5WeZwY33xzVCmJhVP",
          "createTime": 1542025659251,
          "fileName": "11.png",
          "fileSize": "423.46KB",
          "fileRealSize": 433623,
          "subchainAddress": "0x5Fc8aE6BB3CfBb91d0617A58Bb115f991f245020",
          "remark": "",
          "deleteType": 0,
          "encrypt": 0
        },
        {
          "fileId": 84,
          "userId": 86,
          "hash": "QmUBDgqT83ytnrZoQUdHuR2TgzWeRugqFF94VwGGHfk2CN",
          "createTime": 1542025460853,
          "fileName": "1 球赔率.png",
          "fileSize": "120.57KB",
          "fileRealSize": 123468,
          "subchainAddress": "0x5Fc8aE6BB3CfBb91d0617A58Bb115f991f245020",
          "remark": "123",
          "deleteType": 0,
          "encrypt": 0
        }
      ]
    }
  }
}

```

响应信息  
 响应码 0 成功  
 响应数据包  
 总记录数  
 一页显示条数  
 总页数  
 当前页数  
 数据集  
 文件 id  
 用户 id  
 文件 hash  
 文件上传时间  
 文件名  
 文件格式化大小  
 文件大小  
 存储子链合约地址  
 文件备注  
 逻辑删除标志(0:未删除,1:已删除)  
 文件是否加密(0:不加密,1:加密)

7. 查看文件操作日志列表: <http://47.74.255.116:8080/moacipfs/web/queryFileLogList>

请求参数:

查询文件列表 {

limit (integer): 每页条数(选传, 默认 10),

page (integer): 页码,

userId (integer): 用户 id

}

请求示例:

{

"limit": 10,

"page": 1,

"userId": 86

}

响应结果:

{

"msg": "success",

"code": 0,

"page": {

"totalCount": 6,

"pageSize": 10,

"totalPage": 1,

"currPage": 1,

"list": [

{

"logId": 77,

"userId": 86,

"userAddress": "0xbCBB684c54a474eCB4231dDC426bB4340956C33a",

"fileHash": "Qmd1vPmLjveN5hm7B7n2WJ3AtYkj92wMTdFrXYmhfhfNvjC",

"operationType": "删除文件",

"operationTime": 1542025733203,

"fileRemark": ""

},

{

"logId": 76,

"userId": 86,

"userAddress": "0xbCBB684c54a474eCB4231dDC426bB4340956C33a",

"fileHash": "QmV69FKBH6XZttfCk1r4RucWfgpJT5WeZwY33xzVCmJhVP",

"operationType": "删除文件",

"operationTime": 1542025691192,

"fileRemark": ""

}

响应信息

响应码 0 成功

响应数据包

总记录数

一页显示条数

总页数

当前页数

数据集合

文件日志 id

用户 id

用户地址

文件 hash

操作类型

操作时间

文件备注信息

}  
}  
}