

Giornata 2

Creare testi con l'IA

Ieri in poche parole

- **Prevedere:** un LLM (*Large Language Model*, grande modello linguistico) sceglie il token successivo
- **Verosimile:** probabile non vuol dire vero
- **Frastagliata:** bravissimo in un compito, pessimo in quello accanto
- **Pesi, token, contesto e finestra di contesto**
- **Ricompense:** RLHF (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)

Oggi: laboratorio

- Scrivere istruzioni efficaci: il *prompt* come brief
- Produrre testi con un chatbot gratuito
- Guardare i risultati con occhio critico, insieme

Regola del giorno: condividiamo istruzioni e risultati

- Ogni risultato si mostra con il prompt che l'ha prodotto
- Gli errori valgono quanto i successi: sono materiale di studio
- Si dichiara sempre lo strumento usato e il livello d'uso (scala AIAS)

01

Anatomia di un prompt

Che cos'è una strategia?

Gli elementi comuni delle strategie che riescono

STRATEGIA DI SUCCESSO

IMPLEMENTAZIONE EFFICACE

FATTORI COMUNI

Obiettivi chiari, coerenti,
di lungo periodo

Conoscenza profonda
dell'ambiente competitivo

Valutazione oggettiva
delle risorse

Schema tradotto e ridisegnato da Grant, R. M. (2010). *Contemporary Strategy Analysis*, 7th ed. Chichester: Wiley
Ed. it.: Grant, R. M. (2020). *L'analisi strategica per le decisioni aziendali*, 6ª ed. Bologna: il Mulino

*Un prompt
è un brief*

MAPS: le quattro parti del brief

- **M**ission: obiettivo e ruolo
- **A**udience: pubblico e tono di voce
- **P**lace: il contesto
- **S**afeguard: vincoli e barriere

Mission: obiettivo e ruolo

- Che cosa deve esistere alla fine, e come capisco che è riuscito
- Chi sei, o quale ruolo deve prendere il modello
- Senza obiettivo, il modello sceglie per te: la media

Mission: “Agisci come un esperto” è troppo generico

- Un ruolo generico non migliora le risposte
- Contano obiettivo, pubblico e criteri
- Il ruolo serve se porta un punto di vista preciso

Audience: pubblico e tono di voce

- Chi leggerà il risultato, e che cosa sa già
- A che cosa serve: decidere, convincere, informare
- Tono di voce: formale, colloquiale, tecnico, ironico

Place: il contesto

- La situazione: dove, quando, dentro quale progetto
- Quello che il modello non può sapere: storia, decisioni già prese, abitudini della casa
- Materiale allegato ed esempi del risultato voluto

Place: esempi dal contesto

- **Apprendimento dal contesto** (*in-context learning*)
- Due o tre esempi del risultato voluto, dentro il prompt
- Il modello imita la forma: anche i difetti degli esempi

Place: file e allegati di contesto invece di lunghe spiegazioni

- Allega il materiale vero: brief, linee guida, esempi riusciti
- Il modello lavora meglio sull'originale che sul tuo riassunto
- Attenzione ai dati riservati: ne parliamo giovedì

Safeguard: vincoli e barriere

- Lunghezza, lingua, formato del risultato
- Che cosa evitare: termini, promesse, dati non verificati
- Meglio dire che cosa fare che che cosa non fare
- In senso lato sono i *guardrail* del brief (quelli tecnici stanno fuori dal prompt: li mette chi fornisce il servizio)

Safeguard: formato del risultato

- Elenco, tabella, email, testo pronto da incollare
- Struttura: titoli, sezioni, numero di punti
- Uno schema da riempire vale più di una descrizione
- Quanto e come: “Sii conciso”, “Dammi una spiegazione completa”, “Ragioniamo passo per passo”, “Alla fine fammi un report del tuo processo e delle tue scelte”
- Esportazione: alcuni agenti lavorano per fasi, come NotebookLM (fonti, dialogo, esportazione in diversi formati)

Safeguard: concedi domande prima di iniziare il “pensiero profondo”

- “Prima di rispondere, fammi le domande che ti servono”
- Emergono le lacune del brief?
- Rispondi alle sue domande, poi lascialo scrivere

Prompt debole

- “Scrivi un post su LinkedIn per il nostro corso serale di fotografia.”
- Chi scrive? Per chi, con che tono? In che situazione? Con quali limiti?
- Il modello riempie i vuoti con la media

Prompt forte

- **Mission:** scrivi come responsabile dei social di una scuola di fotografia, per ottenere iscrizioni al corso serale (ottobre, 8 incontri)
- **Audience:** principianti tra 30 e 45 anni, a Milano, tono caldo e concreto
- **Place:** allego il programma del corso e due post che hanno funzionato
- **Safeguard:** massimo 120 parole, niente superlativi, tre proposte diverse con un titolo

Il tuo prompt a colori: Mission, Audience, Place, Safeguard

1. Scegli un compito vero del tuo lavoro o del tuo studio;
2. scrivi il prompt a mano, su carta;
3. evidenzia con quattro colori le parti MAPS: obiettivo e ruolo, pubblico e tono, contesto, vincoli;
4. se manca un colore, aggiungi la parte che manca: tutto deve stare in un colpo d'occhio.

AIAS 1  Nessuna IA

Dal testo al grafico: trasformalo in un'infografica con un agente IA

1. Fotografa o trascrivi il tuo prompt a colori;
2. chiedi a un chatbot di trasformarlo in un'infografica: uno schema a colori con le parti del prompt;
3. confronta con il tuo foglio: che cosa ha capito, che cosa ha perso?
4. correggi con una sola istruzione in più.

AIAS 4  Coinvolgimento completo dell'IA

02

*Far ragionare,
non far indovinare*

Catena di ragionamento (CoT, *Chain of Thought*)

- Chiedere i passaggi intermedi prima della risposta
- Se diamo esempi di ragionamento, i modelli risolvono più problemi di aritmetica e di logica
- Basta anche una frase: “Ragioniamo passo per passo”

Wei, J. et al. (2022). *NeurIPS*

Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*

Tracce di ragionamento: il taccuino del modello

- **Tracce di ragionamento** (*reasoning traces*): prima un testo di lavoro, poi la risposta
- Ogni token scritto diventa contesto per il successivo: il taccuino aiuta
- Ma la traccia non sempre racconta come il modello è arrivato alla risposta

Modelli che “pensano”: livelli di sforzo

- Da settembre 2024 (OpenAI o1) i modelli di ragionamento scrivono una traccia prima di rispondere
- Nelle app si sceglie la modalità (rapida o “pensa”), in alcune e nelle API anche lo sforzo: basso, medio, alto
- Più sforzo: più tempo e più costo, non sempre risposte migliori

La finestra di contesto si riempie

- Istruzioni, allegati, tutta la conversazione: tutto impegna una disponibilità limitata di token
- A ogni risposta il modello rilegge tutto da capo
- Il prompt è solo una parte della finestra di contesto

Degrado del contesto (*context rot*)

- Più testo in ingresso, risposte meno affidabili, anche lontano dal limite
- 2025: 18 modelli messi alla prova, tutti peggiorano con gli input lunghi
- Ciò che sta in mezzo si perde più di ciò che sta all'inizio e alla fine

Hong, K., Troynikov, A., Huber, J. (2025). *Context Rot*. Chroma

Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle. *TACL*, 12

Compattazione: il riassunto che dimentica

- **Compattazione** (*compaction*): a finestra piena, il sistema riassume la conversazione
- Il riassunto conserva il senso generale, perde i dettagli, a volte importanti
- A perdersi possono essere proprio le istruzioni iniziali

Buone pratiche: conversazioni brevi, progetti, istruzioni fisse

- Un compito, una conversazione: se cambi argomento, ricomincia
- Progetti: file e istruzioni che valgono per tutte le chat
- Istruzioni fisse: chi sei, come vuoi le risposte
- Conversazione lunga? Chiedi un riassunto e riparti da lì

Gli strumenti di oggi: ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek

- ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google): Stati Uniti
- Mistral Vibe, ex Le Chat (Mistral AI): Francia
- DeepSeek: Cina, con modelli a pesi aperti
- Tutti hanno una versione gratuita, con dei limiti

03

Laboratorio: testi

Cinque cose che un modello fa bene con i testi

- Sintetizzare
- Riscrivere: registro o tono di voce, lunghezza, pubblico
- Strutturare: scalette, tabelle, elenchi
- Estrarre dati
- Proporre varianti e prime bozze

Sintetizzare un documento lungo

1. Scegli un documento pubblico di almeno dieci pagine nel tuo settore di lavoro: un bando, un rapporto, un regolamento;
2. chiedi una sintesi in cinque punti per un pubblico preciso;
3. cerca ogni punto nel documento: c'è davvero?
4. [Facoltativo] leggi il documento con attenzione. Che cosa manca: la sintesi ha tolto qualcosa di importante?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

La storia, con parole nostre

- Mezzogiorno, un autobus pieno. Un giovane dal collo lungo, con un cordoncino al posto del nastro sul cappello
- Se la prende con un vicino che secondo lui lo spinge apposta; poi vede un posto libero e corre a sedersi
- Due ore dopo, davanti a una stazione, un amico gli dice di spostare più in alto un bottone del soprabito

ESERCITAZIONE

Esercizi di stile: una storia, tanti modi (Queneau, 1947)

1. [Pesca uno stile](<https://www.random.org/lists/>): telegramma, verbale dei carabinieri, reclamo all'azienda dei trasporti, recensione, oroscopo, ricetta, solo domande, al contrario, sonetto, eccetera;
2. riscrivi la storia a mano, senza IA (5'); AIAS 1  Nessuna IA
3. chiedi lo stesso stile a un chatbot; AIAS 3  Collaborazione con l'IA
4. poi chiedigli dieci stili in un colpo solo. AIAS 3  Collaborazione con l'IA



Gassetta e pomello, asola e bottone: la stessa battuta di Gilberto Govi, detta e ridetta in modi diversi, fa ridere ogni volta. *I manezzi pe majâ na figgia*, ripresa televisiva RAI di Vittorio Brignole, 1959, con Rina Gaioni. Fotogramma da YouTube.

ESERCITAZIONE

Dal testo alla tabella: estrarre dati

1. Prendi un testo con dati sparsi: un articolo, un verbale, un report autorevole;
2. chiedi una tabella con le colonne che decidi tu;
3. chiedi di scrivere «non indicato» quando il dato manca;
4. controlla tre righe a caso sul testo originale.

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

Un brief di comunicazione (per chi fa marketing)

1. Scegli un prodotto o un servizio reale;
2. chiedi al modello di farti le domande che servono per un brief;
3. rispondi, poi fatti scrivere il brief: obiettivo, pubblico, messaggio, canali, come misurare;
4. sottolinea ciò che è generico: varrebbe per qualunque prodotto?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

ESERCITAZIONE

Un concept di progetto (per chi fa design)

1. Descrivi un problema d'uso reale: un oggetto, un servizio, uno spazio;
2. chiedi tre concept diversi, ciascuno con un nome e tre righe;
3. scegline uno e chiedi i suoi punti deboli;
4. riscrivi il concept a parole tue: che cosa tieni, che cosa scarti?

AIAS 3  Collaborazione con l'IA

Verificare: fatti, numeri, citazioni

- **Fatti:** una fonte indipendente, non il chatbot stesso;
- **numeri:** rifai il conto, risali al dato originale, su grandi quantità di dati vanno fatti controlli a campione;
- **citazioni:** trova il testo, trova la frase nel testo, mai fidarsi. Una fonte citata dal modello può non dire ciò che il modello le attribuisce.

La responsabilità
resta tua

Pausa

15'

Le parole della giornata

- prompt — MAPS — apprendimento dal contesto — catena di ragionamento
- tracce di ragionamento — livelli di sforzo — finestra di contesto
- degrado del contesto — compattazione — esercizi di stile

DA PROVARE

Invito al test: i più noti modelli con una versione gratuita

[ChatGPT](<https://chatgpt.com/>)

[Claude](<https://claude.ai/>)

[Gemini](<https://gemini.google.com/>)

[Mistral Vibe](<https://chat.mistral.ai/>)

[DeepSeek](<https://chat.deepseek.com/>)

PER APPROFONDIRE

Lo sguardo come impronta: il modo in cui esploriamo una scena rivela priorità personali, al punto da riconoscerci. Haskins, Packard, Robertson (Dartmouth), *PNAS*, 2026

[Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention](<https://doi.org/10.1073/pnas.2604369123>)

[Your gaze has a signature — Dartmouth]

(<https://fas.dartmouth.edu/news/2026/06/your-gaze-has-signature>)

FONTI DELLA GIORNATA

- Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.
- Haskins, A. J., Packard, K. O., Robertson, C. E. (2026). Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention. *PNAS*.
- Hong, K., Troynikov, A., Huber, J. (2025). *Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance*. Chroma Technical Report.
- Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*, 35.
- Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the ACL*, 12, 157–173.
- Mistral AI (2026). *Le Chat is now Vibe*. Mistral Help Center.
- Queneau, R. (1947). *Exercices de style*. Paris: Gallimard; trad. it. U. Eco, *Esercizi di stile*. Torino: Einaudi, 1983.
- Turpin, M. et al. (2023). Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting. *NeurIPS*, 36.
- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*, 35.
- Zheng, M., Pei, J., Logeswaran, L., Lee, M., Jurgens, D. (2024). When “A Helpful Assistant” Is Not Really Helpful: Personas in System Prompts Do Not Improve Performances of Large Language Models. *Findings of EMNLP 2024*.